

CD で始まる施工パッケージコードについて

CD で始まる施工パッケージコードは、CB コードの材料を神奈川県独自のものに置き換えたもので、標準単価、東京単価、機労材構成比等は参照 CB コードと同じです。

CD コード一覧				
CD コード	参照 CB コード	概 要	摘 要	開始年版
CD240010 コンクリート	CB240010 コンクリート	コンクリート規格：各種を W/C 指定無しの生コンクリートに置き換えたもの。	小型車割増額、その他割増額は、地区単価に加算されます。	H27.4.1
CD422510W 歩車道境界ブロック	CB422510 歩車道境界ブロック	均し基礎コンクリートの規格各種を W/C 指定無しに置き換えたもの。 ブロック規格：各種（600mm 以下、50kg 未満）、各種（600mm 以下、50kg 以上 100kg 未満）を独自材料に置き換えたもの。	独自材料と各種との対応は、別表－1を参照してください。	H28.7.1
CD422520W 地先境界ブロック	CB422520 地先境界ブロック	均し基礎コンクリートの規格各種を W/C 指定無しに置き換えたもの。 ブロック規格：各種（600mm 以下、50kg 未満）を独自材料に置き換えたもの。	独自材料と各種との対応は、別表－2を参照してください。	H28.7.1
CD422510 歩車道境界ブロック	CB422510 歩車道境界ブロック	ブロック規格：各種（600mm 以下、50kg 未満）、各種（600mm 以下 50kg 以上 100kg 未満）を独自材料に置き換えたもの。	独自材料と各種との対応は、別表－1を参照してください。	H27.5.1
CD422520 地先境界ブロック	CB422520 地先境界ブロック	ブロック規格：各種（600mm 以下、50kg 未満）を独自材料に置き換えたもの。	独自材料と各種との対応は、別表－2を参照し	H27.5.1

			てください。	
CD226110 胴込・裏込 コンクリート	CB226110 胴込・裏込 コンクリート	コンクリート規格：各種を W/C 指定無しの生コンクリ ートに置き換えたもの。		H27. 7. 1
CD226170 現場打基礎 コンクリート	CB226170 現場打基礎 コンクリート	コンクリート規格：各種を W/C 指定無しの生コンクリ ートに置き換えたもの。		H27. 7. 1
CD226190 現場打小口 止コンクリート	CB226190 現場打小口 止コンクリート	コンクリート規格：各種を W/C 指定無しの生コンクリ ートに置き換えたもの。		R6. 1. 1
CD226200 現場打横帯 (隔壁)コンクリ ート	CB226200 現場打横帯 (隔壁)コンクリ ート	コンクリート規格：各種を W/C 指定無しの生コンクリ ートに置き換えたもの。		R6. 1. 1
CD226180 天端コンクリート	CB226180 天端コンクリート	コンクリート規格：各種を W/C 指定無しの生コンクリ ートに置き換えたもの。		H27. 7. 1
CD410240 基層(車道・ 路肩部)	CB410240 基層(車道・ 路肩部)	アスファルト材料の加算額を、3 種類まで入力できるように した(中温化アスファルト混合 物・施工性改善型アスファルト混 合物・その他)。	加算額は、地区 単価に加算され ますが、厚さが かかる場合、ご 注意願います。 【地区単価の計 算例】 1. 厚さ補正の ある場合 地区単価×平均 仕上厚+加算額 の合計×平均仕 上厚 2. 厚さ補正の ない場合 地区単価+加算 額の合計	R8. 4. 1
CD410241 基層(歩道 部)	CB410241 基層(歩道 部)			R8. 4. 1
CD410250 中間層(車 道・路肩部)	CB410250 中間層(車 道・路肩部)			R8. 4. 1
CD410251 中間層(歩 道部)	CB410251 中間層(歩 道部)			R8. 4. 1
CD410260 表層(車道・ 路肩部)	CB410260 表層(車道・ 路肩部)			R8. 4. 1

CD410261 表層(歩道部)	CB410261 表層(歩道部)	アスファルト材料の加算額を、3種類まで入力できるようにした(中温化アスファルト混合物・施工性改善型アスファルト混合物・その他)。	加算額は、地区単価に加算されますが、厚さがかかる場合、ご注意願います。 【地区単価の計算例】 1. 厚さ補正のある場合 地区単価×平均仕上厚± <u>加算額の合計</u> ×平均仕上厚 2. 厚さ補正のない場合 地区単価+ <u>加算額の合計</u>	R8.4.1
CD410330 アスカブ	CB410330 アスカブ			R8.4.1
CD410510 排水性舗装・表層(車道・路肩部)	CB410510 排水性舗装・表層(車道・路肩部)			R8.4.1
CD410660 透水性アスファルト舗装	CB410660 透水性アスファルト舗装			R8.4.1

CD410260 表層(車道・路肩部)の算出例

条件	条件名称	入力値	条件値
J01	平均幅員	3	1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03	1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04	1層当平均仕上厚 70mm以下	60	60mm
J05	材料	11	再生密粒度アスコン(13)
J06	瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3
J07	費用の内訳	1	全ての費用
J08	アスファルト混合物の割増の有無	2	有り
J09	中温化アスファルト混合物加算額(実数入力)	300	300円/t
J10	施工性改善型アスファルト混合物加算額(実数入力)	400	400円/t
J11	アスファルトその他割増額(実数入力)	500	500円/t

	規格	構成比(%)	東京単価(円)	地区単価(円)
K		1.60	-	-
K1	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m (*賃料)	1.05	15,000	15,000
K2	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量 3~4t (*賃料)	0.20	3,500	3,540
K3	タイヤローラ [普通型] 運転質量 3~4t (*賃料)	0.20	3,300	3,310
R		15.00	-	-
R1	普通作業員	5.10	25,500	19,000
R2	特殊作業員	3.50	28,500	21,600
R3	運転手 (特殊)	3.50	28,500	21,800
R4	土木一般世話役	1.20	31,500	23,700
Z		85.00	-	-
Z1	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	76.50	560,000 (11,200円/t×50mm)	738,000(11,100円/t×60mm +(300+400+500)円/t×60mm)
Z2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	6.50	105.0	90
Z3	軽油	0.50	120	115
Z4	-	-	-	-
S	-	-	-	-

※構成比、機械単価、労務単価、材料単価は架空の値です。

別表－１ 歩車道境界ブロック対応表

ブロック規格条件名称 (CD422510W)	対応ブロック規格条件名称 (CB422510)
A種(150/170×200×600)	A種(150/170×200×600)
B種(180/205×250×600)	B種(180/205×250×600)
C種(180/210×300×600)	C種(180/210×300×600)
各種(600mm以下、50kg未満)	各種(600mm以下、50kg未満)
各種600mm以下50kg以上100kg未満	各種600mm以下50kg以上100kg未満
各種600～1000mm以下50～150kg未満	各種600～1000mm以下50～150kg未満
各種1000～2000mm、150～550kg未満	各種1000～2000mm、150～550kg未満
セーフティブロック直ブロック	各種(600mm以下、50kg未満)
セーフティブロックRブロック	各種(600mm以下、50kg未満)
両面(A)150/190×200×600	各種(600mm以下、50kg未満)
両面再生(A)150/190×200×600	各種(600mm以下、50kg未満)
片面再生(A)150/170×200×600	各種(600mm以下、50kg未満)
両面(B)180/230×250×600	各種600mm以下50kg以上100kg未満
両面再生(B)180/230×250×600	各種600mm以下50kg以上100kg未満
両面(C)180/240×300×600	各種600mm以下50kg以上100kg未満
片面再生(B)180/205×250×600	各種600mm以下50kg以上100kg未満
片面再生(C)180/210×300×600	各種600mm以下50kg以上100kg未満

注) ブロック単価の単位は「個」です。

別表－２ 地先境界ブロック対応表

ブロック規格条件名称 (CD422520W)	対応ブロック規格条件名称 (CB422520)
A種(120×120×600)	A種(120×120×600)
B種(150×120×600)	B種(150×120×600)
C種(150×150×600)	C種(150×150×600)
各種(600mm以下、50kg未満)	各種(600mm以下、50kg未満)
各種600mm以下50kg以上100kg未満	各種600mm以下50kg以上100kg未満
各種600～1000mm以下50～150kg未満	各種600～1000mm以下50～150kg未満
各種1000～2000mm、150～550kg未満	各種1000～2000mm、150～550kg未満
地先境界ブロック再生A	各種(600mm以下、50kg未満)
地先境界ブロック再生B	各種(600mm以下、50kg未満)
地先境界ブロック再生C	各種(600mm以下、50kg未満)

注) ブロック単価の単位は「個」です。

CD240010 の算出例

コード	施工パッケージ名称	標準単価 (円)	適用年版	単価地区	単位	条件数	代価番号	積算単価 (円)
CD240010	コンクリート	24743	H2610	横須賀	m3	15	1	23800.00

条件	設問	回答	値	設問可能条件
J01	構造物識別	小型構造物	2	
J02	施工条件	打設地上高さ2m以下	4	
J03	コンクリート規格	高炉セメント B18-8 W/C指定無し	6	
J04	設計日打設量			
J05	養生工の種類	養生無し	1	
J06	圧送管の追加延長			
J07	現場内小運搬の有無	有り	1	
J08	打設高さ、水平距離			
J09	ラフレシレン賃料補正			
J10	ラフレシレン賃料補正 (実数入力)	実数値入力		
J11	カーラレン賃料補正			
J12	カーラレン賃料補正 (実数入力)	実数値入力		
J13	生コンクリート割増の有無		有り	
J14	生コン小型車割増額 (実数入力)	実数値入力	600	
J15	生コンその他割増額 (実数入力)	実数値入力	500	
J16				
J17				
J18				
J19				
J20				
J21				

単価名称	単位	構成比率	東京単価 (円)	地区単価 (円)
Kr		0.00		
K1				
K2				
K3				
Rr	その他機械	0.00		
R1	普通作業員	45.57		
R2	特殊作業員	27.45	17,500	19,500
R3	土木一般世話役	8.32	20,500	22,500
R4		8.05	21,500	23,500
Zr	その他労務	1.75		
Z1	生コンクリート(高炉)	54.43		
Z2	生コンクリート(高炉)	54.43	12,500	10,500
Z3				
Z4				
Sr	その他材料	0.00		
X	諸雑費	0.00		

生コンクリート割増
有りの場合

その他割増額は小型車割増以外の
割増が有る場合計上

地区単価に W/C 指定無
しの単価が反映される

地区単価に 600 と
500 が足される

東京単価は
「指定有り」
のまま

※東京単価及び地区単価は架空の値を用いています。