

スコアシート		実施設計段階		建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体
配慮項目	環境配慮設計の概要記入欄	評価点	重み係数	評価点	重み係数			
Q 建築物の環境品質								3.4
Q1 室内環境			0.40					4.0
1 音環境		4.0	0.15	3.4	1.00			3.5
1.1 騒音		3.0	0.50	3.0	0.50			
1.2 遮音		5.0	0.50	3.8	0.50			
1 開口部遮音性能	遮音等級T-2以上を採用	5.0	1.00	5.0	0.30			
2 界壁遮音性能		3.0	-	3.0	0.30			
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)	乾式置床LL-45を採用	3.0	-	4.0	0.20			
4 界床遮音性能(重量衝撃源)		3.0	-	3.0	0.20			
1.3 吸音		1.0	-	3.0	-			
2 温熱環境		2.8	0.35	5.0	1.00			4.5
2.1 室温制御		3.0	0.50	5.0	1.00			
1 室温		3.0	0.63	-	-			
2 外皮性能	住戸部:断熱等性能等級4相当の仕様採用	3.0	0.38	5.0	1.00			
3 ゾーン別制御性		3.0	-	-	-			
2.2 湿度制御		2.0	0.20	-	-			
2.3 空調方式		3.0	0.30	-	-			
3 光・視環境		3.3	0.25	4.3	1.00			4.1
3.1 昼光利用		4.2	0.30	4.6	0.50			
1 昼光率	共用部2.9% 住戸部:2.8%	5.0	0.60	5.0	0.50			
2 方位別開口	南、東の両面の窓がある	-	-	5.0	0.30			
3 昼光利用設備		3.0	0.40	3.0	0.20			
3.2 グレア対策		3.0	0.30	4.0	0.50			
1 昼光制御	カーテンと庇の2種類を組み合わせ制御	3.0	1.00	4.0	1.00			
3.3 照度		3.0	0.15	-	-			
3.4 照明制御		3.0	0.25	-	-			
4 空気質環境		3.6	0.25	3.6	1.00			3.6
4.1 発生源対策		4.0	0.60	4.0	0.63			
1 化学汚染物質	建築材料はJIS・JAS企画のF☆☆☆☆をほぼ全面的に採用	4.0	1.00	4.0	1.00			
2 アスベスト対策		-	-	-	-			
4.2 換気		3.0	0.40	3.0	0.38			
1 換気量		3.0	0.50	3.0	0.33			
2 自然換気性能		-	-	3.0	0.33			
3 取り入れ外気への配慮		3.0	0.50	3.0	0.33			
4.3 運用管理		-	-	-	-			
1 CO ₂ の監視		-	-	-	-			
2 喫煙の制御		-	-	-	-			
Q2 サービス性能			0.30					3.0
1 機能性		3.4	0.40	3.0	1.00			3.0
1.1 機能性・使いやすさ		4.0	0.40	3.0	0.60			
1 広さ・収納性		-	-	-	-			
2 高度情報通信設備対応		-	-	3.0	1.00			
3 バリアフリー計画	建築物移動等円滑化基準をみたしている	4.0	1.00	-	-			
1.2 心理性・快適性		3.0	0.30	3.0	0.40			
1 広さ感・景観		3.0	-	3.0	0.50			
2 リフレッシュスペース		-	-	-	-			
3 内装計画		3.0	1.00	3.0	0.50			
1.3 維持管理		3.0	0.30	-	-			
1 維持管理に配慮した設計		3.0	0.50	-	-			
2 維持管理用機能の確保		3.0	0.50	-	-			
3 衛生管理業務		-	-	-	-			
2 耐用性・信頼性		3.1	0.30					3.1
2.1 耐震・免震		3.0	0.50	-	-			
1 耐震性		3.0	0.80	-	-			
2 免震・制振性能		3.0	0.20	-	-			
2.2 部品・部材の耐用年数		3.8	0.30					
1 躯体材料の耐用年数	劣化対策等級3相当の仕様としている	5.0	0.20	-	-			
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔		3.0	0.20	-	-			
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔		3.0	0.10	-	-			
4 空調換気ダクトの更新必要間隔		3.0	0.10	-	-			
5 空調・給排水配管の更新必要間隔	給水:PEP(B)汚水排水及び雑排水VP(B)使用、Eは不使用	5.0	0.20	-	-			
6 主要設備機器の更新必要間隔		3.0	0.20	-	-			

2.4	信頼性		2.6	0.20	-	-	
	1	空調・換気設備	3.0	0.20	-	-	
	2	給排水・衛生設備	3.0	0.20	-	-	
	3	電気設備	3.0	0.20	-	-	
	4	機械・配管支持方法	3.0	0.20	-	-	
	5	通信・情報設備	1.0	0.20	-	-	
3	対応性・更新性		3.2	0.30	2.9	1.00	2.9
	3.1	空間のゆとり			2.8	0.50	
		1	階高のゆとり	基準階の階高=2960	-	4.0	0.60
		2	空間の形状・自由さ		-	1.0	0.40
	3.2	荷重のゆとり			-	3.0	0.50
	3.3	設備の更新性	3.2	1.00	-	-	
		1	空調配管の更新性	3.0	0.20	-	-
		2	給排水管の更新性	4.0	0.20	-	-
		3	電気配線の更新性	3.0	0.10	-	-
		4	通信配線の更新性	3.0	0.10	-	-
		5	設備機器の更新性	3.0	0.20	-	-
		6	バックアップスペースの確保	3.0	0.20	-	-
Q3	室外環境(敷地内)		-	0.30	-	-	3.0
	1	生物環境の保全と創出	3.0	0.30	-	-	3.0
	2	まちなみ・景観への配慮	3.0	0.40	-	-	3.0
	3	地域性・アメニティへの配慮	3.0	0.30	-	-	3.0
		3.1	地域性への配慮、快適性の向上	3.0	0.50	-	-
		3.2	敷地内温熱環境の向上	3.0	0.50	-	-
LR	建築物の環境負荷低減性		-	-	-	-	3.4
LR1	エネルギー		-	0.40	-	-	3.8
	1	建物外皮の熱負荷抑制	3.0	0.20	-	-	3.0
	2	自然エネルギー利用	3.0	0.10	-	-	3.0
	3	設備システムの高効率化	BEIm 非住宅 1.00 住宅(専有部) 0.93	4.7	0.50	-	4.7
		集合住宅以外の評価(3a.3b)	3.0	-	-	-	
		集合住宅の評価(3c)	BEI=0.64、LED照明設備、潜熱回収型給湯器を採用	4.7	1.00	-	-
	4	効率的運用	3.0	0.20	-	-	3.0
		集合住宅以外の評価	-	-	-	-	
		4.1	モニタリング	-	-	-	
		4.2	運用管理体制	-	-	-	
		集合住宅の評価	3.0	1.00	-	-	
		4.1	モニタリング	3.0	0.50	-	-
		4.2	運用管理体制	3.0	0.50	-	-
LR2	資源・マテリアル		-	0.30	-	-	3.0
	1	水資源保護	3.0	0.20	-	-	3.0
		1.1	節水	3.0	0.40	-	-
		1.2	雨水利用・雑排水等の利用	3.0	0.60	-	-
		1	雨水利用システム導入の有無	3.0	1.00	-	-
		2	雑排水等利用システム導入の有無	-	-	-	-
	2	非再生性資源の使用量削減	3.2	0.60	-	-	3.2
		2.1	材料使用量の削減	2.0	0.10	-	-
		2.2	既存建築躯体等の継続使用	3.0	0.20	-	-
		2.3	躯体材料におけるリサイクル材の使用	3.0	0.20	-	-
		2.4	躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	乾式置床:パーティクルボード・フローリング:合板	4.0	0.20	-
		2.5	持続可能な森林から産出された木材	2.0	0.10	-	-
		2.6	部材の再利用可能性向上への取組み	躯体+軽鉄+仕上のディテール及びGL工法の採用	4.0	0.20	-
	3	汚染物質含有材料の使用回避	2.6	0.20	-	-	2.6
		3.1	有害物質を含まない材料の使用	3.0	0.30	-	-
		3.2	フロン・ハロンの回避	2.5	0.70	-	-
		1	消火剤	-	-	-	-
		2	発泡剤(断熱材等)	2.0	0.50	-	-
		3	冷媒	3.0	0.50	-	-
LR3	敷地外環境		-	0.30	-	-	3.3
	1	地球温暖化への配慮	ライフサイクルCO2排出率74%	4.0	0.33	-	4.0
	2	地域環境への配慮		2.9	0.33	-	2.9
		2.1	大気汚染防止	3.0	0.25	-	-
		2.2	温熱環境悪化の改善	3.0	0.50	-	-
		2.3	地域インフラへの負荷抑制	2.7	0.25	-	-
		1	雨水排水負荷低減	3.0	0.25	-	-
		2	汚水処理負荷抑制	3.0	0.25	-	-
		3	交通負荷抑制	3.0	0.25	-	-
		4	廃棄物処理負荷抑制	2.0	0.25	-	-
	3	周辺環境への配慮	3.0	0.33	-	-	3.0
		3.1	騒音・振動・悪臭の防止	3.0	0.40	-	-
		1	騒音	3.0	1.00	-	-
		2	振動	-	-	-	-
		3	悪臭	-	-	-	-
		3.2	風害、砂塵、日照障害の抑制	3.0	0.40	-	-
		1	風害の抑制	3.0	0.70	-	-
		2	砂塵の抑制	1.0	-	-	-
		3	日照障害の抑制	3.0	0.30	-	-
		3.3	光害の抑制	3.0	0.20	-	-
		1	屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策	3.0	0.70	-	-
		2	昼光の建物外壁による反射光(グレア)への対策	3.0	0.30	-	-