

紅葉坂ホール吊り物ボタン表(mm)

名称	昇降	開閉	ボタン寸法 (mm φ48.6)	ボタン上限 (mm)	耐荷重 (kg)	有効奥行(mm) ツラから 縦帳から		常設	備考	注釈
縦帳	電動	—	13700	—	—	1150	0		吊り替え・増設不可 昇降秒数:8.9.10.12.14.16.19.25.37.73 降りタッパ:+123の設定可	注2
暗転幕	手動	—	13700	—	—	1300	50	w13600mm×h7800mm		
第1ボタン	手動	—	13000	15000	350	—	—		前後狭い。厚みのある物は飛ばない	
第1一文字幕	手動	—	13000	15000	350	—	—	第1一文字幕(30kg)/倍ひだ w13100mm×h4280mm		
1ボーダーライト 1サスペンションライト	電動	—	13000	10140	260	—	—	MSC-810×10 MSM-805-S1×12		
定式幕	—	手動	14200	—	—	2700	1350	ワイヤーメッセージャー	吊り替え・増設不可 定式幕使用時は1サス飛ばす	
引割幕	電動	手動	17000	—	—	2780	1430	間口:13340mm~0mm	吊り替え・増設不可 昇降速度:約0.5m/s	注2
第2ボタン	電動	—	17000	15200	500	—	—			
第3ボタン	手動	—	17000	15000	350	—	—			
第1袖幕	手動	手動	18000	—	—	—	—	間口:16130mm~8860mm	吊り替え・増設不可	
第2一文字幕	手動	—	17000	15000	350	—	—	第2一文字幕(29kg)/倍ひだ w16500mm×h3000mm		
2ボーダーライト 2サスペンションライト	電動	—	17000	10140	310	—	—	MSC-810×14 MSM-805-S1×12		
第4ボタン	手動	—	17000	15000	350	—	—			
第5ボタン	手動	—	17000	15000	350	—	—			
第2袖幕	手動	手動	20000	—	—	—	—	間口:17410mm~6630mm	吊り替え・増設不可	
第3一文字幕	手動	—	17000	15000	350	—	—	第3一文字幕(29kg)/倍ひだ w16500mm×h3000mm		
3ボーダーライト 3サスペンションライト	電動	—	17200	10400	264	—	—	MSC-810×12 MSM-805-S1×12		
第6ボタン	電動	—	20000	15180	500	6280	4930	スクリーン w15000mm×h8180mm (90kg)		
第7ボタン	電動	—	17000	15160	500	—	—			
中割幕	電動	手動	20000	—	—	6700	5350	間口:16360mm~0mm	吊り替え・増設不可 昇降速度:約0.5m/s	
第4一文字幕	手動	—	17000	15000	350	—	—	第4一文字幕(29kg)/倍ひだ w16500mm×h3000mm		
第8ボタン	手動	—	17000	15000	350	—	—		前後狭い。厚みのある物は飛ばない	
4サスペンションライト 中UHL	電動	—	17000	10640	250	—	—	MSC-810×12 MSM-805-S1×12		
第9ボタン	電動	—	17000	15200	500	—	—		中UHLとの距離近い	
第10ボタン	手動	—	17000	15000	350	—	—			
第11ボタン	電動	—	17000	15200	500	—	—			
第3袖幕	手動	手動	20000	—	—	—	—	間口:17860mm~9170mm	吊り替え・増設不可	
中大黒幕(第5一文字幕)	電動	—	18000	—	—	8900	7550	第5一文字幕兼用/倍ひだ w17700mm×h8000mm	昇降速度:約0.5m/s	
中ホリゾン幕	電動	—	18000	—	—	9200	7850	w17700mm×h8000mm	吊り替え・増設不可 昇降速度:約0.5m/s	注2
第12ボタン	電動	—	17000	15200	500	—	—		前後狭い。厚みのある物は飛ばない	
5ボーダーライト 5サスペンションライト	電動	—	17000	10640	480	—	—	MSC-810×12 MSM-805-S1×12		
第13ボタン	手動	—	17000	14650	350	—	—			
第14ボタン	電動	—	17000	15210	500	—	—			
第15ボタン	手動	—	17000	15000	350	—	—			
第16ボタン	電動	—	17000	15210	500	—	—			
第4袖幕	手動	手動	19000	—	—	—	—	間口:17030mm~8920mm	吊り替え・増設不可	
第6一文字幕	手動	—	17000	15000	350	—	—	第6一文字幕(29kg)/倍ひだ w16500mm×h3000mm		
6サスペンションライト	電動	—	9500	10170	310	—	—	SPHIII (1N)×30		
※以下、ルント仕様ボタン										
第17ボタン	手動	—	11800	15000	350	—	—		直線間口:約11400mm	
第18ボタン	手動	—	12950	15000	350	—	—		直線間口:約12400mm	
第7一文字幕	手動	—	14050	15000	350	—	—	第7一文字幕(30kg)/倍ひだ w13800mm×h3636mm		
第19ボタン	手動	—	15050	15000	350	—	—		直線間口:約14250mm/文字幕との間隔狭	
大ホリゾンライト	電動	—	15100	—	310	—	—	UHL		注2
第20ボタン	手動	—	18100	15000	350	—	—		直線間口:約16770mm	
第21ボタン	電動	—	18900	15200	500	—	—		直線間口:約17740mm	
第22ボタン	手動	—	18850	15000	350	—	—		直線間口:約17750mm	
第23ボタン	電動	—	18750	15200	500	—	—		直線間口:約17700mm	
引割バック幕	電動	電動	19900	—	—	15650	14300	倍ひだ 閉切(500mm被せあり)	吊り替え・増設不可 全開~閉切:約21秒	注1 注2
大ホリゾン幕 揺れ防止板	電動	—	18000	—	—	16000	14650		吊り替え・増設不可	注2

常設文字タッパは18尺(約5454)。電動美術ボタンの昇降速度は、可変(10段階)です。

サス・文字幕と隣り合っているボタンは、前後の間隔が狭い所があります。灯体の向きなど、ご相談の上ご使用ください。

注1:開閉位置のデータは記憶できません。秒数(自然数のみ)で止めることは可能。

注2:昇降タッパのデータは記憶できません。