

工 種	旧橋撤去工
-----	-------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(7) アスファルト塊運搬 <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB224990</td><td>施工単位</td><td>m3</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td colspan="2">J 1</td><td>J 2～3</td></tr><tr><td colspan="2">DID 区間の有無</td><td>運搬距離</td></tr><tr><td colspan="2">①無し ②有り</td><td>(表 4.2)</td></tr></table> 表4.2 運搬距離 <table><tr><td>積込機種・規格</td><td colspan="8">バックホウ（クローラ型）標準型・排出ガス対策型（2014年規制）山積0.8m3（平積0.6m3）級</td></tr><tr><td>運搬機種・規格</td><td colspan="8">ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級</td></tr><tr><td colspan="9">J 2（DID 区間：無し）</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>0.3以下</td><td>0.5以下</td><td>1.0以下</td><td>1.5以下</td><td>2.0以下</td><td>3.0以下</td><td>4.0以下</td><td>5.5以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>6.5以下</td><td>7.5以下</td><td>9.5以下</td><td>11.5以下</td><td>15.5以下</td><td>22.5以下</td><td>49.5以下</td><td>60.0以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>⑨</td><td>⑩</td><td>⑪</td><td>⑫</td><td>⑬</td><td>⑭</td><td>⑮</td><td>⑯</td></tr><tr><td>積込機種・規格</td><td colspan="8">バックホウ（クローラ型）標準型・排出ガス対策型（2014年規制）山積0.8m3（平積0.6m3）級</td></tr><tr><td>運搬機種・規格</td><td colspan="8">ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10 t 積級</td></tr><tr><td colspan="9">J 3（DID 区間：有り）</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>0.3以下</td><td>0.5以下</td><td>1.0以下</td><td>1.5以下</td><td>2.0以下</td><td>3.0以下</td><td>3.5以下</td><td>5.0以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>6.0以下</td><td>7.0以下</td><td>8.5以下</td><td>11.0以下</td><td>14.0以下</td><td>19.5以下</td><td>31.5以下</td><td>60.0以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>⑨</td><td>⑩</td><td>⑪</td><td>⑫</td><td>⑬</td><td>⑭</td><td>⑮</td><td>⑯</td></tr></table> (注) 運搬距離は片道であり、往路と復路が異なるときは、平均値とする。 (8) 床版運搬 <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB225000</td><td>施工単位</td><td>m3</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td colspan="2">J 1</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">運搬距離</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>(表4.3)</td></tr></table> (注) 床版 1 次破砕後のコンクリート破砕運搬に適用する。床版 2 次破砕後の運搬は、「第Ⅱ編第 2 章共通工⑬般運搬」により、別途計上する。 表4.3 運搬距離 <table><tr><td>積込機種・規格</td><td colspan="10">バックホウ（クローラ型）標準型・排出ガス対策型（2014年規制）山積0.8m3（平積0.6m3）級</td></tr><tr><td>運搬機種・規格</td><td colspan="10">ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>0.7以下</td><td>2.2以下</td><td>5.0以下</td><td>7.9以下</td><td>12.1以下</td><td>17.8以下</td><td>25.0以下</td><td>34.9以下</td><td>47.8以下</td><td>60.0以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td><td>⑨</td><td>⑩</td></tr></table> (注) 運搬距離は片道であり、往路と復路が異なるときは、平均値とする。 Ⅱ-2-⑩-20				パッケージコード	CB224990	施工単位	m3	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1		J 2～3	DID 区間の有無		運搬距離	①無し ②有り		(表 4.2)	積込機種・規格	バックホウ（クローラ型）標準型・排出ガス対策型（2014年規制）山積0.8m3（平積0.6m3）級								運搬機種・規格	ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級								J 2（DID 区間：無し）									運搬距離（km）	0.3以下	0.5以下	1.0以下	1.5以下	2.0以下	3.0以下	4.0以下	5.5以下	入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	運搬距離（km）	6.5以下	7.5以下	9.5以下	11.5以下	15.5以下	22.5以下	49.5以下	60.0以下	入力番号	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	積込機種・規格	バックホウ（クローラ型）標準型・排出ガス対策型（2014年規制）山積0.8m3（平積0.6m3）級								運搬機種・規格	ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10 t 積級								J 3（DID 区間：有り）									運搬距離（km）	0.3以下	0.5以下	1.0以下	1.5以下	2.0以下	3.0以下	3.5以下	5.0以下	入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	運搬距離（km）	6.0以下	7.0以下	8.5以下	11.0以下	14.0以下	19.5以下	31.5以下	60.0以下	入力番号	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	パッケージコード	CB225000	施工単位	m3	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1			運搬距離					(表4.3)	積込機種・規格	バックホウ（クローラ型）標準型・排出ガス対策型（2014年規制）山積0.8m3（平積0.6m3）級										運搬機種・規格	ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級										運搬距離（km）	0.7以下	2.2以下	5.0以下	7.9以下	12.1以下	17.8以下	25.0以下	34.9以下	47.8以下	60.0以下	入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	表4.2 運搬距離 <table><tr><td>積込機種・規格</td><td colspan="8">バックホウ（クローラ型）標準型・排出ガス対策型（2014年規制）バケット容量4.4m30.8m34.4t積級 4.6m3級</td></tr><tr><td>運搬機種・規格</td><td colspan="8">ダンプトラック オンロード・ディーゼル通称10t積級</td></tr><tr><td colspan="9">J 2（DID 区間：無し）</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>0.3以下</td><td>0.5以下</td><td>1.0以下</td><td>1.5以下</td><td>2.0以下</td><td>3.0以下</td><td>4.0以下</td><td>5.5以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>6.5以下</td><td>7.5以下</td><td>9.5以下</td><td>11.5以下</td><td>15.5以下</td><td>22.5以下</td><td>49.5以下</td><td>60.0以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>⑨</td><td>⑩</td><td>⑪</td><td>⑫</td><td>⑬</td><td>⑭</td><td>⑮</td><td>⑯</td></tr><tr><td>積込機種・規格</td><td colspan="8">バックホウ（クローラ型）標準型・排出ガス対策型（2014年規制）バケット容量4.4m30.8m34.4t積級 4.6m3級</td></tr><tr><td>運搬機種・規格</td><td colspan="8">ダンプトラック オンロード・ディーゼル通称10 t 積級</td></tr><tr><td colspan="9">J 3（DID 区間：有り）</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>0.3以下</td><td>0.5以下</td><td>1.0以下</td><td>1.5以下</td><td>2.0以下</td><td>3.0以下</td><td>3.5以下</td><td>5.0以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>6.0以下</td><td>7.0以下</td><td>8.5以下</td><td>11.0以下</td><td>14.0以下</td><td>19.5以下</td><td>31.5以下</td><td>60.0以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>⑨</td><td>⑩</td><td>⑪</td><td>⑫</td><td>⑬</td><td>⑭</td><td>⑮</td><td>⑯</td></tr></table> (注) 運搬距離は片道であり、往路と復路が異なるときは、平均値とする。 表4.3 運搬距離 <table><tr><td>積込機種・規格</td><td colspan="10">バックホウ（クローラ型）標準型・排出ガス対策型（2014年規制）バケット容量4.4m30.8m34.4t積級 4.6m3級</td></tr><tr><td>運搬機種・規格</td><td colspan="10">ダンプトラック オンロード・ディーゼル 通称10t積級</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>0.7以下</td><td>2.2以下</td><td>5.0以下</td><td>7.9以下</td><td>12.1以下</td><td>17.8以下</td><td>25.0以下</td><td>34.9以下</td><td>47.8以下</td><td>60.0以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td><td>⑨</td><td>⑩</td></tr></table> (注) 運搬距離は片道であり、往路と復路が異なるときは、平均値とする。		積込機種・規格	バックホウ（クローラ型）標準型・排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量4.4m3 0.8m3 4.4t積級 4.6m3 級								運搬機種・規格	ダンプトラック オンロード・ディーゼル 通称 10t積級								J 2（DID 区間：無し）									運搬距離（km）	0.3以下	0.5以下	1.0以下	1.5以下	2.0以下	3.0以下	4.0以下	5.5以下	入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	運搬距離（km）	6.5以下	7.5以下	9.5以下	11.5以下	15.5以下	22.5以下	49.5以下	60.0以下	入力番号	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	積込機種・規格	バックホウ（クローラ型）標準型・排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量4.4m3 0.8m3 4.4t積級 4.6m3 級								運搬機種・規格	ダンプトラック オンロード・ディーゼル 通称 10 t 積級								J 3（DID 区間：有り）									運搬距離（km）	0.3以下	0.5以下	1.0以下	1.5以下	2.0以下	3.0以下	3.5以下	5.0以下	入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	運搬距離（km）	6.0以下	7.0以下	8.5以下	11.0以下	14.0以下	19.5以下	31.5以下	60.0以下	入力番号	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	積込機種・規格	バックホウ（クローラ型）標準型・排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量4.4m3 0.8m3 4.4t積級 4.6m3 級										運搬機種・規格	ダンプトラック オンロード・ディーゼル 通称 10t積級										運搬距離（km）	0.7以下	2.2以下	5.0以下	7.9以下	12.1以下	17.8以下	25.0以下	34.9以下	47.8以下	60.0以下	入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
パッケージコード	CB224990	施工単位	m3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
各 種	J 1		J 2～3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	DID 区間の有無		運搬距離																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	①無し ②有り		(表 4.2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
積込機種・規格	バックホウ（クローラ型）標準型・排出ガス対策型（2014年規制）山積0.8m3（平積0.6m3）級																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
運搬機種・規格	ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
J 2（DID 区間：無し）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
運搬距離（km）	0.3以下	0.5以下	1.0以下	1.5以下	2.0以下	3.0以下	4.0以下	5.5以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
運搬距離（km）	6.5以下	7.5以下	9.5以下	11.5以下	15.5以下	22.5以下	49.5以下	60.0以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
入力番号	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
積込機種・規格	バックホウ（クローラ型）標準型・排出ガス対策型（2014年規制）山積0.8m3（平積0.6m3）級																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
運搬機種・規格	ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10 t 積級																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
J 3（DID 区間：有り）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
運搬距離（km）	0.3以下	0.5以下	1.0以下	1.5以下	2.0以下	3.0以下	3.5以下	5.0以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
運搬距離（km）	6.0以下	7.0以下	8.5以下	11.0以下	14.0以下	19.5以下	31.5以下	60.0以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
入力番号	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
パッケージコード	CB225000	施工単位	m3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
各 種	J 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	運搬距離																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			(表4.3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
積込機種・規格	バックホウ（クローラ型）標準型・排出ガス対策型（2014年規制）山積0.8m3（平積0.6m3）級																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
運搬機種・規格	ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
運搬距離（km）	0.7以下	2.2以下	5.0以下	7.9以下	12.1以下	17.8以下	25.0以下	34.9以下	47.8以下	60.0以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
積込機種・規格	バックホウ（クローラ型）標準型・排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量4.4m3 0.8m3 4.4t積級 4.6m3 級																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
運搬機種・規格	ダンプトラック オンロード・ディーゼル 通称 10t積級																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
J 2（DID 区間：無し）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
運搬距離（km）	0.3以下	0.5以下	1.0以下	1.5以下	2.0以下	3.0以下	4.0以下	5.5以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
運搬距離（km）	6.5以下	7.5以下	9.5以下	11.5以下	15.5以下	22.5以下	49.5以下	60.0以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
入力番号	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
積込機種・規格	バックホウ（クローラ型）標準型・排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量4.4m3 0.8m3 4.4t積級 4.6m3 級																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
運搬機種・規格	ダンプトラック オンロード・ディーゼル 通称 10 t 積級																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
J 3（DID 区間：有り）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
運搬距離（km）	0.3以下	0.5以下	1.0以下	1.5以下	2.0以下	3.0以下	3.5以下	5.0以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
運搬距離（km）	6.0以下	7.0以下	8.5以下	11.0以下	14.0以下	19.5以下	31.5以下	60.0以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
入力番号	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
積込機種・規格	バックホウ（クローラ型）標準型・排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量4.4m3 0.8m3 4.4t積級 4.6m3 級																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
運搬機種・規格	ダンプトラック オンロード・ディーゼル 通称 10t積級																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
運搬距離（km）	0.7以下	2.2以下	5.0以下	7.9以下	12.1以下	17.8以下	25.0以下	34.9以下	47.8以下	60.0以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
積算上の注意事項						(控え頁) 11／11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

工 種	かご工
-----	-----

改 正 理 由		一 部 改 正		改 正		現 行		備 考	
現 行				改 正				備 考	
㊼ か ご 工 1. 適 用 範 囲 本資料は、じゃかご（径 45, 60 cm）及びふとんかご（パネル式、高さ 40～60 cm、幅 120 cm）の施工に適用する。 なお、地すべり防止施設及び急傾斜崩壊対策施設における場合には本資料は適用せず、「第Ⅲ編第 4 章地すべり防止工④-4 地すべり防止工（ふとんかご）」による。 2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 図2-1 施工フロー (1) じゃかご (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 2. 吸出し防止材設置の有無にかかわらず本施工パッケージを適用出来る。 (2) ふとんかご（スロープ式） (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 2. 吸出し防止材設置の有無にかかわらず本施工パッケージを適用出来る。 (3) ふとんかご（階段式） (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 2. 吸出し防止材設置の有無にかかわらず本施工パッケージを適用出来る。 II-2-㊼-1				現行どおり 2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 図2-1 施工フロー (1) じゃかご (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 2. 吸出し防止材設置の有無にかかわらず本施工パッケージを適用出来る。 図2-1 施工フロー(じゃかご) (2) ふとんかご（スロープ式） (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 2. 吸出し防止材設置の有無にかかわらず本施工パッケージを適用出来る。 図2-2 施工フロー(ふとんかご（スロープ式）) (3) ふとんかご（階段式） (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 2. 吸出し防止材設置の有無にかかわらず本施工パッケージを適用出来る。 図2-3 施工フロー(ふとんかご（階段式）)				記載の変更	
積算上の注意事項								(控え頁) 1／3	

工 種	かご工
-----	-----

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考																																																																																																													
現 行				改 正				備 考																																																																																																													
3. 施工パッケージ 3-1 じゃかご (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 1 じゃかご 積算条件区分一覧 (積算単位：m) <table><tr><th>作業区分</th><th>じゃかご径</th></tr><tr><td rowspan="2">設置</td><td>径 45cm</td></tr><tr><td>径 60cm</td></tr><tr><td rowspan="2">撤去</td><td>径 45cm</td></tr><tr><td>径 60cm</td></tr></table> (注) 1. 上表は、じゃかご据付のための法面整形、床捨て、吸出し防止材の設置、かご組立・据付け、詰石、かご緊結、埋戻し及び現場内小運搬（平均運搬距離 30m程度まで）等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料を含む）を含む。 2. 吸出し防止材は全面設置、厚さは 10 mm を標準とする。 3. 止杭を必要とする場合は、「3-3 止杭打込」を別途計上すること。 4. 吸出し防止材、詰石材の材料ロスを含む。標準ロス率は、吸出し防止材が+0.07、詰石材が-0.05 とする。 5. 詰石の標準使用量は、径 45cm の場合 1.5m3/10m、径 60cm の場合 2.7m3/10m とする。 (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 2 じゃかご 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕山積 0.8m3(平積 0.6m3)</td><td></td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="6">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>詰石 割ぐり石 150～200mm</td><td>撤去は除く</td></tr><tr><td rowspan="3">Z 3</td><td>鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-7 線径 4.0mm(＃8)</td><td>・撤去は除く</td></tr><tr><td>網目 13cm 径 45cm</td><td>・じゃかご径 45cm の場合</td></tr><tr><td>鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-3 線径 4.0mm(＃8)</td><td>・撤去は除く</td></tr><tr><td>網目 13cm 径 60cm</td><td>・じゃかご径 60cm の場合</td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> II-2-㊹-2				作業区分	じゃかご径	設置	径 45cm	径 60cm	撤去	径 45cm	径 60cm	項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕山積 0.8m3(平積 0.6m3)		K 2	—		K 3	—		労務	R 1	普通作業員		R 2	特殊作業員		R 3	運転手（特殊）		R 4	土木一般世話役		材料	Z 1	軽油 バトロール給油		Z 2	詰石 割ぐり石 150～200mm	撤去は除く	Z 3	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-7 線径 4.0mm(＃8)	・撤去は除く	網目 13cm 径 45cm	・じゃかご径 45cm の場合	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-3 線径 4.0mm(＃8)	・撤去は除く	網目 13cm 径 60cm	・じゃかご径 60cm の場合	Z 4	—		市場単価	S	—		現行どおり (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 2 じゃかご 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕バケット容量山積 0.8m3(平積 0.6m3)</td><td></td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="6">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>詰石 割ぐり石 150～200mm</td><td>撤去は除く</td></tr><tr><td rowspan="3">Z 3</td><td>鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-7 線径 4.0mm(＃8)</td><td>・撤去は除く</td></tr><tr><td>網目 13cm 径 45cm</td><td>・じゃかご径 45cm の場合</td></tr><tr><td>鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-3 線径 4.0mm(＃8)</td><td>・撤去は除く</td></tr><tr><td>網目 13cm 径 60cm</td><td>・じゃかご径 60cm の場合</td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table>				項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕 バケット容量山積 0.8m3(平積 0.6m3)		K 2	—		K 3	—		労務	R 1	普通作業員		R 2	特殊作業員		R 3	運転手（特殊）		R 4	土木一般世話役		材料	Z 1	軽油 バトロール給油		Z 2	詰石 割ぐり石 150～200mm	撤去は除く	Z 3	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-7 線径 4.0mm(＃8)	・撤去は除く	網目 13cm 径 45cm	・じゃかご径 45cm の場合	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-3 線径 4.0mm(＃8)	・撤去は除く	網目 13cm 径 60cm	・じゃかご径 60cm の場合	Z 4	—		市場単価	S	—		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
作業区分	じゃかご径																																																																																																																				
設置	径 45cm																																																																																																																				
	径 60cm																																																																																																																				
撤去	径 45cm																																																																																																																				
	径 60cm																																																																																																																				
項目		代表機労材規格	備考																																																																																																																		
機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕山積 0.8m3(平積 0.6m3)																																																																																																																			
	K 2	—																																																																																																																			
	K 3	—																																																																																																																			
労務	R 1	普通作業員																																																																																																																			
	R 2	特殊作業員																																																																																																																			
	R 3	運転手（特殊）																																																																																																																			
	R 4	土木一般世話役																																																																																																																			
材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																																																			
	Z 2	詰石 割ぐり石 150～200mm	撤去は除く																																																																																																																		
	Z 3	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-7 線径 4.0mm(＃8)	・撤去は除く																																																																																																																		
		網目 13cm 径 45cm	・じゃかご径 45cm の場合																																																																																																																		
		鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-3 線径 4.0mm(＃8)	・撤去は除く																																																																																																																		
	網目 13cm 径 60cm	・じゃかご径 60cm の場合																																																																																																																			
Z 4	—																																																																																																																				
市場単価	S	—																																																																																																																			
項目		代表機労材規格	備考																																																																																																																		
機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕 バケット容量山積 0.8m3(平積 0.6m3)																																																																																																																			
	K 2	—																																																																																																																			
	K 3	—																																																																																																																			
労務	R 1	普通作業員																																																																																																																			
	R 2	特殊作業員																																																																																																																			
	R 3	運転手（特殊）																																																																																																																			
	R 4	土木一般世話役																																																																																																																			
材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																																																			
	Z 2	詰石 割ぐり石 150～200mm	撤去は除く																																																																																																																		
	Z 3	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-7 線径 4.0mm(＃8)	・撤去は除く																																																																																																																		
		網目 13cm 径 45cm	・じゃかご径 45cm の場合																																																																																																																		
		鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-3 線径 4.0mm(＃8)	・撤去は除く																																																																																																																		
	網目 13cm 径 60cm	・じゃかご径 60cm の場合																																																																																																																			
Z 4	—																																																																																																																				
市場単価	S	—																																																																																																																			
積算上の注意事項		(控え頁)						2／3																																																																																																													

工 種	かご工
-----	-----

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																
現 行				改 正				備 考																																																																																																														
(2) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 <table><tr><th colspan="3">表3.4 ふとんかご 代表機材規格一覧</th></tr><tr><th>項目</th><th>代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積 0.8m3（平積 0.6m3）</td><td></td></tr><tr><td>K 2 ー</td><td></td></tr><tr><td>K 3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4 運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td rowspan="6">材料</td><td>Z 1 軽油 バトルール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径 4.0mm（#8） 網目 13cm 40cm×120cm</td><td>・撤去は除く ・ふとんかご規格 40cm×120cm の場合</td></tr><tr><td>ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径 4.0mm（#8） 網目 13cm 50cm×120cm</td><td>・撤去は除く ・ふとんかご規格 50cm×120cm の場合</td></tr><tr><td>ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径 4.0mm（#8） 網目 13cm 60cm×120cm</td><td>・撤去は除く ・ふとんかご規格 60cm×120cm の場合</td></tr><tr><td>Z 3 詰石 割ぐり石 150～200mm</td><td>撤去は除く</td></tr><tr><td>Z 4 ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr></table> 3－3 止杭打込 (1) 条件区分 止杭打込における条件区分はない。 積算単位は、本とする。 (注) 1．じゃかごの据付けのための止杭打込等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等含む）を含む。 2．止杭は1本当り松丸太末口9cm、長さ1.5mを標準とする。 (2) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 <table><tr><th colspan="3">表3.5 止杭打込 代表機材規格一覧</th></tr><tr><th>項目</th><th>代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 ー</td><td></td></tr><tr><td>K 2 ー</td><td></td></tr><tr><td>K 3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2 ー</td><td></td></tr><tr><td>R 3 ー</td><td></td></tr><tr><td>R 4 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 松丸太末口 9cm、長さ 1.5m</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr></table> II-2-㉔-4				表3.4 ふとんかご 代表機材規格一覧			項目	代表機材規格	備考	機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積 0.8m3（平積 0.6m3）		K 2 ー		K 3 ー		労務	R 1 普通作業員		R 2 特殊作業員		R 3 土木一般世話役		R 4 運転手（特殊）		材料	Z 1 軽油 バトルール給油		Z 2 ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径 4.0mm（#8） 網目 13cm 40cm×120cm	・撤去は除く ・ふとんかご規格 40cm×120cm の場合	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径 4.0mm（#8） 網目 13cm 50cm×120cm	・撤去は除く ・ふとんかご規格 50cm×120cm の場合	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径 4.0mm（#8） 網目 13cm 60cm×120cm	・撤去は除く ・ふとんかご規格 60cm×120cm の場合	Z 3 詰石 割ぐり石 150～200mm	撤去は除く	Z 4 ー		市場単価	S ー		表3.5 止杭打込 代表機材規格一覧			項目	代表機材規格	備考	機械	K 1 ー		K 2 ー		K 3 ー		労務	R 1 普通作業員		R 2 ー		R 3 ー		R 4 ー		材料	Z 1 松丸太末口 9cm、長さ 1.5m		Z 2 ー		Z 3 ー		Z 4 ー		市場単価	S ー		(2) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 <table><tr><th colspan="3">表3.4 ふとんかご 代表機材規格一覧</th></tr><tr><th>項目</th><th>代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積 0.8m3 平積 0.6m3</td><td></td></tr><tr><td>K 2 ー</td><td></td></tr><tr><td>K 3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 3 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 4 運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td rowspan="6">材料</td><td>Z 1 軽油 バトルール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径 4.0mm（#8） 網目 13cm 40cm×120cm</td><td>・撤去は除く ・ふとんかご規格 40cm×120cm の場合</td></tr><tr><td>ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径 4.0mm（#8） 網目 13cm 50cm×120cm</td><td>・撤去は除く ・ふとんかご規格 50cm×120cm の場合</td></tr><tr><td>ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径 4.0mm（#8） 網目 13cm 60cm×120cm</td><td>・撤去は除く ・ふとんかご規格 60cm×120cm の場合</td></tr><tr><td>Z 3 詰石 割ぐり石 150～200mm</td><td>撤去は除く</td></tr><tr><td>Z 4 ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr></table> 現行どおり				表3.4 ふとんかご 代表機材規格一覧			項目	代表機材規格	備考	機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積 0.8m3 平積 0.6m3		K 2 ー		K 3 ー		労務	R 1 普通作業員		R 2 土木一般世話役		R 3 特殊作業員		R 4 運転手（特殊）		材料	Z 1 軽油 バトルール給油		Z 2 ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径 4.0mm（#8） 網目 13cm 40cm×120cm	・撤去は除く ・ふとんかご規格 40cm×120cm の場合	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径 4.0mm（#8） 網目 13cm 50cm×120cm	・撤去は除く ・ふとんかご規格 50cm×120cm の場合	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径 4.0mm（#8） 網目 13cm 60cm×120cm	・撤去は除く ・ふとんかご規格 60cm×120cm の場合	Z 3 詰石 割ぐり石 150～200mm	撤去は除く	Z 4 ー		市場単価	S ー		記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）
表3.4 ふとんかご 代表機材規格一覧																																																																																																																						
項目	代表機材規格	備考																																																																																																																				
機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積 0.8m3（平積 0.6m3）																																																																																																																					
	K 2 ー																																																																																																																					
	K 3 ー																																																																																																																					
労務	R 1 普通作業員																																																																																																																					
	R 2 特殊作業員																																																																																																																					
	R 3 土木一般世話役																																																																																																																					
	R 4 運転手（特殊）																																																																																																																					
材料	Z 1 軽油 バトルール給油																																																																																																																					
	Z 2 ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径 4.0mm（#8） 網目 13cm 40cm×120cm	・撤去は除く ・ふとんかご規格 40cm×120cm の場合																																																																																																																				
	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径 4.0mm（#8） 網目 13cm 50cm×120cm	・撤去は除く ・ふとんかご規格 50cm×120cm の場合																																																																																																																				
	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径 4.0mm（#8） 網目 13cm 60cm×120cm	・撤去は除く ・ふとんかご規格 60cm×120cm の場合																																																																																																																				
	Z 3 詰石 割ぐり石 150～200mm	撤去は除く																																																																																																																				
	Z 4 ー																																																																																																																					
市場単価	S ー																																																																																																																					
表3.5 止杭打込 代表機材規格一覧																																																																																																																						
項目	代表機材規格	備考																																																																																																																				
機械	K 1 ー																																																																																																																					
	K 2 ー																																																																																																																					
	K 3 ー																																																																																																																					
労務	R 1 普通作業員																																																																																																																					
	R 2 ー																																																																																																																					
	R 3 ー																																																																																																																					
	R 4 ー																																																																																																																					
材料	Z 1 松丸太末口 9cm、長さ 1.5m																																																																																																																					
	Z 2 ー																																																																																																																					
	Z 3 ー																																																																																																																					
	Z 4 ー																																																																																																																					
市場単価	S ー																																																																																																																					
表3.4 ふとんかご 代表機材規格一覧																																																																																																																						
項目	代表機材規格	備考																																																																																																																				
機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積 0.8m3 平積 0.6m3																																																																																																																					
	K 2 ー																																																																																																																					
	K 3 ー																																																																																																																					
労務	R 1 普通作業員																																																																																																																					
	R 2 土木一般世話役																																																																																																																					
	R 3 特殊作業員																																																																																																																					
	R 4 運転手（特殊）																																																																																																																					
材料	Z 1 軽油 バトルール給油																																																																																																																					
	Z 2 ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径 4.0mm（#8） 網目 13cm 40cm×120cm	・撤去は除く ・ふとんかご規格 40cm×120cm の場合																																																																																																																				
	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径 4.0mm（#8） 網目 13cm 50cm×120cm	・撤去は除く ・ふとんかご規格 50cm×120cm の場合																																																																																																																				
	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径 4.0mm（#8） 網目 13cm 60cm×120cm	・撤去は除く ・ふとんかご規格 60cm×120cm の場合																																																																																																																				
	Z 3 詰石 割ぐり石 150～200mm	撤去は除く																																																																																																																				
	Z 4 ー																																																																																																																					
市場単価	S ー																																																																																																																					
積算上の注意事項				(控え頁)																																																																																																																		
				3／3																																																																																																																		

工 種	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工
-----	-------------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																								
現 行		改 正	備 考																																							
3-12 コンクリート床版 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3.7 コンクリート床版 積算条件区分一覧 <table><tr><th colspan="5">(積算単位：m3)</th></tr><tr><th>生コンクリート規格</th><th>養生工</th><th>圧送管延長距離区分</th><th>床版厚さ区分</th><th>溶接金網規格</th></tr><tr><td rowspan="16">(表 3.8)</td><td rowspan="8">一般養生</td><td rowspan="2">延長無し</td><td>10cm</td><td rowspan="16">(表 3.9)</td></tr><tr><td>15cm</td></tr><tr><td rowspan="2">50m 未満</td><td>10cm</td></tr><tr><td>15cm</td></tr><tr><td rowspan="2">50m 以上 100m 未満</td><td>10cm</td></tr><tr><td>15cm</td></tr><tr><td rowspan="2">100m 以上 150m 以下</td><td>10cm</td></tr><tr><td>15cm</td></tr><tr><td rowspan="8">特殊養生(練炭・ジェットヒータ)</td><td rowspan="2">延長無し</td><td>10cm</td></tr><tr><td>15cm</td></tr><tr><td rowspan="2">50m 未満</td><td>10cm</td></tr><tr><td>15cm</td></tr><tr><td rowspan="2">50m 以上 100m 未満</td><td>10cm</td></tr><tr><td>15cm</td></tr><tr><td rowspan="2">100m 以上 150m 以下</td><td>10cm</td></tr><tr><td>15cm</td></tr></table> (注) 1. 上表は、発泡スチロールを用いた軽量盛土のコンクリート床版のコンクリート打設、圧送管の組立・撤去、コンクリート打設におけるホースの簡先作業等を行う機械付補助労務、型枠製作設置・撤去、型枠はく離剤塗布及びケレン作業、金網又は鉄筋設置及びコンクリートの一般養生、H形鋼支柱とコンクリート床版を結合するアンカーの設置労務の他、スベークサー、目地材、型枠材、型枠はく離剤、養生シート、養生マット、角材、パイプ、コンクリートパイプブレッタ損料、散水等に使用する機械の損料、電力に関する経費等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費(損料等を含む)を含む。ただし、支柱結合アンカー(材料費)は含まない。 2. 支柱結合アンカーの材料費は別途計上する。 3. コンクリート床版にグラウンドアンカー等を結合する場合は、グラウンドアンカー設置費用を別途計上する。 4. コンクリート打設機械からの圧送管延長距離が150mを超える場合は、別途考慮する。 5. 作業範囲(30m)を超えて圧送管を延長する場合は、超えた部分の延長距離を50m未満、50m以上100m未満、100m以上150m以下から該当する区分を選択する。 6. コンクリートの材料ロスを含む。(標準ロス率は、+0.04) 7. 溶接金網の材料ロスを含む。なお、標準使用量は、床版厚さ10cmの場合101m2/10m3、床版厚さ15cmの場合69m2/10m3とする。 8. 溶接金網を標準とするが、鉄筋を使用する場合は必要量計上する。その場合の、鉄筋の切断ロス率は、+1.03とする。 II-2-㉔-7		(積算単位：m3)					生コンクリート規格	養生工	圧送管延長距離区分	床版厚さ区分	溶接金網規格	(表 3.8)	一般養生	延長無し	10cm	(表 3.9)	15cm	50m 未満	10cm	15cm	50m 以上 100m 未満	10cm	15cm	100m 以上 150m 以下	10cm	15cm	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	10cm	15cm	50m 未満	10cm	15cm	50m 以上 100m 未満	10cm	15cm	100m 以上 150m 以下	10cm	15cm	現行どおり (注) 1. 上表は、発泡スチロールを用いた軽量盛土のコンクリート床版のコンクリート打設、圧送管の組立・撤去、コンクリート打設におけるホースの簡先作業等を行う機械付補助労務、型枠製作設置・撤去、型枠はく離剤塗布及びケレン作業、金網又は鉄筋設置及びコンクリートの一般養生、H形鋼支柱とコンクリート床版を結合するアンカーの設置労務の他、スベークサー、目地材、型枠材、型枠はく離剤、養生シート、養生マット、角材、パイプ、コンクリートパイプブレッタ損料、散水等に使用する機械の損料、電力に関する経費等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費(損料等を含む)を含む。ただし、支柱結合アンカー(材料費)は含まない。 2. 支柱結合アンカーの材料費は別途計上する。 3. コンクリート床版にグラウンドアンカー等を結合する場合は、グラウンドアンカー設置費用を別途計上する。 4. コンクリート打設機械からの圧送管延長距離が150mを超える場合は、別途考慮する。 5. 作業範囲(30m)を超えて圧送管を延長する場合は、超えた部分の延長距離を50m未満、50m以上100m未満、100m以上150m以下から該当する区分を選択する。 6. コンクリートの材料ロスを含む。(標準ロス率は、+0.04) 7. 溶接金網の材料ロスを含む。なお、標準使用量は、床版厚さ10cmの場合101m2/10m3、床版厚さ15cmの場合69m2/10m3とする。 8. 溶接金網を標準とするが、鉄筋を使用する場合は必要量計上する。その場合の、鉄筋の切断ロス率は、+0.03とする。		記載の変更
(積算単位：m3)																																										
生コンクリート規格	養生工	圧送管延長距離区分	床版厚さ区分	溶接金網規格																																						
(表 3.8)	一般養生	延長無し	10cm	(表 3.9)																																						
			15cm																																							
		50m 未満	10cm																																							
			15cm																																							
		50m 以上 100m 未満	10cm																																							
			15cm																																							
		100m 以上 150m 以下	10cm																																							
			15cm																																							
	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	10cm																																							
			15cm																																							
		50m 未満	10cm																																							
			15cm																																							
		50m 以上 100m 未満	10cm																																							
			15cm																																							
		100m 以上 150m 以下	10cm																																							
			15cm																																							
積算上の注意事項			(控え頁) 1／7																																							

工 種	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工
-----	-------------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																			
現 行				改 正		備 考																																																																	
表3. 8 生コンクリート規格 <table><tr><th>積算条件</th><th colspan="2">区分</th></tr><tr><td rowspan="6">生コンクリート規格</td><td>24-8-25 (20) (普通)</td><td>18-8-40 (高炉)</td></tr><tr><td>24-12-25 (20) (普通)</td><td>18-12-40 (高炉)</td></tr><tr><td>18-8-40 (普通)</td><td>24-8-25 (早強)</td></tr><tr><td>18-12-40 (普通)</td><td>24-12-25 (早強)</td></tr><tr><td>24-8-25 (20) (高炉)</td><td>各種</td></tr><tr><td>24-12-25 (20) (高炉)</td><td></td></tr></table> 表3. 9 溶接金網規格 <table><tr><th>積算条件</th><th>区分</th></tr><tr><td rowspan="2">溶接金網規格</td><td>G3551 線径 6.0×網目 150×150mm</td></tr><tr><td>各種</td></tr></table> (2) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 表3. 10 コンクリート床版 代表機材材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機材材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="4">機械</td><td>K1</td><td>コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力 65～85m³/h</td><td></td></tr><tr><td>K2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>R1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R2</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>型わく工</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1</td><td>生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%</td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>丸鉄線溶接金網 G3551 線径 6.0×網目 150×150mm</td><td></td></tr><tr><td>Z3</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> 3-13 支柱結合アンカー（材料費） (1) 条件区分 支柱結合アンカー（材料費）における積算条件区分はない。 積算単位は、m³ とする。 (注) 使用数量は、コンクリート床版 m³ 当りの必要数量を計上する。 3-14 コンクリート工 基礎コンクリート部におけるコンクリート工については、「第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工」により別途計上する。 3-15 型枠工 基礎コンクリート部における型枠工については、「第Ⅱ編第4章コンクリート工②-1型枠工」により別途計上する。 3-16 鉄筋工 基礎コンクリート部における鉄筋工については、「第Ⅵ編第2章市場単価①-1鉄筋工（太径鉄筋含む）」により別途計上する。 Ⅱ-2-②-8				積算条件	区分		生コンクリート規格	24-8-25 (20) (普通)	18-8-40 (高炉)	24-12-25 (20) (普通)	18-12-40 (高炉)	18-8-40 (普通)	24-8-25 (早強)	18-12-40 (普通)	24-12-25 (早強)	24-8-25 (20) (高炉)	各種	24-12-25 (20) (高炉)		積算条件	区分	溶接金網規格	G3551 線径 6.0×網目 150×150mm	各種	項目		代表機材材規格	備考	機械	K1	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力 65～85m ³ /h		K2	—		K3	—		R1	普通作業員		労務	R2	土木一般世話役		R3	特殊作業員		R4	型わく工		材料	Z1	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%		Z2	丸鉄線溶接金網 G3551 線径 6.0×網目 150×150mm		Z3	軽油 バトロール給油		Z4	—		市場単価	S	—		現行どおり		
積算条件	区分																																																																						
生コンクリート規格	24-8-25 (20) (普通)	18-8-40 (高炉)																																																																					
	24-12-25 (20) (普通)	18-12-40 (高炉)																																																																					
	18-8-40 (普通)	24-8-25 (早強)																																																																					
	18-12-40 (普通)	24-12-25 (早強)																																																																					
	24-8-25 (20) (高炉)	各種																																																																					
	24-12-25 (20) (高炉)																																																																						
積算条件	区分																																																																						
溶接金網規格	G3551 線径 6.0×網目 150×150mm																																																																						
	各種																																																																						
項目		代表機材材規格	備考																																																																				
機械	K1	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力 65～85m ³ /h																																																																					
	K2	—																																																																					
	K3	—																																																																					
	R1	普通作業員																																																																					
労務	R2	土木一般世話役																																																																					
	R3	特殊作業員																																																																					
	R4	型わく工																																																																					
	材料	Z1	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%																																																																				
Z2		丸鉄線溶接金網 G3551 線径 6.0×網目 150×150mm																																																																					
Z3		軽油 バトロール給油																																																																					
Z4		—																																																																					
市場単価	S	—																																																																					
				3-16 鉄筋工 基礎コンクリート部における鉄筋工については、「第Ⅱ編第4章コンクリート工④鉄筋工」により別途計上する。		記載の修正・削除 (歩掛規定に伴う)																																																																	
積算上の注意事項						(控え頁) 2／7																																																																	

工 種	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工
-----	-------------------

改 正 理 由	一 部 改 正	改 正	備 考																																																																																								
		現 行																																																																																									
	現 行 3-17 基礎砕石工 基礎コンクリート部における基礎砕石工については、「第Ⅱ編第2章共通工②基礎・裏込砕石工」により別途計上する。 3-18 支柱設置 (1) 条件区分 支柱設置における積算条件区分はない。 積算単位は、本とする。 (注) 1. ベースプレート式H形鋼支柱(H形鋼規格はH300mm×300mm以下、長さ9m以下)を基礎コンクリートにアンカーボルトで固定する作業の他、アンカーボルトにかかわる労務・材料費等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費(損料等を含む)を含む。ただし、支柱(材料費)は含まない。 2. 支柱の材料費は別途計上する。 (2) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。 表3.11 支柱設置 代表機材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕25t吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> 3-19 支柱(材料費) (1) 条件区分 支柱(材料費)における積算条件区分はない。 積算単位は、本とする。 II-2-②-9	項目		代表機材規格	備考	機械	K1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕25t吊	賃料	K2	—		K3	—		労務	R1	普通作業員		R2	特殊作業員		R3	土木一般世話役		R4	—		材料	Z1	—		Z2	—		Z3	—		Z4	—		市場単価	S	—		改 正 現 行 現行どおり (2) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。 表3.11 支柱設置 代表機材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕最大吊上能力 25t吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> 3-19 支柱(材料費) (1) 条件区分 支柱(材料費)における積算条件区分はない。 積算単位は、本とする。	項目		代表機材規格	備考	機械	K1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 最大吊上能力 25t吊	賃料	K2	—		K3	—		労務	R1	普通作業員		R2	特殊作業員		R3	土木一般世話役		R4	—		材料	Z1	—		Z2	—		Z3	—		Z4	—		市場単価	S	—		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
項目		代表機材規格	備考																																																																																								
機械	K1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕25t吊	賃料																																																																																								
	K2	—																																																																																									
	K3	—																																																																																									
労務	R1	普通作業員																																																																																									
	R2	特殊作業員																																																																																									
	R3	土木一般世話役																																																																																									
	R4	—																																																																																									
材料	Z1	—																																																																																									
	Z2	—																																																																																									
	Z3	—																																																																																									
	Z4	—																																																																																									
市場単価	S	—																																																																																									
項目		代表機材規格	備考																																																																																								
機械	K1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 最大吊上能力 25t吊	賃料																																																																																								
	K2	—																																																																																									
	K3	—																																																																																									
労務	R1	普通作業員																																																																																									
	R2	特殊作業員																																																																																									
	R3	土木一般世話役																																																																																									
	R4	—																																																																																									
材料	Z1	—																																																																																									
	Z2	—																																																																																									
	Z3	—																																																																																									
	Z4	—																																																																																									
市場単価	S	—																																																																																									
積算上の注意事項			(控え頁) 3/7																																																																																								

工 種	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工
-----	-------------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																					
現 行				改 正				備 考																																																																																																	
3－20 壁面材設置 (1) 条件区分 壁面材設置における積算条件区分はない。 積算単位は、m2 とする。 (注) 1. 簡易な壁体構造の壁面材取付は別途考慮する。 2. 壁面材(壁面材 1 枚当りの規格が、長さ 2.5m 以下、幅 0.6m 以下、質量 170kg 以下)の設置作業、壁面材の金具による固定作業及び壁面材頂部に取付ける天端目隠しプレートの取付作業の他、支柱と壁面材との緩衝材、壁面材の継目材、天端目隠しプレート、天端目隠しプレート用ボルト・ナットの材料費等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、壁面材（材料費）は含まない。 3. 壁面材の材料費は別途計上する。 (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 <table><tr><th colspan="4">表3. 12 壁面材設置 代表機労材規格一覧</th></tr><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014 年規制)] 25t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> 3－21 壁面材（材料費） (1) 条件区分 壁面材（材料費）に条件区分はない。 積算単位は、m2 とする。 (注) 壁面材(材料費)は壁面材の他、壁面固定金具を含む。				表3. 12 壁面材設置 代表機労材規格一覧				項目		代表機労材規格	備考	機械	K1	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014 年規制)] 25t 吊	賃料	K2	—		K3	—		労務	R1	普通作業員		R2	土木一般世話役		R3	特殊作業員		R4	—		材料	Z1	—		Z2	—		Z3	—		Z4	—		市場単価	S	—		現行どおり (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 <table><tr><th colspan="4">表3. 12 壁面材設置 代表機労材規格一覧</th></tr><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014 年規制)]最大吊上能力 25t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table>				表3. 12 壁面材設置 代表機労材規格一覧				項目		代表機労材規格	備考	機械	K1	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014 年規制)] 最大吊上能力 25t 吊	賃料	K2	—		K3	—		労務	R1	普通作業員		R2	土木一般世話役		R3	特殊作業員		R4	—		材料	Z1	—		Z2	—		Z3	—		Z4	—		市場単価	S	—		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
表3. 12 壁面材設置 代表機労材規格一覧																																																																																																									
項目		代表機労材規格	備考																																																																																																						
機械	K1	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014 年規制)] 25t 吊	賃料																																																																																																						
	K2	—																																																																																																							
	K3	—																																																																																																							
労務	R1	普通作業員																																																																																																							
	R2	土木一般世話役																																																																																																							
	R3	特殊作業員																																																																																																							
	R4	—																																																																																																							
材料	Z1	—																																																																																																							
	Z2	—																																																																																																							
	Z3	—																																																																																																							
	Z4	—																																																																																																							
市場単価	S	—																																																																																																							
表3. 12 壁面材設置 代表機労材規格一覧																																																																																																									
項目		代表機労材規格	備考																																																																																																						
機械	K1	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014 年規制)] 最大吊上能力 25t 吊	賃料																																																																																																						
	K2	—																																																																																																							
	K3	—																																																																																																							
労務	R1	普通作業員																																																																																																							
	R2	土木一般世話役																																																																																																							
	R3	特殊作業員																																																																																																							
	R4	—																																																																																																							
材料	Z1	—																																																																																																							
	Z2	—																																																																																																							
	Z3	—																																																																																																							
	Z4	—																																																																																																							
市場単価	S	—																																																																																																							
II -2-㉔-10																																																																																																									
積算上の注意事項								(控え頁) 4／7																																																																																																	

工 種	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工
-----	-------------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																										
現 行				改 正		備 考																																																																																								
(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 15 裏込砕石(軽量盛土) 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕25t 吊</td><td>・賃料 ・盛土高が6m 以下を除く</td></tr><tr><td>K2</td><td>バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積 0.8m3 (平積 0.6m3)</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>運転手(特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1</td><td>再生クラッシュラン RC-40</td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td></td><td></td></tr></table>				項目		代表機労材規格	備考	機械	K1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕25t 吊	・賃料 ・盛土高が6m 以下を除く	K2	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積 0.8m3 (平積 0.6m3)	賃料	K3			労務	R1	普通作業員		R2	特殊作業員		R3	運転手(特殊)		R4	土木一般世話役		材料	Z1	再生クラッシュラン RC-40		Z2	軽油 バトロール給油		Z3			Z4			市場単価	S			(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 15 裏込砕石(軽量盛土) 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 最大吊上能力 25t 吊</td><td>・賃料 ・盛土高が6m 以下を除く</td></tr><tr><td>K2</td><td>バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 バケット容量山積0.8m3(平積0.6m3)</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>運転手(特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1</td><td>再生クラッシュラン RC-40</td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td></td><td></td></tr></table>		項目		代表機労材規格	備考	機械	K1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 最大吊上能力 25t 吊	・賃料 ・盛土高が6m 以下を除く	K2	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 バケット容量山積0.8m3(平積0.6m3)	賃料	K3			労務	R1	普通作業員		R2	特殊作業員		R3	運転手(特殊)		R4	土木一般世話役		材料	Z1	再生クラッシュラン RC-40		Z2	軽油 バトロール給油		Z3			Z4			市場単価	S			記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
項目		代表機労材規格	備考																																																																																											
機械	K1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕25t 吊	・賃料 ・盛土高が6m 以下を除く																																																																																											
	K2	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積 0.8m3 (平積 0.6m3)	賃料																																																																																											
	K3																																																																																													
労務	R1	普通作業員																																																																																												
	R2	特殊作業員																																																																																												
	R3	運転手(特殊)																																																																																												
	R4	土木一般世話役																																																																																												
材料	Z1	再生クラッシュラン RC-40																																																																																												
	Z2	軽油 バトロール給油																																																																																												
	Z3																																																																																													
	Z4																																																																																													
市場単価	S																																																																																													
項目		代表機労材規格	備考																																																																																											
機械	K1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 最大吊上能力 25t 吊	・賃料 ・盛土高が6m 以下を除く																																																																																											
	K2	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 バケット容量山積0.8m3(平積0.6m3)	賃料																																																																																											
	K3																																																																																													
労務	R1	普通作業員																																																																																												
	R2	特殊作業員																																																																																												
	R3	運転手(特殊)																																																																																												
	R4	土木一般世話役																																																																																												
材料	Z1	再生クラッシュラン RC-40																																																																																												
	Z2	軽油 バトロール給油																																																																																												
	Z3																																																																																													
	Z4																																																																																													
市場単価	S																																																																																													
Ⅱ-2-㉔-12																																																																																														
積算上の注意事項						(控え頁) 5／7																																																																																								

工 種	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工
-----	-------------------

改 正 理 由		一部改正				改 正 現 行																													
現 行						改 正			備 考																										
(6) ガイドピン (材料費) パッケージコード CB225173 施工単位 本 (注) ガイドピン単価 (Y-0587001) [円/本]を単価登録すること。なお、材料数量は必要量を計上すること。 (7) 縦目地材 (材料費) パッケージコード CB225174 施工単位 本 (注) 縦目地単価 (Y-0588001) [円/本]を単価登録すること。なお、材料数量は必要量を計上すること。 (8) 横目地材 (材料費) パッケージコード CB225175 施工単位 本 (注) 横目地単価 (Y-0589001) [円/本]を単価登録すること。なお、材料数量は必要量を計上すること。 (9) L形ピン (材料費) パッケージコード CB225176 施工単位 本 (注) L形ピン単価 (Y-0590001) [円/本]を単価登録すること。なお、材料数量は必要量を計上すること。 (10) I形ピン (材料費) パッケージコード CB225177 施工単位 本 (注) I形ピン単価 (Y-0591001) [円/本]を単価登録すること。なお、材料数量は必要に応じて必要量を計上すること。 (11) 緊結金具 (材料費) パッケージコード CB225112 施工単位 個 (注) 緊結金具の数量は、材料ロスを含んだ必要量 (発泡スチロール m3 当りの標準使用量 (2.3 個/m3)) を入力すること。また、緊結金具単価 (Y-0582000) [円/個] を単価登録すること。 (12) コンクリート床版 パッケージコード CR225120 施工単位 m3 <table><tr><th>施工区分</th><th colspan="5">入 力 条 件</th></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td><td>J 5</td></tr><tr><td>生コンクリート規格</td><td>養 生 工</td><td>圧送管延長距離区分</td><td>床版厚さ区分</td><td>溶 接 金 網 格</td></tr><tr><td></td><td></td><td>①延長無し ②50m未満 ③50m以上100m未満 ④100m以上150m以下</td><td>①10cm ②15cm</td><td></td></tr><tr><td>(表4.2)</td><td>(表4.3)</td><td></td><td></td><td>(表4.4)</td></tr></table> (注) 1. 本コードは、生コンクリートの材料ロスを含んでいるため、施工数量は、ロス率を含まない数量を入力すること。また、圧送管を計上する場合と、計上しない場合に分けて計上すること。 2. J 1 条件で④を選択した場合は、生コンクリート単価 (Y-0210000) [円/m3] を単価登録すること。 3. 生コンクリートの夜間割増しが必要な場合は J 1 条件で④を選択し、生コンクリートの夜間材料単価 (Y-0210000) [円/m3]を単価登録すること。また、労務費調整係数も入力すること。 4. J 2 条件により各養生費が計上される。 5. 表 3. 6 で想定するコンクリート打設機械の作業範囲 (30m) を超えない場合は J 3 条件で①を選択する。 6. 作業範囲 (30m) を超えて圧送管を延長する場合は、超えた部分の延長距離を J 3 条件の②、③、及び④から選択する。 7. J 5 条件で②を選択した場合は、溶接金網単価 (Y-0140000) [円/m2] を単価登録すること。 8. 溶接金網でなく、鉄筋を計上する場合は、 J 5 条件で各種を選択し「0 円」を単価登録した上で、鉄筋の材料費を別途計上すること。 現行どおり						施工区分	入 力 条 件					各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	生コンクリート規格	養 生 工	圧送管延長距離区分	床版厚さ区分	溶 接 金 網 格			①延長無し ②50m未満 ③50m以上100m未満 ④100m以上150m以下	①10cm ②15cm		(表4.2)	(表4.3)			(表4.4)			
施工区分	入 力 条 件																																		
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5																														
	生コンクリート規格	養 生 工	圧送管延長距離区分	床版厚さ区分	溶 接 金 網 格																														
			①延長無し ②50m未満 ③50m以上100m未満 ④100m以上150m以下	①10cm ②15cm																															
	(表4.2)	(表4.3)			(表4.4)																														
II-2-②-14									記載の変更																										
積算上の注意事項								(控え頁) 6/7																											

工 種	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工
-----	-------------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行		
現	行	改 正	備 考	
5. 参 考 図 5-1. 発泡スチロールのみ 盛 土 5-2. 支柱・壁面材設置有り 片側壁図 5-3. 簡易な壁体構造の壁面材有り 片側壁図 II-2-㉔-18		5. 参 考 図 5-1. 発泡スチロールのみ 5-2. 支柱・壁面材設置有り 片側壁図 5-3. 簡易な壁体構造の壁面材有り 片側壁図		記載の変更
積算上の注意事項			(控え頁) 7/7	

工 種	現場取卸工
-----	-------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																				
		現 行	現 行																					
3. 施工パッケージ 3-1 現場取卸(鋼桁, 門扉) (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3.1 現場取卸(鋼桁, 門扉) 積算条件区分一覧 (積算単位: t) <table><tr><th>クレーン規格</th></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 16t 吊</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 20t 吊</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t 吊</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 35t 吊</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 50t 吊</td></tr><tr><td>トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 100t 吊</td></tr><tr><td>トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 120t 吊</td></tr><tr><td>トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 160t 吊</td></tr><tr><td>トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 200t 吊</td></tr></table> (注) 1. 上表は、鋼桁の現場取卸, 玉掛ワイヤー, シャックル, 介錯ロープ等, その施工に必要な全ての機械・労務・材料費(損料を含む)を含む。 2. 規格は最大部材質量等により決定する。 3. 直接工事費に計上する。 4. 現場条件により上表によりがたい場合は、別途考慮する。		クレーン規格	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 16t 吊	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 20t 吊	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t 吊	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 35t 吊	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 50t 吊	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 100t 吊	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 120t 吊	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 160t 吊	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 200t 吊	3. 施工パッケージ 3-1 現場取卸(鋼桁, 門扉) (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3.1 現場取卸(鋼桁, 門扉) 積算条件区分一覧 (積算単位: t) <table><tr><th>クレーン規格</th></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 最大吊上能力 16t 吊</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 最大吊上能力 20t 吊</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 最大吊上能力 25t 吊</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 最大吊上能力 35t 吊</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 最大吊上能力 50t 吊</td></tr><tr><td>トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力 100t 吊</td></tr><tr><td>トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力 120t 吊</td></tr><tr><td>トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力 160t 吊</td></tr><tr><td>トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力 200t 吊</td></tr></table> (注) 1. 上表は、鋼桁の現場取卸, 玉掛ワイヤー, シャックル, 介錯ロープ等, その施工に必要な全ての機械・労務・材料費(損料を含む)を含む。 2. 規格は最大部材質量等により決定する。 3. 直接工事費に計上する。 4. 現場条件により上表によりがたい場合は、別途考慮する。		クレーン規格	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 最大吊上能力 16t 吊	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 最大吊上能力 20t 吊	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 最大吊上能力 25t 吊	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 最大吊上能力 35t 吊	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 最大吊上能力 50t 吊	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力 100t 吊	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力 120t 吊	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力 160t 吊	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力 200t 吊	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
クレーン規格																								
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 16t 吊																								
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 20t 吊																								
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t 吊																								
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 35t 吊																								
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 50t 吊																								
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 100t 吊																								
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 120t 吊																								
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 160t 吊																								
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 200t 吊																								
クレーン規格																								
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 最大吊上能力 16t 吊																								
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 最大吊上能力 20t 吊																								
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 最大吊上能力 25t 吊																								
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 最大吊上能力 35t 吊																								
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 最大吊上能力 50t 吊																								
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力 100t 吊																								
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力 120t 吊																								
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力 160t 吊																								
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力 200t 吊																								
II-2-㉔-2																								
積算上の注意事項				(控え頁) 1／4																				

工 種	現場取卸工
-----	-------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																																																																																																					
		現 行																																																																																																																																							
現 行		改 正		備 考																																																																																																																																					
(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 2 現場取卸(鋼桁, 門扉) 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="11">機械</td><td rowspan="9">K 1</td><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕16t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕20t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕35t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕50t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕100t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕120t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕160t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕200t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">労務</td><td>R 1</td><td>とび工</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table>		項目			代表機労材規格	備考	機械	K 1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕16t 吊	賃料	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕20t 吊	賃料	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t 吊	賃料	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕35t 吊	賃料	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕50t 吊	賃料	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕100t 吊	賃料	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕120t 吊	賃料	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕160t 吊	賃料	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕200t 吊	賃料	K 2	—		K 3	—		労務	R 1	とび工		R 2	普通作業員		R 3	土木一般世話役		R 4	—		—			材料	Z 1	—		Z 2	—		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 2 現場取卸(鋼桁, 門扉) 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="14">機械</td><td rowspan="13">K 1</td><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕</td><td>賃料</td></tr><tr><td>最大吊上能力 16t 吊</td><td></td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕</td><td>賃料</td></tr><tr><td>最大吊上能力 20t 吊</td><td></td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕</td><td>賃料</td></tr><tr><td>最大吊上能力 25t 吊</td><td></td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕</td><td>賃料</td></tr><tr><td>最大吊上能力 35t 吊</td><td></td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕</td><td>賃料</td></tr><tr><td>最大吊上能力 50t 吊</td><td></td></tr><tr><td>トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 最大吊上能力 100t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 最大吊上能力 120t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 最大吊上能力 160t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 最大吊上能力 200t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>とび工</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table>		項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕	賃料	最大吊上能力 16t 吊		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕	賃料	最大吊上能力 20t 吊		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕	賃料	最大吊上能力 25t 吊		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕	賃料	最大吊上能力 35t 吊		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕	賃料	最大吊上能力 50t 吊		トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 最大吊上能力 100t 吊	賃料	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 最大吊上能力 120t 吊	賃料	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 最大吊上能力 160t 吊	賃料	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 最大吊上能力 200t 吊	賃料	K 2	—		K 3	—		労務	R 1	とび工		R 2	普通作業員		R 3	土木一般世話役		R 4	—		材料	Z 1	—		Z 2	—		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—	
項目		代表機労材規格	備考																																																																																																																																						
機械	K 1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕16t 吊	賃料																																																																																																																																						
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕20t 吊	賃料																																																																																																																																						
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t 吊	賃料																																																																																																																																						
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕35t 吊	賃料																																																																																																																																						
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕50t 吊	賃料																																																																																																																																						
		トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕100t 吊	賃料																																																																																																																																						
		トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕120t 吊	賃料																																																																																																																																						
		トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕160t 吊	賃料																																																																																																																																						
		トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕200t 吊	賃料																																																																																																																																						
	K 2	—																																																																																																																																							
	K 3	—																																																																																																																																							
労務	R 1	とび工																																																																																																																																							
	R 2	普通作業員																																																																																																																																							
	R 3	土木一般世話役																																																																																																																																							
	R 4	—																																																																																																																																							
	—																																																																																																																																								
材料	Z 1	—																																																																																																																																							
	Z 2	—																																																																																																																																							
	Z 3	—																																																																																																																																							
	Z 4	—																																																																																																																																							
市場単価	S	—																																																																																																																																							
項目		代表機労材規格	備考																																																																																																																																						
機械	K 1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕	賃料																																																																																																																																						
		最大吊上能力 16t 吊																																																																																																																																							
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕	賃料																																																																																																																																						
		最大吊上能力 20t 吊																																																																																																																																							
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕	賃料																																																																																																																																						
		最大吊上能力 25t 吊																																																																																																																																							
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕	賃料																																																																																																																																						
		最大吊上能力 35t 吊																																																																																																																																							
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕	賃料																																																																																																																																						
		最大吊上能力 50t 吊																																																																																																																																							
		トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 最大吊上能力 100t 吊	賃料																																																																																																																																						
		トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 最大吊上能力 120t 吊	賃料																																																																																																																																						
		トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 最大吊上能力 160t 吊	賃料																																																																																																																																						
	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 最大吊上能力 200t 吊	賃料																																																																																																																																							
K 2	—																																																																																																																																								
K 3	—																																																																																																																																								
労務	R 1	とび工																																																																																																																																							
	R 2	普通作業員																																																																																																																																							
	R 3	土木一般世話役																																																																																																																																							
	R 4	—																																																																																																																																							
材料	Z 1	—																																																																																																																																							
	Z 2	—																																																																																																																																							
	Z 3	—																																																																																																																																							
	Z 4	—																																																																																																																																							
市場単価	S	—																																																																																																																																							
積算上の注意事項		(控え頁) 2／4																																																																																																																																							

工 種	現場取卸工
-----	-------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																																																																																			
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																																	
3-2 現場取卸（鋼管杭） （1）条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3.3 現場取卸(鋼管杭) 積算条件区分一覧 (積算単位：t) <table><tr><th colspan="2">クレーン規格</th></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]</td><td>16t 吊</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]</td><td>20t 吊</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]</td><td>25t 吊</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]</td><td>35t 吊</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]</td><td>50t 吊</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]</td><td>65t 吊</td></tr></table> (注) 1. 上表は、鋼管杭の現場取卸、玉掛ワイヤー、シャックル、介錯ロープ等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費(損料を含む)を含む。 2. 規格は最大部材質量等により決定する。 3. 直接工事費に計上する。 4. 現場条件により上表によりがたい場合は、別途考慮する。 (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3.4 現場取卸(鋼管杭) 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th colspan="2">備考</th></tr><tr><td rowspan="7">機械</td><td rowspan="7">K 1</td><td>ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]</td><td>16t 吊</td><td>賃料</td><td></td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]</td><td>20t 吊</td><td>賃料</td><td></td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]</td><td>25t 吊</td><td>賃料</td><td></td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]</td><td>35t 吊</td><td>賃料</td><td></td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]</td><td>50t 吊</td><td>賃料</td><td></td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]</td><td>65t 吊</td><td>賃料</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td rowspan="4">R 1 R 2 R 3 R 4</td><td>とび工</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>—</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td rowspan="4">Z 1 Z 2 Z 3 Z 4</td><td>—</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>—</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>—</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>—</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> II-2-㉔-4				クレーン規格		ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	16t 吊	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	20t 吊	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	25t 吊	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	35t 吊	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	50t 吊	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	65t 吊	項目		代表機労材規格		備考		機械	K 1	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	16t 吊	賃料		ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	20t 吊	賃料		ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	25t 吊	賃料		ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	35t 吊	賃料		ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	50t 吊	賃料		ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	65t 吊	賃料						労務	R 1 R 2 R 3 R 4	とび工				普通作業員				土木一般世話役				—				材料	Z 1 Z 2 Z 3 Z 4	—				—				—				—				市場単価	S	—				3-2 現場取卸（鋼管杭） （1）条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3.3 現場取卸(鋼管杭) 積算条件区分一覧 (積算単位：t) <table><tr><th colspan="2">クレーン規格</th></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]</td><td>最大吊上能力 16t 吊</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]</td><td>最大吊上能力 20t 吊</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]</td><td>最大吊上能力 25t 吊</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]</td><td>最大吊上能力 35t 吊</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]</td><td>最大吊上能力 50t 吊</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]</td><td>最大吊上能力 65t 吊</td></tr></table> (注) 1. 上表は、鋼管杭の現場取卸、玉掛ワイヤー、シャックル、介錯ロープ等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費(損料を含む)を含む。 2. 規格は最大部材質量等により決定する。 3. 直接工事費に計上する。 4. 現場条件により上表によりがたい場合は、別途考慮する。 (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3.4 現場取卸(鋼管杭) 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th colspan="2">備考</th></tr><tr><td rowspan="9">機械</td><td rowspan="9">K 1</td><td>ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]</td><td></td><td>賃料</td><td></td></tr><tr><td>最大吊上能力 16t 吊</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]</td><td></td><td>賃料</td><td></td></tr><tr><td>最大吊上能力 20t 吊</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]</td><td></td><td>賃料</td><td></td></tr><tr><td>最大吊上能力 25t 吊</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]</td><td></td><td>賃料</td><td></td></tr><tr><td>最大吊上能力 35t 吊</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]</td><td></td><td>賃料</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td rowspan="4">R 1 R 2 R 3 R 4</td><td>とび工</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>—</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td rowspan="4">Z 1 Z 2 Z 3 Z 4</td><td>—</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>—</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>—</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>—</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				クレーン規格		ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	最大吊上能力 16t 吊	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	最大吊上能力 20t 吊	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	最大吊上能力 25t 吊	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	最大吊上能力 35t 吊	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	最大吊上能力 50t 吊	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	最大吊上能力 65t 吊	項目		代表機労材規格		備考		機械	K 1	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]		賃料		最大吊上能力 16t 吊				ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]		賃料		最大吊上能力 20t 吊				ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]		賃料		最大吊上能力 25t 吊				ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]		賃料		最大吊上能力 35t 吊				ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]		賃料		労務	R 1 R 2 R 3 R 4	とび工				普通作業員				土木一般世話役				—				材料	Z 1 Z 2 Z 3 Z 4	—				—				—				—				市場単価	S	—				記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
クレーン規格																																																																																																																																																																																																									
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	16t 吊																																																																																																																																																																																																								
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	20t 吊																																																																																																																																																																																																								
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	25t 吊																																																																																																																																																																																																								
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	35t 吊																																																																																																																																																																																																								
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	50t 吊																																																																																																																																																																																																								
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	65t 吊																																																																																																																																																																																																								
項目		代表機労材規格		備考																																																																																																																																																																																																					
機械	K 1	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	16t 吊	賃料																																																																																																																																																																																																					
		ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	20t 吊	賃料																																																																																																																																																																																																					
		ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	25t 吊	賃料																																																																																																																																																																																																					
		ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	35t 吊	賃料																																																																																																																																																																																																					
		ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	50t 吊	賃料																																																																																																																																																																																																					
		ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	65t 吊	賃料																																																																																																																																																																																																					
労務	R 1 R 2 R 3 R 4	とび工																																																																																																																																																																																																							
		普通作業員																																																																																																																																																																																																							
		土木一般世話役																																																																																																																																																																																																							
		—																																																																																																																																																																																																							
材料	Z 1 Z 2 Z 3 Z 4	—																																																																																																																																																																																																							
		—																																																																																																																																																																																																							
		—																																																																																																																																																																																																							
		—																																																																																																																																																																																																							
市場単価	S	—																																																																																																																																																																																																							
クレーン規格																																																																																																																																																																																																									
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	最大吊上能力 16t 吊																																																																																																																																																																																																								
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	最大吊上能力 20t 吊																																																																																																																																																																																																								
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	最大吊上能力 25t 吊																																																																																																																																																																																																								
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	最大吊上能力 35t 吊																																																																																																																																																																																																								
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	最大吊上能力 50t 吊																																																																																																																																																																																																								
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	最大吊上能力 65t 吊																																																																																																																																																																																																								
項目		代表機労材規格		備考																																																																																																																																																																																																					
機械	K 1	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]		賃料																																																																																																																																																																																																					
		最大吊上能力 16t 吊																																																																																																																																																																																																							
		ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]		賃料																																																																																																																																																																																																					
		最大吊上能力 20t 吊																																																																																																																																																																																																							
		ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]		賃料																																																																																																																																																																																																					
		最大吊上能力 25t 吊																																																																																																																																																																																																							
		ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]		賃料																																																																																																																																																																																																					
		最大吊上能力 35t 吊																																																																																																																																																																																																							
		ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]		賃料																																																																																																																																																																																																					
労務	R 1 R 2 R 3 R 4	とび工																																																																																																																																																																																																							
		普通作業員																																																																																																																																																																																																							
		土木一般世話役																																																																																																																																																																																																							
		—																																																																																																																																																																																																							
材料	Z 1 Z 2 Z 3 Z 4	—																																																																																																																																																																																																							
		—																																																																																																																																																																																																							
		—																																																																																																																																																																																																							
		—																																																																																																																																																																																																							
市場単価	S	—																																																																																																																																																																																																							
積算上の注意事項				(控え頁) 3／4																																																																																																																																																																																																					

工 種	現場取卸工
-----	-------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																								
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																						
4. 施工単価入力基準表 (1) 現場取卸(鋼桁、門扉) <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB225210</td><td>施 工 単 位</td><td>t</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td></tr><tr><td>クレーン規格</td><td colspan="2">ラフテレーンクレーン 又はトラッククレーン 賃料補正</td></tr><tr><td>(表3.1)</td><td colspan="2">①標準 ②標準以外(実数入力)</td></tr></table> (注) 1. ラフテレーンクレーン又はトラッククレーンの夜間補正を行った場合は、労務費調整係数も入力する。 2. 工場での積込費は計上しないこと。 表4.1 クレーン規格 <table><tr><th>規格</th><th>番号</th><th>規格</th><th>番号</th></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕16t吊</td><td>①</td><td>トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕100t吊</td><td>⑥</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕20t吊</td><td>②</td><td>トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕120t吊</td><td>⑦</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊</td><td>③</td><td>トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕160t吊</td><td>⑧</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕35t吊</td><td>④</td><td>トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕200t吊</td><td>⑨</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕50t吊</td><td>⑤</td><td></td><td></td></tr></table> (2) 現場取卸(鋼管杭) <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB225230</td><td>施 工 単 位</td><td>t</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td></tr><tr><td>クレーン規格</td><td colspan="2">ラフテレーンクレーンの 賃料補正</td></tr><tr><td>(表3.2)</td><td colspan="2">①標準 ②標準以外(実数入力)</td></tr></table> (注) ラフテレーンクレーンの夜間補正を行った場合は、労務費調整係数も入力する。 表4.2クレーン規格 <table><tr><th>規格</th><th>番号</th></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕16t吊</td><td>①</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕20t吊</td><td>②</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊</td><td>③</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕35t吊</td><td>④</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕50t吊</td><td>⑤</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕65t吊</td><td>⑥</td></tr></table> II-2-㉔-5				パッケージコード	CB225210	施 工 単 位	t	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		クレーン規格	ラフテレーンクレーン 又はトラッククレーン 賃料補正		(表3.1)	①標準 ②標準以外(実数入力)		規格	番号	規格	番号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕16t吊	①	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕100t吊	⑥	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕20t吊	②	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕120t吊	⑦	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	③	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕160t吊	⑧	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕35t吊	④	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕200t吊	⑨	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕50t吊	⑤			パッケージコード	CB225230	施 工 単 位	t	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		クレーン規格	ラフテレーンクレーンの 賃料補正		(表3.2)	①標準 ②標準以外(実数入力)		規格	番号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕16t吊	①	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕20t吊	②	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	③	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕35t吊	④	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕50t吊	⑤	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕65t吊	⑥	4. 施工単価入力基準表 (1) 現場取卸(鋼桁、門扉) <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB225210</td><td>施 工 単 位</td><td>t</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td></tr><tr><td>クレーン規格</td><td colspan="2">ラフテレーンクレーン 又はトラッククレーン 賃料補正</td></tr><tr><td>(表4.1)</td><td colspan="2">①標準 ②標準以外(実数入力)</td></tr></table> (注) 1. ラフテレーンクレーン又はトラッククレーンの夜間補正を行った場合は、労務費調整係数も入力する。 2. 工場での積込費は計上しないこと。 表4.1 クレーン規格 <table><tr><th>規格</th><th>番号</th><th>規格</th><th>番号</th></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力16t吊</td><td>①</td><td>トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力100t吊</td><td>⑥</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力20t吊</td><td>②</td><td>トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力120t吊</td><td>⑦</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊</td><td>③</td><td>トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力160t吊</td><td>⑧</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力35t吊</td><td>④</td><td>トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力200t吊</td><td>⑨</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力50t吊</td><td>⑤</td><td></td><td></td></tr></table> (2) 現場取卸(鋼管杭) <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB225230</td><td>施 工 単 位</td><td>t</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td></tr><tr><td>クレーン規格</td><td colspan="2">ラフテレーンクレーンの 賃料補正</td></tr><tr><td>(表4.2)</td><td colspan="2">①標準 ②標準以外(実数入力)</td></tr></table> (注) ラフテレーンクレーンの夜間補正を行った場合は、労務費調整係数も入力する。 表4.2クレーン規格 <table><tr><th>規格</th><th>番号</th></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力16t吊</td><td>①</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力20t吊</td><td>②</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊</td><td>③</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力35t吊</td><td>④</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力50t吊</td><td>⑤</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力65t吊</td><td>⑥</td></tr></table>			パッケージコード	CB225210	施 工 単 位	t	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		クレーン規格	ラフテレーンクレーン 又はトラッククレーン 賃料補正		(表4.1)	①標準 ②標準以外(実数入力)		規格	番号	規格	番号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力16t吊	①	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力100t吊	⑥	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力20t吊	②	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力120t吊	⑦	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	③	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力160t吊	⑧	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力35t吊	④	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力200t吊	⑨	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力50t吊	⑤			パッケージコード	CB225230	施 工 単 位	t	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		クレーン規格	ラフテレーンクレーンの 賃料補正		(表4.2)	①標準 ②標準以外(実数入力)		規格	番号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力16t吊	①	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力20t吊	②	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	③	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力35t吊	④	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力50t吊	⑤	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力65t吊	⑥	記載の変更	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
パッケージコード	CB225210	施 工 単 位	t																																																																																																																																																									
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																																																											
各 種	J 1	J 2																																																																																																																																																										
	クレーン規格	ラフテレーンクレーン 又はトラッククレーン 賃料補正																																																																																																																																																										
	(表3.1)	①標準 ②標準以外(実数入力)																																																																																																																																																										
規格	番号	規格	番号																																																																																																																																																									
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕16t吊	①	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕100t吊	⑥																																																																																																																																																									
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕20t吊	②	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕120t吊	⑦																																																																																																																																																									
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	③	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕160t吊	⑧																																																																																																																																																									
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕35t吊	④	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕200t吊	⑨																																																																																																																																																									
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕50t吊	⑤																																																																																																																																																											
パッケージコード	CB225230	施 工 単 位	t																																																																																																																																																									
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																																																											
各 種	J 1	J 2																																																																																																																																																										
	クレーン規格	ラフテレーンクレーンの 賃料補正																																																																																																																																																										
	(表3.2)	①標準 ②標準以外(実数入力)																																																																																																																																																										
規格	番号																																																																																																																																																											
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕16t吊	①																																																																																																																																																											
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕20t吊	②																																																																																																																																																											
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	③																																																																																																																																																											
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕35t吊	④																																																																																																																																																											
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕50t吊	⑤																																																																																																																																																											
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕65t吊	⑥																																																																																																																																																											
パッケージコード	CB225210	施 工 単 位	t																																																																																																																																																									
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																																																											
各 種	J 1	J 2																																																																																																																																																										
	クレーン規格	ラフテレーンクレーン 又はトラッククレーン 賃料補正																																																																																																																																																										
	(表4.1)	①標準 ②標準以外(実数入力)																																																																																																																																																										
規格	番号	規格	番号																																																																																																																																																									
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力16t吊	①	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力100t吊	⑥																																																																																																																																																									
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力20t吊	②	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力120t吊	⑦																																																																																																																																																									
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	③	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力160t吊	⑧																																																																																																																																																									
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力35t吊	④	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕最大吊上能力200t吊	⑨																																																																																																																																																									
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力50t吊	⑤																																																																																																																																																											
パッケージコード	CB225230	施 工 単 位	t																																																																																																																																																									
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																																																											
各 種	J 1	J 2																																																																																																																																																										
	クレーン規格	ラフテレーンクレーンの 賃料補正																																																																																																																																																										
	(表4.2)	①標準 ②標準以外(実数入力)																																																																																																																																																										
規格	番号																																																																																																																																																											
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力16t吊	①																																																																																																																																																											
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力20t吊	②																																																																																																																																																											
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力25t吊	③																																																																																																																																																											
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力35t吊	④																																																																																																																																																											
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力50t吊	⑤																																																																																																																																																											
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力65t吊	⑥																																																																																																																																																											
積算上の注意事項						記載の変更																																																																																																																																																						
						記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																																																																																																																																																						
						(控え頁) 4／4																																																																																																																																																						

工 種	骨材再生工(自走式)
-----	------------

改 正 理 由	一部改正		改 正																																																																			
			現 行																																																																			
現 行		改 正		備 考																																																																		
⑬ 骨材再生工（自走式） 1. 適 用 範 囲 本資料は、自走式破砕機によるコンクリート殻（鉄筋有無）の破砕作業で骨材粒度0～40mmの骨材再生工（自走式）に適用する。 2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 自走式破砕機搬入 自走式破砕機設置 殻搬入 殻割 殻投入 骨材再生 骨材搬出 自走式破砕機撤去 自走式破砕機搬出 (注) 1. 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。 2. 殻小割が必要な場合は別途計上とする。 3. 殻搬入・骨材搬出は現場条件で異なるため別途計上とする。 4. 現場で発生した鉄屑の積込み・運搬は別途計上とする。 5. 現場内で移動する場合は、自走式破砕機設置・撤去工を計上する。 6. 骨材の品質確認が必要な場合は、試験費を別途計上する。 図2－1 施工フロー 3. 自走式破砕機設置・撤去工 3－1 機種選定 機械・規格は、次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="5">表3. 1 機種選定</th></tr><tr><th>作業種別</th><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td rowspan="2">自走式破砕機設置・撤去</td><td>自走式破砕機</td><td>ジョークラッシャ 機械質量30t級 供給口開き×幅 450×925mm</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>トラッククレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 4.9t吊</td><td>〃</td><td>1</td></tr></table> (注) 1. トラッククレーンは、賃料とする。 2. 現場条件によりこれにより難い場合は、別途考慮する。 3－2 施工歩掛 自走式破砕機設置・撤去工における施工歩掛は、次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="4">表3. 2 施工歩掛 (1台1回当り)</th></tr><tr><th>名 称</th><th>単位</th><th>設 置</th><th>撤 去</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td>人</td><td>0.29</td><td>0.29</td></tr><tr><td>特殊作業員</td><td>〃</td><td>0.29</td><td>0.29</td></tr><tr><td>自走式破砕機運転</td><td>日</td><td>0.29</td><td>0.29</td></tr><tr><td>トラッククレーン運転</td><td>〃</td><td>0.17</td><td>0.17</td></tr></table> 3－3 諸雑費 諸雑費は、自走式破砕機付属機（磁力式選別機、振動ふるい機、ベルトコンベヤ）等の費用であり、労務費、機械賃料、機械損料及び運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。 <table><tr><th colspan="2">表3. 3 諸雑費率 (%)</th></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>7</td></tr></table> II-2-㉔-1		表3. 1 機種選定					作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	自走式破砕機設置・撤去	自走式破砕機	ジョークラッシャ 機械質量30t級 供給口開き×幅 450×925mm	台	1	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	〃	1	表3. 2 施工歩掛 (1台1回当り)				名 称	単位	設 置	撤 去	土木一般世話役	人	0.29	0.29	特殊作業員	〃	0.29	0.29	自走式破砕機運転	日	0.29	0.29	トラッククレーン運転	〃	0.17	0.17	表3. 3 諸雑費率 (%)		諸 雑 費 率	7	現行どおり 3. 自走式破砕機設置・撤去工 3－1 機種選定 機械・規格は、次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="5">表3. 1 機種選定</th></tr><tr><th>作業種別</th><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td rowspan="2">自走式破砕機設置・撤去</td><td>自走式破砕機</td><td>ジョークラッシャ 機械質量30t級 供給口寸法開き×幅 450mm×925mm</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>トラッククレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力4.9t吊</td><td>〃</td><td>1</td></tr></table> (注) 1. トラッククレーンは、賃料とする。 2. 現場条件によりこれにより難い場合は、別途考慮する。		表3. 1 機種選定					作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	自走式破砕機設置・撤去	自走式破砕機	ジョークラッシャ 機械質量30t級 供給口 寸法開き×幅 450mm×925mm	台	1	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 4.9t吊	〃	1	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
表3. 1 機種選定																																																																						
作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量																																																																		
自走式破砕機設置・撤去	自走式破砕機	ジョークラッシャ 機械質量30t級 供給口開き×幅 450×925mm	台	1																																																																		
	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	〃	1																																																																		
表3. 2 施工歩掛 (1台1回当り)																																																																						
名 称	単位	設 置	撤 去																																																																			
土木一般世話役	人	0.29	0.29																																																																			
特殊作業員	〃	0.29	0.29																																																																			
自走式破砕機運転	日	0.29	0.29																																																																			
トラッククレーン運転	〃	0.17	0.17																																																																			
表3. 3 諸雑費率 (%)																																																																						
諸 雑 費 率	7																																																																					
表3. 1 機種選定																																																																						
作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量																																																																		
自走式破砕機設置・撤去	自走式破砕機	ジョークラッシャ 機械質量30t級 供給口 寸法開き×幅 450mm×925mm	台	1																																																																		
	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 4.9t吊	〃	1																																																																		
積算上の注意事項				(控え頁) 1／4																																																																		

工 種	骨材再生工(自走式)
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																																																																																																																																																							
現 行		改 正	備 考																																																																																																																																																																																																						
5. 単 価 表 (1) 自走式破砕機設置(撤去) 1台1回当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td>WB225300</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表3.2</td></tr><tr><td>特殊作業員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>自走式破砕機運転</td><td>ジョークラッシャ 機械質量30t級 供給口開×幅 450×925mm</td><td>日</td><td></td><td>表3.2 機械損料</td></tr><tr><td>トラククレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 4.9t吊</td><td>〃</td><td></td><td>表3.2 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表3.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (2) 骨材再生工100m³当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td>WB225310</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>1×100/D</td><td>表4.2, 表4.3</td></tr><tr><td>特殊作業員</td><td></td><td>〃</td><td>1×100/D</td><td>〃</td></tr><tr><td>大型ブレーカ運転</td><td>大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 〔油圧式〕質量600～800kg級 バックホウ(クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.6m³(平積0.5m³)</td><td>日</td><td>100/D</td><td>表4.3 必要に応じて計上 機械損料</td></tr><tr><td>バックホウ(クローラ型)運転</td><td>標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) 山積1.0m³(平積0.7m³)</td><td>〃</td><td>100/D</td><td>表4.3 機械損料</td></tr><tr><td>自走式破砕機運転</td><td>ジョークラッシャ 機械質量30t級 供給口開×幅 450×925mm</td><td>〃</td><td>100/D</td><td>表4.3 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.4</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) D:日当り施工量(m³) (3) 機械運転単価表 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>適用単価表</td><td>指定事項</td></tr><tr><td rowspan="2">大 型 ブ レ ー カ</td><td>バックホウ(クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.6m³(平積0.5m³)</td><td rowspan="2">機-20</td><td>機械損料1→バックホウ 運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 72 機械損料数量→ 1.16</td></tr><tr><td>大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 〔油圧式〕質量600～800kg級</td><td>機械損料2→大型ブレーカ 機械損料数量→ 1.16</td></tr><tr><td>バックホウ(クローラ型)</td><td>標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) 山積1.0m³(平積0.7m³)</td><td>機-18</td><td>運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 104 機械損料数量→ 1.13</td></tr><tr><td>自 走 式 破 砕 機</td><td>ジョークラッシャ 機械質量30t級 供給口開×幅 450×925mm</td><td>機-24</td><td>燃料消費量→ 177 機械損料数量→ 1.71</td></tr></table> (注) 自走式破砕機の運転歩掛は施工歩掛に含まれている。		施工歩掛コード		WB225300	名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土木一般世話役		人		表3.2	特殊作業員		〃		〃	自走式破砕機運転	ジョークラッシャ 機械質量30t級 供給口開×幅 450×925mm	日		表3.2 機械損料	トラククレーン	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	〃		表3.2 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表3.3	計					施工歩掛コード		WB225310	名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土木一般世話役		人	1×100/D	表4.2, 表4.3	特殊作業員		〃	1×100/D	〃	大型ブレーカ運転	大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 〔油圧式〕質量600～800kg級 バックホウ(クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.6m ³ (平積0.5m ³)	日	100/D	表4.3 必要に応じて計上 機械損料	バックホウ(クローラ型)運転	標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) 山積1.0m ³ (平積0.7m ³)	〃	100/D	表4.3 機械損料	自走式破砕機運転	ジョークラッシャ 機械質量30t級 供給口開×幅 450×925mm	〃	100/D	表4.3 機械損料	諸 雑 費		式	1	表4.4	計					機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項	大 型 ブ レ ー カ	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.6m ³ (平積0.5m ³)	機-20	機械損料1→バックホウ 運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 72 機械損料数量→ 1.16	大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 〔油圧式〕質量600～800kg級	機械損料2→大型ブレーカ 機械損料数量→ 1.16	バックホウ(クローラ型)	標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) 山積1.0m ³ (平積0.7m ³)	機-18	運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 104 機械損料数量→ 1.13	自 走 式 破 砕 機	ジョークラッシャ 機械質量30t級 供給口開×幅 450×925mm	機-24	燃料消費量→ 177 機械損料数量→ 1.71	5. 単 価 表 (1) 自走式破砕機設置(撤去) 1台1回当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td>WB225300</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表3.2</td></tr><tr><td>特殊作業員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>自走式破砕機運転</td><td>ジョークラッシャ 機械質量30t級 供給口寸法450×925mm 450mm×925mm</td><td>日</td><td></td><td>表3.2 機械損料</td></tr><tr><td>トラククレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力4.9t吊</td><td>〃</td><td></td><td>表3.2 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表3.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (2) 骨材再生工100m³当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td>WB225310</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>1×100/D</td><td>表4.2, 表4.3</td></tr><tr><td>特殊作業員</td><td></td><td>〃</td><td>1×100/D</td><td>〃</td></tr><tr><td>大型ブレーカ運転</td><td>大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 〔油圧式〕質量600～800kg級 バックホウ(クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.6m³(平積0.5m³)</td><td>日</td><td>100/D</td><td>表4.3 必要に応じて計上 機械損料</td></tr><tr><td>バックホウ(クローラ型)運転</td><td>標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) 山積1.0m³(平積0.7m³)</td><td>〃</td><td>100/D</td><td>表4.3 機械損料</td></tr><tr><td>自走式破砕機運転</td><td>ジョークラッシャ 機械質量30t級 供給口寸法450×925mm 450mm×925mm</td><td>〃</td><td>100/D</td><td>表4.3 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.4</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) D:日当り施工量(m³) (3) 機械運転単価表 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>適用単価表</td><td>指定事項</td></tr><tr><td rowspan="2">大 型 ブ レ ー カ</td><td>バックホウ(クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.6m³(平積0.5m³)</td><td rowspan="2">機-20</td><td>機械損料1→バックホウ 運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 72 機械損料数量→ 1.16</td></tr><tr><td>大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 〔油圧式〕質量600～800kg級</td><td>機械損料2→大型ブレーカ 機械損料数量→ 1.16</td></tr><tr><td>バックホウ(クローラ型)</td><td>標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) 山積1.0m³(平積0.7m³)</td><td>機-18</td><td>運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 104 機械損料数量→ 1.13</td></tr><tr><td>自 走 式 破 砕 機</td><td>ジョークラッシャ 機械質量(通称)30t級 供給口寸法450×925mm 450mm×925mm</td><td>機-24</td><td>燃料消費量→ 177 機械損料数量→ 1.71</td></tr></table> (注) 自走式破砕機の運転歩掛は施工歩掛に含まれている。	施工歩掛コード		WB225300	名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土木一般世話役		人		表3.2	特殊作業員		〃		〃	自走式破砕機運転	ジョークラッシャ 機械質量30t級 供給口寸法 450×925mm 450mm×925mm	日		表3.2 機械損料	トラククレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 4.9t吊	〃		表3.2 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表3.3	計					施工歩掛コード		WB225310	名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土木一般世話役		人	1×100/D	表4.2, 表4.3	特殊作業員		〃	1×100/D	〃	大型ブレーカ運転	大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 〔油圧式〕 質量600～800kg級 バックホウ(クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.6m³(平積0.5m³)	日	100/D	表4.3 必要に応じて計上 機械損料	バックホウ(クローラ型)運転	標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) 山積1.0m³(平積0.7m³)	〃	100/D	表4.3 機械損料	自走式破砕機運転	ジョークラッシャ 機械質量30t級 供給口寸法 450×925mm 450mm×925mm	〃	100/D	表4.3 機械損料	諸 雑 費		式	1	表4.4	計					機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項	大 型 ブ レ ー カ	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.6m³(平積0.5m³)	機-20	機械損料1→バックホウ 運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 72 機械損料数量→ 1.16	大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 〔油圧式〕 質量600～800kg級	機械損料2→大型ブレーカ 機械損料数量→ 1.16	バックホウ(クローラ型)	標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) 山積1.0m³(平積0.7m³)	機-18	運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 104 機械損料数量→ 1.13	自 走 式 破 砕 機	ジョークラッシャ 機械質量(通称)30t級 供給口寸法 450×925mm 450mm×925mm	機-24	燃料消費量→ 177 機械損料数量→ 1.71	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う) 記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う) 記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
施工歩掛コード		WB225300																																																																																																																																																																																																							
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																					
土木一般世話役		人		表3.2																																																																																																																																																																																																					
特殊作業員		〃		〃																																																																																																																																																																																																					
自走式破砕機運転	ジョークラッシャ 機械質量30t級 供給口開×幅 450×925mm	日		表3.2 機械損料																																																																																																																																																																																																					
トラククレーン	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	〃		表3.2 機械賃料																																																																																																																																																																																																					
諸 雑 費		式	1	表3.3																																																																																																																																																																																																					
計																																																																																																																																																																																																									
施工歩掛コード		WB225310																																																																																																																																																																																																							
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																					
土木一般世話役		人	1×100/D	表4.2, 表4.3																																																																																																																																																																																																					
特殊作業員		〃	1×100/D	〃																																																																																																																																																																																																					
大型ブレーカ運転	大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 〔油圧式〕質量600～800kg級 バックホウ(クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.6m ³ (平積0.5m ³)	日	100/D	表4.3 必要に応じて計上 機械損料																																																																																																																																																																																																					
バックホウ(クローラ型)運転	標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) 山積1.0m ³ (平積0.7m ³)	〃	100/D	表4.3 機械損料																																																																																																																																																																																																					
自走式破砕機運転	ジョークラッシャ 機械質量30t級 供給口開×幅 450×925mm	〃	100/D	表4.3 機械損料																																																																																																																																																																																																					
諸 雑 費		式	1	表4.4																																																																																																																																																																																																					
計																																																																																																																																																																																																									
機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項																																																																																																																																																																																																						
大 型 ブ レ ー カ	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.6m ³ (平積0.5m ³)	機-20	機械損料1→バックホウ 運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 72 機械損料数量→ 1.16																																																																																																																																																																																																						
	大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 〔油圧式〕質量600～800kg級		機械損料2→大型ブレーカ 機械損料数量→ 1.16																																																																																																																																																																																																						
バックホウ(クローラ型)	標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) 山積1.0m ³ (平積0.7m ³)	機-18	運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 104 機械損料数量→ 1.13																																																																																																																																																																																																						
自 走 式 破 砕 機	ジョークラッシャ 機械質量30t級 供給口開×幅 450×925mm	機-24	燃料消費量→ 177 機械損料数量→ 1.71																																																																																																																																																																																																						
施工歩掛コード		WB225300																																																																																																																																																																																																							
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																					
土木一般世話役		人		表3.2																																																																																																																																																																																																					
特殊作業員		〃		〃																																																																																																																																																																																																					
自走式破砕機運転	ジョークラッシャ 機械質量30t級 供給口寸法 450×925mm 450mm×925mm	日		表3.2 機械損料																																																																																																																																																																																																					
トラククレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 4.9t吊	〃		表3.2 機械賃料																																																																																																																																																																																																					
諸 雑 費		式	1	表3.3																																																																																																																																																																																																					
計																																																																																																																																																																																																									
施工歩掛コード		WB225310																																																																																																																																																																																																							
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																					
土木一般世話役		人	1×100/D	表4.2, 表4.3																																																																																																																																																																																																					
特殊作業員		〃	1×100/D	〃																																																																																																																																																																																																					
大型ブレーカ運転	大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 〔油圧式〕 質量600～800kg級 バックホウ(クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.6m³(平積0.5m³)	日	100/D	表4.3 必要に応じて計上 機械損料																																																																																																																																																																																																					
バックホウ(クローラ型)運転	標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) 山積1.0m³(平積0.7m³)	〃	100/D	表4.3 機械損料																																																																																																																																																																																																					
自走式破砕機運転	ジョークラッシャ 機械質量30t級 供給口寸法 450×925mm 450mm×925mm	〃	100/D	表4.3 機械損料																																																																																																																																																																																																					
諸 雑 費		式	1	表4.4																																																																																																																																																																																																					
計																																																																																																																																																																																																									
機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項																																																																																																																																																																																																						
大 型 ブ レ ー カ	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.6m³(平積0.5m³)	機-20	機械損料1→バックホウ 運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 72 機械損料数量→ 1.16																																																																																																																																																																																																						
	大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 〔油圧式〕 質量600～800kg級		機械損料2→大型ブレーカ 機械損料数量→ 1.16																																																																																																																																																																																																						
バックホウ(クローラ型)	標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) 山積1.0m³(平積0.7m³)	機-18	運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 104 機械損料数量→ 1.13																																																																																																																																																																																																						
自 走 式 破 砕 機	ジョークラッシャ 機械質量(通称)30t級 供給口寸法 450×925mm 450mm×925mm	機-24	燃料消費量→ 177 機械損料数量→ 1.71																																																																																																																																																																																																						
積算上の注意事項			(控え頁) 3/4																																																																																																																																																																																																						

工 種	骨材再生工(自走式)
-----	------------



改 正 理 由	一部改正		改 正 現 行																																																																						
現 行		改 正		備 考																																																																					
6. 施工単価入力基準表 (1) 自走式破砕機設置・撤去工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB225300</td><td>施工単位</td><td>回</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td></td></tr><tr><td>作 業 区 分</td><td>トラッククレーン</td><td></td></tr><tr><td>①設置・撤去</td><td>賃 料 補 正 係 数</td><td></td></tr><tr><td>②設置</td><td>①標準</td><td></td></tr><tr><td></td><td>③撤去</td><td>②標準以外(実数入力)</td><td></td></tr></table> (注) トラッククレーンの賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 (2) 骨材再生工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB225310</td><td>施工単位</td><td>m³</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>投入殻寸法</td><td></td><td></td></tr><tr><td>①600mm以下</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>②600mm超</td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. 施工量（m³）は、破砕前の殻処理量である。 2. 「第Ⅵ編第 1 章土木工事標準単価④構造物とりこわし工」を計上した場合は、 J 1 条件で①600mm以下を選択すること。 3. 殻搬入・骨材搬出費用は、必要に応じて別途計上する。		施工歩掛コード	WB225300	施工単位	回	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		作 業 区 分	トラッククレーン		①設置・撤去	賃 料 補 正 係 数		②設置	①標準			③撤去	②標準以外(実数入力)		施工歩掛コード	WB225310	施工単位	m ³	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1			投入殻寸法			①600mm以下				②600mm超			現行どおり (2) 骨材再生工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB225310</td><td>施工単位</td><td>m³</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>投入殻寸法</td><td></td><td></td></tr><tr><td>①600mm以下</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>②600mm超</td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. 施工量（m³）は、破砕前の殻処理量である。 2. 「第Ⅵ編第 1 章土木工事標準単価④構造物とりこわし工」を計上した場合は、 J 1 条件で①600mm以下を選択すること。 3. 殻搬入・骨材搬出費用は、必要に応じて別途計上する。		施工歩掛コード	WB225310	施工単位	m ³	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1			投入殻寸法			①600mm以下				②600mm超			記載の変更
施工歩掛コード	WB225300	施工単位	回																																																																						
施工区分	入 力 条 件																																																																								
各 種	J 1	J 2																																																																							
	作 業 区 分	トラッククレーン																																																																							
	①設置・撤去	賃 料 補 正 係 数																																																																							
	②設置	①標準																																																																							
	③撤去	②標準以外(実数入力)																																																																							
施工歩掛コード	WB225310	施工単位	m ³																																																																						
施工区分	入 力 条 件																																																																								
各 種	J 1																																																																								
	投入殻寸法																																																																								
	①600mm以下																																																																								
	②600mm超																																																																								
施工歩掛コード	WB225310	施工単位	m ³																																																																						
施工区分	入 力 条 件																																																																								
各 種	J 1																																																																								
	投入殻寸法																																																																								
	①600mm以下																																																																								
	②600mm超																																																																								
II-2-②-4																																																																									
積算上の注意事項				(控え頁) 4 / 4																																																																					

工 種	函渠工(1)
-----	--------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																										
現 行				改 正		備 考																																																																																								
(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h</td><td></td></tr><tr><td>K 2</td><td>業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油</td><td>・仮囲い内ジェットヒータの場合 ・賃料</td></tr><tr><td>K 3</td><td>発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 5kVA</td><td>・仮囲い内ジェットヒータの場合 ・賃料</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>型わく工</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>とび工</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>生コンクリート 高炉 24－12－25(20) W/C 55%</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>灯油 白灯油 業務用 ミニローリー</td><td>仮囲い内ジェットヒータの場合</td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table> 3－2 鉄筋工 鉄筋工は、「第Ⅵ編第2章市場単価①鉄筋工」により別途計上する。				項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h		K 2	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	・仮囲い内ジェットヒータの場合 ・賃料	K 3	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 5kVA	・仮囲い内ジェットヒータの場合 ・賃料	労務	R 1	型わく工		R 2	普通作業員		R 3	土木一般世話役		R 4	とび工		材料	Z 1	生コンクリート 高炉 24－12－25(20) W/C 55%		Z 2	軽油 バトロール給油		Z 3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	仮囲い内ジェットヒータの場合	Z 4	－		市場単価	S	－		(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h</td><td></td></tr><tr><td>K 2</td><td>業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 燃料識別 灯油</td><td>・仮囲い内ジェットヒータの場合 ・賃料</td></tr><tr><td>K 3</td><td>発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 5kVA</td><td>・仮囲い内ジェットヒータの場合 ・賃料</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>型わく工</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>とび工</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>生コンクリート 高炉 24－12－25(20) W/C 55%</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>灯油 白灯油 業務用 ミニローリー</td><td>仮囲い内ジェットヒータの場合</td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table> 3－2 鉄筋工 鉄筋工は、「第Ⅱ編第4章コンクリート工④鉄筋工」により別途計上する。		項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h		K 2	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 燃料識別 灯油	・仮囲い内ジェットヒータの場合 ・賃料	K 3	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 5kVA	・仮囲い内ジェットヒータの場合 ・賃料	労務	R 1	型わく工		R 2	普通作業員		R 3	土木一般世話役		R 4	とび工		材料	Z 1	生コンクリート 高炉 24－12－25(20) W/C 55%		Z 2	軽油 バトロール給油		Z 3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	仮囲い内ジェットヒータの場合	Z 4	－		市場単価	S	－		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
項目		代表機労材規格	備考																																																																																											
機械	K 1	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h																																																																																												
	K 2	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	・仮囲い内ジェットヒータの場合 ・賃料																																																																																											
	K 3	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 5kVA	・仮囲い内ジェットヒータの場合 ・賃料																																																																																											
労務	R 1	型わく工																																																																																												
	R 2	普通作業員																																																																																												
	R 3	土木一般世話役																																																																																												
	R 4	とび工																																																																																												
材料	Z 1	生コンクリート 高炉 24－12－25(20) W/C 55%																																																																																												
	Z 2	軽油 バトロール給油																																																																																												
	Z 3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	仮囲い内ジェットヒータの場合																																																																																											
	Z 4	－																																																																																												
市場単価	S	－																																																																																												
項目		代表機労材規格	備考																																																																																											
機械	K 1	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h																																																																																												
	K 2	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 燃料識別 灯油	・仮囲い内ジェットヒータの場合 ・賃料																																																																																											
	K 3	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 5kVA	・仮囲い内ジェットヒータの場合 ・賃料																																																																																											
労務	R 1	型わく工																																																																																												
	R 2	普通作業員																																																																																												
	R 3	土木一般世話役																																																																																												
	R 4	とび工																																																																																												
材料	Z 1	生コンクリート 高炉 24－12－25(20) W/C 55%																																																																																												
	Z 2	軽油 バトロール給油																																																																																												
	Z 3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	仮囲い内ジェットヒータの場合																																																																																											
	Z 4	－																																																																																												
市場単価	S	－																																																																																												
積算上の注意事項						(控え頁) 2／2																																																																																								

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考																																																																																								
(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表2.3 コンクリート(場所打函渠) 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h</td><td></td></tr><tr><td>K2</td><td>業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ／h (30, 100kcal／h) 油種 灯油</td><td>・賃料 ・一般養生を除く</td></tr><tr><td>K3</td><td>発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 5kVA</td><td>・仮囲い内ジェットヒータ養生の場合 ・賃料</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>運転手 (特殊)</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1</td><td>生コンクリート 高炉 24－12－25 (20) W/C 55%</td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>灯油 白灯油 業務用 ミニローリー</td><td>一般養生を除く</td></tr><tr><td>Z3</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table> 2－2 型枠工 型枠工は、「第Ⅱ編第4章コンクリート工②型枠工」により別途計上する。 2－3 鉄筋工 鉄筋工は、「第Ⅵ編第2章市場単価①鉄筋工」により別途計上する。 2－4 足場工 足場工は、「第Ⅱ編第5章仮設工㉑－1 足場工」により別途計上する。 2－5 支保工 支保工は、「第Ⅱ編第5章仮設工㉑－2 支保工」により別途計上する。 2－6 その他 上記以外で必要なものについては、該当する各工種により別途計上する。 Ⅱ-2-㉑-10				項目		代表機労材規格	備考	機械	K1	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h		K2	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ／h (30, 100kcal／h) 油種 灯油	・賃料 ・一般養生を除く	K3	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 5kVA	・仮囲い内ジェットヒータ養生の場合 ・賃料	労務	R1	普通作業員		R2	特殊作業員		R3	土木一般世話役		R4	運転手 (特殊)		材料	Z1	生コンクリート 高炉 24－12－25 (20) W/C 55%		Z2	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	一般養生を除く	Z3	軽油 バトロール給油		Z4	－		市場単価	S	－		(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表2.3 コンクリート(場所打函渠) 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h</td><td></td></tr><tr><td>K2</td><td>業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ／h (30, 100kcal／h) 燃料識別 灯油</td><td>・賃料 ・一般養生を除く</td></tr><tr><td>K3</td><td>発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 5kVA</td><td>・賃料 ・仮囲い内ジェットヒータ養生の場合</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>運転手 (特殊)</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1</td><td>生コンクリート 高炉 24－12－25 (20) W/C 55%</td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>灯油 白灯油 業務用 ミニローリー</td><td>一般養生を除く</td></tr><tr><td>Z3</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table> 2－2 型枠工 型枠工は、「第Ⅱ編第4章コンクリート工②型枠工」により別途計上する。 2－3 鉄筋工 鉄筋工は、「第Ⅱ編第4章コンクリート工④鉄筋工」により別途計上する。 2－4 足場工 足場工は、「第Ⅱ編第5章仮設工㉑－1 足場工」により別途計上する。 2－5 支保工 支保工は、「第Ⅱ編第5章仮設工㉑－2 支保工」により別途計上する。 2－6 その他 上記以外で必要なものについては、該当する各工種により別途計上する。				項目		代表機労材規格	備考	機械	K1	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h		K2	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ／h (30, 100kcal／h) 燃料識別 灯油	・賃料 ・一般養生を除く	K3	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 5kVA	・賃料 ・仮囲い内ジェットヒータ養生の場合	労務	R1	普通作業員		R2	特殊作業員		R3	土木一般世話役		R4	運転手 (特殊)		材料	Z1	生コンクリート 高炉 24－12－25 (20) W/C 55%		Z2	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	一般養生を除く	Z3	軽油 バトロール給油		Z4	－		市場単価	S	－		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
				項目		代表機労材規格	備考																																																																																									
機械	K1	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h																																																																																														
	K2	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ／h (30, 100kcal／h) 油種 灯油	・賃料 ・一般養生を除く																																																																																													
	K3	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 5kVA	・仮囲い内ジェットヒータ養生の場合 ・賃料																																																																																													
労務	R1	普通作業員																																																																																														
	R2	特殊作業員																																																																																														
	R3	土木一般世話役																																																																																														
	R4	運転手 (特殊)																																																																																														
材料	Z1	生コンクリート 高炉 24－12－25 (20) W/C 55%																																																																																														
	Z2	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	一般養生を除く																																																																																													
	Z3	軽油 バトロール給油																																																																																														
	Z4	－																																																																																														
市場単価	S	－																																																																																														
項目		代表機労材規格	備考																																																																																													
機械	K1	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h																																																																																														
	K2	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ／h (30, 100kcal／h) 燃料識別 灯油	・賃料 ・一般養生を除く																																																																																													
	K3	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 5kVA	・賃料 ・仮囲い内ジェットヒータ養生の場合																																																																																													
労務	R1	普通作業員																																																																																														
	R2	特殊作業員																																																																																														
	R3	土木一般世話役																																																																																														
	R4	運転手 (特殊)																																																																																														
材料	Z1	生コンクリート 高炉 24－12－25 (20) W/C 55%																																																																																														
	Z2	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	一般養生を除く																																																																																													
	Z3	軽油 バトロール給油																																																																																														
	Z4	－																																																																																														
市場単価	S	－																																																																																														
積算上の注意事項		(控え頁) 1／1																																																																																														

工 種	函渠工(3)大型プレキャストボックスカルバート工
-----	--------------------------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																		
		現 行																																																				
現 行		改 正		備 考																																																		
2-2 参考図等 ①標準タイプ  2分割 4分割 ②止水シートがある場合  2分割 4分割 (注) 止水シートは、漏水等が懸念される箇所に設置した延べ延長を計上する。 3. 機 種 の 選 定 3-1 機種を選定 機械・規格は、次表を標準とする。 <table><caption>表3.1 機種を選定</caption><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>最大部材質量</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td rowspan="4">ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 25t吊</td><td>5t以下</td><td rowspan="4">台</td><td rowspan="4">1</td></tr><tr><td>油圧伸縮ジブ型 35t吊</td><td>5tを超え6t以下</td></tr><tr><td>油圧伸縮ジブ型 50t吊</td><td>6tを超え8.5t以下</td></tr><tr><td>油圧伸縮ジブ型 60t吊</td><td>8.5tを超え10t以下</td></tr><tr><td rowspan="3">トラッククレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 120t吊</td><td>10tを超え 11t 以下</td><td rowspan="3">台</td><td rowspan="4">1</td></tr><tr><td>油圧伸縮ジブ型 160t吊</td><td>11t を超え 18t 以下</td></tr><tr><td>油圧伸縮ジブ型 200t吊</td><td>18t を超え 25t 以下</td></tr></table> (注) 1. クレーンの作業半径について、ラフテレーンクレーンは約12mまで、トラッククレーンは約22mまでを標準とする。 2. 現場条件により、上表により難い場合は、クレーンの機種・規格を別途選定する。その際にも本歩掛を適用できる。 3. クレーンは、賃料とする。 II-2-㊦-13		機 械 名	規 格	最大部材質量	単位	数量	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 25t吊	5t以下	台	1	油圧伸縮ジブ型 35t吊	5tを超え6t以下	油圧伸縮ジブ型 50t吊	6tを超え8.5t以下	油圧伸縮ジブ型 60t吊	8.5tを超え10t以下	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 120t吊	10tを超え 11t 以下	台	1	油圧伸縮ジブ型 160t吊	11t を超え 18t 以下	油圧伸縮ジブ型 200t吊	18t を超え 25t 以下	現行どおり 3. 機 種 の 選 定 3-1 機種を選定 機械・規格は、次表を標準とする。 <table><caption>表3.1 機種を選定</caption><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>最大部材質量</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td rowspan="4">ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力25t吊</td><td>5t以下</td><td rowspan="4">台</td><td rowspan="4">1</td></tr><tr><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力35t吊</td><td>5tを超え6t以下</td></tr><tr><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力50t吊</td><td>6tを超え8.5t以下</td></tr><tr><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力60t吊</td><td>8.5tを超え10t以下</td></tr><tr><td rowspan="3">トラッククレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力120t吊</td><td>10tを超え 11t 以下</td><td rowspan="3">台</td><td rowspan="4">1</td></tr><tr><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力160t吊</td><td>11t を超え 18t 以下</td></tr><tr><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力200t吊</td><td>18t を超え 25t 以下</td></tr></table> (注) 1. クレーンの作業半径について、ラフテレーンクレーンは約12mまで、トラッククレーンは約22mまでを標準とする。 2. 現場条件により、上表により難い場合は、クレーンの機種・規格を別途選定する。その際にも本歩掛を適用できる。 3. クレーンは、賃料とする。		機 械 名	規 格	最大部材質量	単位	数量	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力25t吊	5t以下	台	1	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力35t吊	5tを超え6t以下	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力50t吊	6tを超え8.5t以下	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力60t吊	8.5tを超え10t以下	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力120t吊	10tを超え 11t 以下	台	1	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力160t吊	11t を超え 18t 以下	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力200t吊	18t を超え 25t 以下	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
機 械 名	規 格	最大部材質量	単位	数量																																																		
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 25t吊	5t以下	台	1																																																		
	油圧伸縮ジブ型 35t吊	5tを超え6t以下																																																				
	油圧伸縮ジブ型 50t吊	6tを超え8.5t以下																																																				
	油圧伸縮ジブ型 60t吊	8.5tを超え10t以下																																																				
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 120t吊	10tを超え 11t 以下	台	1																																																		
	油圧伸縮ジブ型 160t吊	11t を超え 18t 以下																																																				
	油圧伸縮ジブ型 200t吊	18t を超え 25t 以下																																																				
機 械 名	規 格	最大部材質量	単位		数量																																																	
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力25t吊	5t以下	台	1																																																		
	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力35t吊	5tを超え6t以下																																																				
	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力50t吊	6tを超え8.5t以下																																																				
	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力60t吊	8.5tを超え10t以下																																																				
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力120t吊	10tを超え 11t 以下	台	1																																																		
	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力160t吊	11t を超え 18t 以下																																																				
	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力200t吊	18t を超え 25t 以下																																																				
積算上の注意事項					(控え頁) 1／2																																																	

工 種	函渠工(3)大型プレキャストボックスカルバート工
-----	--------------------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																				
現 行		改 正	備 考																																																																			
(2) 大型プレキャストボックスカルバート据付 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB225720</td><td>施工単位</td><td>m</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>製品長</td><td>1 断面当り分割数</td><td>内空幅・内空高</td></tr><tr><td>①1.0m/個 ②1.5m/個 ③2.0m/個</td><td>① 2 分割 ② 4 分割</td><td>(表8.1)</td></tr><tr><td rowspan="3"></td><td>J 4</td><td>J 5</td><td>J 6</td></tr><tr><td>機種</td><td>クレーン規格</td><td>クレーンの賃料補正</td></tr><tr><td>①ラフテレーンクレーン ②トラッククレーン</td><td>(表8.2)</td><td>①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. J 1 条件で③を選択した場合は、J 3 条件で⑨、⑩を選択できない。 2. J 2 条件で①を選択した場合は、J 3 条件は①～⑥から選択すること。また、J 2 条件で②を選択した場合は、J 3 条件は⑦～⑩から選択すること。 3. J 4 条件で①を選択した場合は、J 5 条件は①～④から選択すること。また、J 4 条件で②を選択した場合は、J 5 条件は⑤～⑦から選択すること。 4. クレーンの賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 表8.2 クレーン規格 <table><tr><th>機械名</th><th>規格</th><th>入力番号</th></tr><tr><td rowspan="4">ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 25t吊</td><td>①</td></tr><tr><td>油圧伸縮ジブ型 35t 吊</td><td>②</td></tr><tr><td>油圧伸縮ジブ型 50t 吊</td><td>③</td></tr><tr><td>油圧伸縮ジブ型 60t 吊</td><td>④</td></tr><tr><td rowspan="3">ト ラ ッ ク ク レ ー ン</td><td>油圧伸縮ジブ型 120t 吊</td><td>⑤</td></tr><tr><td>油圧伸縮ジブ型 160t 吊</td><td>⑥</td></tr><tr><td>油圧伸縮ジブ型 200t 吊</td><td>⑦</td></tr></table> II-2-㉔-21		施工歩掛コード	WB225720	施工単位	m	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	製品長	1 断面当り分割数	内空幅・内空高	①1.0m/個 ②1.5m/個 ③2.0m/個	① 2 分割 ② 4 分割	(表8.1)		J 4	J 5	J 6	機種	クレーン規格	クレーンの賃料補正	①ラフテレーンクレーン ②トラッククレーン	(表8.2)	①標準 ②標準以外 (実数入力)	機械名	規格	入力番号	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 25t吊	①	油圧伸縮ジブ型 35t 吊	②	油圧伸縮ジブ型 50t 吊	③	油圧伸縮ジブ型 60t 吊	④	ト ラ ッ ク ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型 120t 吊	⑤	油圧伸縮ジブ型 160t 吊	⑥	油圧伸縮ジブ型 200t 吊	⑦	現行どおり 表8.2 クレーン規格 <table><tr><th>機械名</th><th>規格</th><th>入力番号</th></tr><tr><td rowspan="4">ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力25t吊</td><td>①</td></tr><tr><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 35t 吊</td><td>②</td></tr><tr><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 50t 吊</td><td>③</td></tr><tr><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 60t 吊</td><td>④</td></tr><tr><td rowspan="3">ト ラ ッ ク ク レ ー ン</td><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 120t 吊</td><td>⑤</td></tr><tr><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 160t 吊</td><td>⑥</td></tr><tr><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 200t 吊</td><td>⑦</td></tr></table> 記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)		機械名	規格	入力番号	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力25t吊	①	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 35t 吊	②	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 50t 吊	③	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 60t 吊	④	ト ラ ッ ク ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 120t 吊	⑤	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 160t 吊	⑥	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 200t 吊	⑦	
施工歩掛コード	WB225720	施工単位	m																																																																			
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																					
各 種	J 1	J 2	J 3																																																																			
	製品長	1 断面当り分割数	内空幅・内空高																																																																			
	①1.0m/個 ②1.5m/個 ③2.0m/個	① 2 分割 ② 4 分割	(表8.1)																																																																			
	J 4	J 5	J 6																																																																			
	機種	クレーン規格	クレーンの賃料補正																																																																			
	①ラフテレーンクレーン ②トラッククレーン	(表8.2)	①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																																			
機械名	規格	入力番号																																																																				
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 25t吊	①																																																																				
	油圧伸縮ジブ型 35t 吊	②																																																																				
	油圧伸縮ジブ型 50t 吊	③																																																																				
	油圧伸縮ジブ型 60t 吊	④																																																																				
ト ラ ッ ク ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型 120t 吊	⑤																																																																				
	油圧伸縮ジブ型 160t 吊	⑥																																																																				
	油圧伸縮ジブ型 200t 吊	⑦																																																																				
機械名	規格	入力番号																																																																				
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力25t吊	①																																																																				
	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 35t 吊	②																																																																				
	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 50t 吊	③																																																																				
	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 60t 吊	④																																																																				
ト ラ ッ ク ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 120t 吊	⑤																																																																				
	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 160t 吊	⑥																																																																				
	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 200t 吊	⑦																																																																				
積算上の注意事項			(控え頁) 2/2																																																																			

工 種	殻運搬
-----	-----

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																								
現 行				改 正				備 考																						
②⑤ 殻 運 搬 1. 適 用 範 囲 本資料は、構造物撤去工における殻運搬に適用する。 1－1 適用出来る範囲 (1) 既設コンクリート構造物のとりこわしにより発生した殻（鉄筋・無筋）の運搬の場合 (2) コンクリート舗装版，アスファルト舗装版，コンクリート＋アスファルト（カバー）舗装版の破砕作業により発生した殻の運搬の場合 (3) バックホウを用いて行う平均施工幅 1 m未満の舗装版破砕（舗装厚 5 cm 以内）により発生した殻の運搬の場合 (4) モルタルの吹付法面のとりこわし作業により発生した殻の運搬の場合 1－2 適用出来ない範囲 (1) 路面切削作業で発生したアスファルト殻の運搬 (2) 電線共同溝におけるアスファルト舗装版の破砕作業により発生した殻の運搬 (3) 自動車専用道路を利用する場合 (4) 運搬距離が 60 kmを超える場合 (5) 既設コンクリート構造物のとりこわし等により発生した殻（鉄筋・無筋）を人力で積み込む場合 (6) 「第Ⅵ編第 1 章④構造物とりこわし工」によるとりこわし作業（積み込みを含む）が人力施工の場合 2. 施工パッケージ 2－1 殻運搬 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表2. 1 殻運搬 積算条件区分一覧 (積算単位：m3) <table><tr><th>殻発生作業</th><th>積込工法区分</th><th>DD 区間の有無</th><th>運搬距離</th></tr><tr><td rowspan="14">コンクリート （無筋） 構造物とりこわし</td><td rowspan="14">機械積込</td><td rowspan="15">無し</td><td>1. 6km 以下</td></tr><tr><td>3. 3km 以下</td></tr><tr><td>5. 7km 以下</td></tr><tr><td>8. 0km 以下</td></tr><tr><td>10. 9km 以下</td></tr><tr><td>14. 4km 以下</td></tr><tr><td>18. 5km 以下</td></tr><tr><td>23. 2km 以下</td></tr><tr><td>28. 4km 以下</td></tr><tr><td>34. 3km 以下</td></tr><tr><td>41. 3km 以下</td></tr><tr><td>49. 4km 以下</td></tr><tr><td>58. 8km 以下</td></tr><tr><td>60. 0km 以下</td></tr></table> Ⅱ-2-②⑤-1				殻発生作業	積込工法区分	DD 区間の有無	運搬距離	コンクリート （無筋） 構造物とりこわし	機械積込	無し	1. 6km 以下	3. 3km 以下	5. 7km 以下	8. 0km 以下	10. 9km 以下	14. 4km 以下	18. 5km 以下	23. 2km 以下	28. 4km 以下	34. 3km 以下	41. 3km 以下	49. 4km 以下	58. 8km 以下	60. 0km 以下	②⑤ 殻 運 搬 1. 適 用 範 囲 本資料は、構造物撤去工における殻運搬に適用する。 1－1 適用出来る範囲 (1) 既設コンクリート構造物のとりこわしにより発生した殻（鉄筋・無筋）の運搬の場合 (2) コンクリート舗装版，アスファルト舗装版，コンクリート＋アスファルト（カバー）舗装版の破砕作業により発生した殻の運搬の場合 (3) バックホウを用いて行う平均施工幅 1 m未満の舗装版破砕（舗装厚 5 cm 以内）により発生した殻の運搬の場合 (4) モルタルの吹付法面のとりこわし作業により発生した殻の運搬の場合 1－2 適用出来ない範囲 (1) 路面切削作業で発生したアスファルト殻の運搬 (2) 電線共同溝におけるアスファルト舗装版の破砕作業により発生した殻の運搬 (3) 繊維入りモルタルの吹付法面のとりこわし作業により発生した殻の運搬 (4) 自動車専用道路を利用する場合 (5) 運搬距離が 60 kmを超える場合 (6) 既設コンクリート構造物のとりこわし等により発生した殻（鉄筋・無筋）を人力で積み込む場合 (7) 「第Ⅵ編第 1 章④構造物とりこわし工」によるとりこわし作業（積み込みを含む）が人力施工の場合				記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
殻発生作業	積込工法区分	DD 区間の有無	運搬距離																											
コンクリート （無筋） 構造物とりこわし	機械積込	無し	1. 6km 以下																											
			3. 3km 以下																											
			5. 7km 以下																											
			8. 0km 以下																											
			10. 9km 以下																											
			14. 4km 以下																											
			18. 5km 以下																											
			23. 2km 以下																											
			28. 4km 以下																											
			34. 3km 以下																											
			41. 3km 以下																											
			49. 4km 以下																											
			58. 8km 以下																											
			60. 0km 以下																											
積算上の注意事項				現行どおり				(控え頁) 1／2																						

工 種	般運搬
-----	-----

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																										
現 行				改 正				備 考																																																																																																								
(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 <table><tr><th colspan="4">表2. 2 般運搬 代表機労材規格一覧</th></tr><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="6">機械</td><td rowspan="3">K 1</td><td>ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級</td><td>・下記以外の場合 ・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む</td></tr><tr><td>ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級</td><td>・積込工法区分が機械積込（小規模土工）の場合 ・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む</td></tr><tr><td>ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級</td><td>・賃料 ・設発生作業が吹付法面ととりこわし（モルタル）の場合</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手（一般）</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table>				表2. 2 般運搬 代表機労材規格一覧				項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	・下記以外の場合 ・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	・積込工法区分が機械積込（小規模土工）の場合 ・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	・賃料 ・設発生作業が吹付法面ととりこわし（モルタル）の場合	K 2	—		K 3	—		労務	R 1	運転手（一般）		R 2	—		R 3	—		R 4	—		材料	Z 1	軽油 バトロール給油		Z 2	—		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 <table><tr><th colspan="4">表2. 2 般運搬 代表機労材規格一覧</th></tr><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="6">機械</td><td rowspan="3">K 1</td><td>ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 10 t 積級</td><td>・下記以外の場合 ・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む</td></tr><tr><td>ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 2 t 積級</td><td>・積込工法区分が機械積込（小規模土工）の場合 ・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む</td></tr><tr><td>ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 4 t 積級</td><td>・賃料 ・設発生作業が吹付法面ととりこわし（モルタル）の場合</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手（一般）</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table>				表2. 2 般運搬 代表機労材規格一覧				項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 10 t 積級	・下記以外の場合 ・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 2 t 積級	・積込工法区分が機械積込（小規模土工）の場合 ・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 4 t 積級	・賃料 ・設発生作業が吹付法面ととりこわし（モルタル）の場合	K 2	—		K 3	—		労務	R 1	運転手（一般）		R 2	—		R 3	—		R 4	—		材料	Z 1	軽油 バトロール給油		Z 2	—		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
表2. 2 般運搬 代表機労材規格一覧																																																																																																																
項目		代表機労材規格	備考																																																																																																													
機械	K 1	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	・下記以外の場合 ・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む																																																																																																													
		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	・積込工法区分が機械積込（小規模土工）の場合 ・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む																																																																																																													
		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	・賃料 ・設発生作業が吹付法面ととりこわし（モルタル）の場合																																																																																																													
	K 2	—																																																																																																														
	K 3	—																																																																																																														
	労務	R 1	運転手（一般）																																																																																																													
R 2		—																																																																																																														
R 3		—																																																																																																														
R 4		—																																																																																																														
材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																																														
	Z 2	—																																																																																																														
	Z 3	—																																																																																																														
	Z 4	—																																																																																																														
市場単価	S	—																																																																																																														
表2. 2 般運搬 代表機労材規格一覧																																																																																																																
項目		代表機労材規格	備考																																																																																																													
機械	K 1	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 10 t 積級	・下記以外の場合 ・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む																																																																																																													
		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 2 t 積級	・積込工法区分が機械積込（小規模土工）の場合 ・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む																																																																																																													
		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 4 t 積級	・賃料 ・設発生作業が吹付法面ととりこわし（モルタル）の場合																																																																																																													
	K 2	—																																																																																																														
	K 3	—																																																																																																														
	労務	R 1	運転手（一般）																																																																																																													
R 2		—																																																																																																														
R 3		—																																																																																																														
R 4		—																																																																																																														
材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																																														
	Z 2	—																																																																																																														
	Z 3	—																																																																																																														
	Z 4	—																																																																																																														
市場単価	S	—																																																																																																														
積算上の注意事項		(控え頁) 2／2																																																																																																														

工 種	排水材設置工(水平排水層)
-----	---------------

改 正 理 由		一部改正		改 正																																																																																																											
		現 行		現 行																																																																																																											
現 行				改 正				備 考																																																																																																							
3. 施 工 歩 掛 3-1 水平排水材設置歩掛 水平排水材の設置歩掛は、次表を標準とする。 表3.1 水平排水材設置歩掛 (10m当り) <table><tr><th colspan="2">製 品 幅 (mm) 及 び 厚 (mm)</th><th>幅 100以上600以下 厚 50以下</th></tr><tr><th>名 称</th><th>単 位</th><th></th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0.04</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>0.13</td></tr><tr><td>排 水 材</td><td>m</td><td>10.2</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>0.3</td></tr></table> (注) 1. 歩掛は、運搬距離60m程度までの現場内小運搬を含む設置作業であり、盛土は含まない。 2. 水平排水材のロス率（重合せ及び切断ロス）は、+0.02として上表に含まれている。 3. 諸雑費は、ハンマーの掛料及び鉄丸釘等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。なお、固定方法に関わらず本諸雑費率を使用できる。 3-2 フィルター層敷設歩掛 フィルター層敷設歩掛は、次表を標準とする。 表3.2 フィルター層敷設歩掛 (10m3当り) <table><tr><th colspan="2">厚 (mm)</th><th>厚 300以上500以下</th></tr><tr><th>名 称</th><th>単 位</th><th></th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0.11</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>〃</td><td>0.06</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>0.31</td></tr><tr><td>パ (ク ロ ー ラ 型) ホ ー ム 運 転</td><td>h</td><td>2.2</td></tr><tr><td>フ イ ル タ ー 材</td><td>m3</td><td>13</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>0.3</td></tr></table> (注) 1. 歩掛は、運搬距離40m程度までの現場内小運搬を含む敷設作業であり、掘削及び盛土は含まない。 2. フィルター材のロス率（材料ロス）は、+0.3として上表に含まれている。 3. 諸雑費は、締固め機械等の運転経費であり、労務費の合計に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 4. 吸出し防止材が必要な場合は、「第Ⅱ編第2章共通工④吸出し防止材設置工」により別途計上する。				製 品 幅 (mm) 及 び 厚 (mm)		幅 100以上600以下 厚 50以下	名 称	単 位		土 木 一 般 世 話 役	人	0.04	普 通 作 業 員	〃	0.13	排 水 材	m	10.2	諸 雑 費 率	%	0.3	厚 (mm)		厚 300以上500以下	名 称	単 位		土 木 一 般 世 話 役	人	0.11	特 殊 作 業 員	〃	0.06	普 通 作 業 員	〃	0.31	パ (ク ロ ー ラ 型) ホ ー ム 運 転	h	2.2	フ イ ル タ ー 材	m3	13	諸 雑 費 率	%	0.3	3. 施 工 歩 掛 3-1 機種選定の 機械・規格は、次表を標準とする。 表3.1 機種選定の <table><tr><th>名称</th><th>機械名</th><th>規格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>水 平 排 水 材</td><td>人力</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>フ ィ ル タ ー 層</td><td>バックホウ (クローラ型)</td><td>後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制)・バケット容量0.5～0.6m3・吊能力2.9t</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr></table> (注) 1. 現場条件により上表により難しい場合は、別途選定する。 3-2 水平排水材設置歩掛 水平排水材の設置歩掛は、次表を標準とする。 表3.2 水平排水材設置歩掛 (10m当り) <table><tr><th colspan="2">製 品 幅 (mm) 及 び 厚 (mm)</th><th>幅 100以上600以下 厚 50以下</th></tr><tr><th>名 称</th><th>単 位</th><th></th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0.04</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>0.13</td></tr><tr><td>排 水 材</td><td>m</td><td>10.2</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>0.3</td></tr></table> (注) 1. 歩掛は、運搬距離60m程度までの現場内小運搬を含む設置作業であり、盛土は含まない。 2. 水平排水材のロス率（重合せ及び切断ロス）は、+0.02として上表に含まれている。 3. 諸雑費は、ハンマーの掛料及び鉄丸釘等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。なお、固定方法に関わらず本諸雑費率を使用できる。 3-3 フィルター層敷設歩掛 フィルター層敷設歩掛は、次表を標準とする。 表3.3 フィルター層敷設歩掛 (10m3当り) <table><tr><th colspan="2">厚 (mm)</th><th>厚 300以上500以下</th></tr><tr><th>名 称</th><th>単 位</th><th></th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0.11</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>〃</td><td>0.06</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>0.31</td></tr><tr><td>パ (ク ロ ー ラ 型) ホ ー ム 運 転</td><td>h</td><td>2.2</td></tr><tr><td>フ イ ル タ ー 材</td><td>m3</td><td>13</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>0.3</td></tr></table> (注) 1. 歩掛は、運搬距離40m程度までの現場内小運搬を含む敷設作業であり、掘削及び盛土は含まない。 2. フィルター材のロス率（材料ロス）は、+0.3として上表に含まれている。 3. 諸雑費は、締固め機械等の運転経費であり、労務費の合計に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 4. 吸出し防止材が必要な場合は、「第Ⅱ編第2章共通工④吸出し防止材設置工」により別途計上する。				名称	機械名	規格	単位	数量	摘要	水 平 排 水 材	人力	—	—	—		フ ィ ル タ ー 層	バックホウ (クローラ型)	後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制)・バケット容量0.5～0.6m3・吊能力2.9t	台	1		製 品 幅 (mm) 及 び 厚 (mm)		幅 100以上600以下 厚 50以下	名 称	単 位		土 木 一 般 世 話 役	人	0.04	普 通 作 業 員	〃	0.13	排 水 材	m	10.2	諸 雑 費 率	%	0.3	厚 (mm)		厚 300以上500以下	名 称	単 位		土 木 一 般 世 話 役	人	0.11	特 殊 作 業 員	〃	0.06	普 通 作 業 員	〃	0.31	パ (ク ロ ー ラ 型) ホ ー ム 運 転	h	2.2	フ イ ル タ ー 材	m3	13	諸 雑 費 率	%	0.3	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
				製 品 幅 (mm) 及 び 厚 (mm)		幅 100以上600以下 厚 50以下																																																																																																									
				名 称	単 位																																																																																																										
				土 木 一 般 世 話 役	人	0.04																																																																																																									
				普 通 作 業 員	〃	0.13																																																																																																									
排 水 材	m	10.2																																																																																																													
諸 雑 費 率	%	0.3																																																																																																													
厚 (mm)		厚 300以上500以下																																																																																																													
名 称	単 位																																																																																																														
土 木 一 般 世 話 役	人	0.11																																																																																																													
特 殊 作 業 員	〃	0.06																																																																																																													
普 通 作 業 員	〃	0.31																																																																																																													
パ (ク ロ ー ラ 型) ホ ー ム 運 転	h	2.2																																																																																																													
フ イ ル タ ー 材	m3	13																																																																																																													
諸 雑 費 率	%	0.3																																																																																																													
名称	機械名	規格	単位	数量	摘要																																																																																																										
水 平 排 水 材	人力	—	—	—																																																																																																											
フ ィ ル タ ー 層	バックホウ (クローラ型)	後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制)・バケット容量0.5～0.6m3・吊能力2.9t	台	1																																																																																																											
製 品 幅 (mm) 及 び 厚 (mm)		幅 100以上600以下 厚 50以下																																																																																																													
名 称	単 位																																																																																																														
土 木 一 般 世 話 役	人	0.04																																																																																																													
普 通 作 業 員	〃	0.13																																																																																																													
排 水 材	m	10.2																																																																																																													
諸 雑 費 率	%	0.3																																																																																																													
厚 (mm)		厚 300以上500以下																																																																																																													
名 称	単 位																																																																																																														
土 木 一 般 世 話 役	人	0.11																																																																																																													
特 殊 作 業 員	〃	0.06																																																																																																													
普 通 作 業 員	〃	0.31																																																																																																													
パ (ク ロ ー ラ 型) ホ ー ム 運 転	h	2.2																																																																																																													
フ イ ル タ ー 材	m3	13																																																																																																													
諸 雑 費 率	%	0.3																																																																																																													
積算上の注意事項				(控え頁)																																																																																																											
				1／2																																																																																																											

工 種	排水材設置工(水平排水層)
-----	---------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																																													
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																																																																											
4. 単 価 表 (1) 排水材設置(水平排水材) 10m当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB228610</td></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表3.1</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>排 水 材</td><td></td><td>m</td><td>〃</td><td colspan="2">10× (1+ロス率)</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (2) フィルター層敷設 10m3 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB228710</td></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表3.2</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運転</td><td>後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制)・山積0.5m3 (平積0.4m3)・吊能力2.9t</td><td>h</td><td></td><td colspan="2">〃 機械損料</td></tr><tr><td>フ ィ ル タ ー 材</td><td></td><td>m3</td><td>表3.2</td><td colspan="2">10× (1+ロス率)</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (3) 機械運転単価表 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指 定 事 項</th></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)</td><td>後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制)・山積0.5m3 (平積0.4m3)・吊能力2.9t</td><td>機-1</td><td></td></tr></table> 5. 参考図 水平排水材の参考図 II-2-25-5				施工歩掛コード		WB228610		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表3.1		普 通 作 業 員		人		〃		排 水 材		m	〃	10× (1+ロス率)		諸 雑 費		式	1	〃		計						施工歩掛コード		WB228710		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表3.2		特 殊 作 業 員		人		〃		普 通 作 業 員		人		〃		バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運転	後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制)・山積0.5m3 (平積0.4m3)・吊能力2.9t	h		〃 機械損料		フ ィ ル タ ー 材		m3	表3.2	10× (1+ロス率)		諸 雑 費		式	1	〃		計						機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)	後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制)・山積0.5m3 (平積0.4m3)・吊能力2.9t	機-1		4. 単 価 表 (1) 排水材設置(水平排水材) 10m当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB228610</td></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表3.2</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>排 水 材</td><td></td><td>m</td><td>〃</td><td colspan="2">10× (1+ロス率)</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (2) フィルター層敷設 10m3 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB228710</td></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表3.3</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運転</td><td>後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制)・山積0.5m3 (平積0.4m3)・吊能力2.9t</td><td>h</td><td></td><td colspan="2">〃 機械損料</td></tr><tr><td>フ ィ ル タ ー 材</td><td></td><td>m3</td><td>表3.3</td><td colspan="2">10× (1+ロス率)</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (3) 機械運転単価表 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指 定 事 項</th></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)</td><td>後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制)・山積0.5m3 (平積0.4m3)・吊能力2.9t</td><td>機-1</td><td></td></tr></table>				施工歩掛コード		WB228610		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表3.2		普 通 作 業 員		人		〃		排 水 材		m	〃	10× (1+ロス率)		諸 雑 費		式	1	〃		計						施工歩掛コード		WB228710		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表3.3		特 殊 作 業 員		人		〃		普 通 作 業 員		人		〃		バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運転	後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制)・山積0.5m3 (平積0.4m3)・吊能力2.9t	h		〃 機械損料		フ ィ ル タ ー 材		m3	表3.3	10× (1+ロス率)		諸 雑 費		式	1	〃		計						機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)	後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制)・山積0.5m3 (平積0.4m3)・吊能力2.9t	機-1		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
施工歩掛コード		WB228610																																																																																																																																																																																																															
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																													
土 木 一 般 世 話 役		人		表3.1																																																																																																																																																																																																													
普 通 作 業 員		人		〃																																																																																																																																																																																																													
排 水 材		m	〃	10× (1+ロス率)																																																																																																																																																																																																													
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																																																													
計																																																																																																																																																																																																																	
施工歩掛コード		WB228710																																																																																																																																																																																																															
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																													
土 木 一 般 世 話 役		人		表3.2																																																																																																																																																																																																													
特 殊 作 業 員		人		〃																																																																																																																																																																																																													
普 通 作 業 員		人		〃																																																																																																																																																																																																													
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運転	後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制)・山積0.5m3 (平積0.4m3)・吊能力2.9t	h		〃 機械損料																																																																																																																																																																																																													
フ ィ ル タ ー 材		m3	表3.2	10× (1+ロス率)																																																																																																																																																																																																													
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																																																													
計																																																																																																																																																																																																																	
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																																																																																																																																																														
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)	後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制)・山積0.5m3 (平積0.4m3)・吊能力2.9t	機-1																																																																																																																																																																																																															
施工歩掛コード		WB228610																																																																																																																																																																																																															
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																													
土 木 一 般 世 話 役		人		表3.2																																																																																																																																																																																																													
普 通 作 業 員		人		〃																																																																																																																																																																																																													
排 水 材		m	〃	10× (1+ロス率)																																																																																																																																																																																																													
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																																																													
計																																																																																																																																																																																																																	
施工歩掛コード		WB228710																																																																																																																																																																																																															
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																													
土 木 一 般 世 話 役		人		表3.3																																																																																																																																																																																																													
特 殊 作 業 員		人		〃																																																																																																																																																																																																													
普 通 作 業 員		人		〃																																																																																																																																																																																																													
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運転	後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制)・山積0.5m3 (平積0.4m3)・吊能力2.9t	h		〃 機械損料																																																																																																																																																																																																													
フ ィ ル タ ー 材		m3	表3.3	10× (1+ロス率)																																																																																																																																																																																																													
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																																																													
計																																																																																																																																																																																																																	
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																																																																																																																																																														
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)	後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制)・山積0.5m3 (平積0.4m3)・吊能力2.9t	機-1																																																																																																																																																																																																															
積算上の注意事項				現行どおり		(控え頁) 2/2																																																																																																																																																																																																											

工 種	鋼管・既製コンクリート杭打工 (パイルハンマ工)
-----	-----------------------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行	
現 行		改 正	備 考
第3章 基礎工 ① 鋼管・既製コンクリート杭打工 ①ー1 パイルハンマ工 1. 適用範囲 本資料は、油圧パイルハンマによる鋼管杭及び既製コンクリート杭（PHC杭、RC杭、SC杭を含む）の杭打ち作業（直杭）、ヤットコ使用時の穴埋作業、杭頭処理（鋼管杭のみ）に適用する。 斜杭については、別途考慮する。 2. 施工概要 施工フローは、下記を標準とする。 機 材 搬 入 機 械 組 立 施工本数分繰り返し 機 械 移 動 据 付 杭 吊 込 ・ 芯 出 し 杭 継 溶 接 継 杭 吊 込 打 込 み (打 撃) ヤットコ 吊 込 ヤットコ 打 込 ヤットコ 引 抜 穴 埋 ・ 整 地 作 業 機 械 分 解 機 材 搬 出 ※鋼管杭のみ対応 杭 頭 処 理 掘 削 （注） 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。 図2-1 施工フロー II-3-①-1		現行どおり 1. 適用範囲 本資料は、油圧パイルハンマによる鋼管杭及び既製コンクリート杭（PHC杭、RC杭、SC杭を含む）の杭打ち作業（直杭）、ヤットコ使用時の穴埋作業、杭頭処理（鋼管杭のみ）に適用する。 斜杭については、別途考慮する。 現行どおり	記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）
積算上の注意事項			（控え頁） 1／7