

【添付書類】

1. 法人にあってはその登記事項証明書

別添のとおり

2. 主として販売する物品の種類

	小売業を行う者の氏名（名称）	主として販売する物品の種類
1	株式会社エイ ヴイ	食料品
2	株式会社セリア	住・生活関連用品
3	未定	

3. 建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面

別添「図3—2 建物配置図（変更後）」、「図4—2 1階平面図（変更後）」のとおり

4. 必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及びその算出根拠

項 目		変更後必要駐車台数（台）	算 出 根 拠 等
		（うち変更により減少する必要駐車台数（台））	
店舗の来客車両用		176 台	次頁指針による $S \times A \times C \div D$
		(0 台)	
その他の施設等の利用者	従業員通勤車両用	0 台	別途確保
		(0 台)	
	業務用車両用	0 台	特になし
		(0 台)	
	搬出入車両用	0 台	荷さばき施設別途確保
		(0 台)	
	併設施設の車両用	0 台	特になし
		(0 台)	
	その他	0 台	特になし
		(0 台)	
合 計		176 台	—
		(0 台)	
届出収容台数合計		252 台	—

※小売業者に変更があり駐車場の利用実態調査に基づく予測が困難なので指針により算出

【指針による算出】

事 項 等		必要駐車台数等	各事項算出のための計算式等
店舗の来客者	地区の区分	その他地区	準工業地域
	S:店舗面積	4.094 千㎡	茅ヶ崎市人口 245,270 人 (令和7年1月1日現在、出典=茅ヶ崎市ホームページ)
	A:店舗面積当たり日 来客数原単位	977 人/千㎡	人口 40 万人未満、 $S < 5 \quad 1,100 - 30 S$
	B:ピーク率	14.4%	指針により
	L:駅からの距離	1,100m	(駅名:JR 茅ヶ崎駅)
	C:自動車分担率	70%	人口 10 万人以上 40 万人未満、その他地区
	D:平均乗車人員	2 人/台	10,000 ㎡未満
	E:平均駐車時間係数	0.875	10,000 ㎡未満 $(30 + 5.5 \times S) / 60$
F:必要駐車台数		176 台	$A \times S \times B \times C \div D \times E$

5. 駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項

- (1) 年間の平均的な休祭日のピーク 1 時間に予想される来客者等の自動車の方向別台数の算出

項 目		変更後における自動車 来台数 (台)	算 出 根 拠 等
店舗の来客車両		202	上記指針による $S \times A \times B \times C \div D$
利 等 そ の 用 の の 者 の 他 の 施 設	従業員通勤車両	38	—
	業務用車両	0	—
	搬出入車両	0	—
	併設施設の車両	0	—
	その他	0	—
合計		240	—
入 駐 口 車 場	入口 1	240	—
	合計	240	

- (2) 駐車場の自動車の入口の形式

- ① 年間の平均的な休祭日のピーク 1 時間における駐車場の入口の入庫処理能力

駐車場入口	予測来台数 (台)	入庫処理能力 (台/h)	算出根拠等
入口 1	240	450	3600 秒 ÷ 8 秒/台
合計	240		

- ② 敷地内駐車待ちスペース

駐車場入口	駐車待ちスペース (m)	必要な駐車待ちスペース	
		長さ (m)	算出根拠
入口 1	76	0	※1

・「駐車場内の車路等に必要スペース」= (当該入口の 1 分当たりの来台数 (「ピーク 1 時間に予測される来客の自動車の台数」/60 分) $\times 1.6$ - 当該入口の 1 分当たりの入庫処理可能台数) $\times 6m$ (平均車頭間隔)

※1: 1 分間当たりの入庫処理能力 = $60 \text{ 秒} \div 8 \text{ 秒} = 7.5 \text{ 台/分}$ (1 台 8 秒)

・入口 1 の「駐車場内の車路等に必要スペース」
= $(240 \text{ 台/60 分}) \times 1.6 - 7.5 \text{ 台/分} \times 6m = -6.6 < 0$

※2: 入庫ゲートは設置無

6. 来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法

変更なし

7. 荷さばき施設において商品の搬出入を行うための自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯

●荷さばき施設 1
(変更前)

時間帯	搬出入車両				
	4 t 車両 (台)	2t 以下 車両 (台)	廃棄物 車両 (台)	合 計 (台)	延べ 作業時間 (分)
6 : 00～7 : 00	0	0	0	0	0
7 : 00～8 : 00	2	0	0	2	30
8 : 00～9 : 00	2	0	0	2	30
9 : 00～10 : 00	0	0	0	0	0
10 : 00～11 : 00	0	0	1	1	10
11 : 00～12 : 00	0	0	1	1	10
12 : 00～13 : 00	0	0	0	0	0
13 : 00～14 : 00	0	2	0	2	18
14 : 00～15 : 00	0	0	1	1	10
15 : 00～16 : 00	0	1	0	1	9
16 : 00～17 : 00	0	0	1	1	10
17 : 00～18 : 00	0	0	0	0	0
18 : 00～19 : 00	0	0	0	0	0
19 : 00～20 : 00	0	0	0	0	0
20 : 00～21 : 00	0	0	0	0	0
21 : 00～22 : 00	0	1	0	1	9
合 計	4	4	4	12	136

※平均荷さばき処理時間・・・4 t 車：15 分、2 t 車：9 分、廃棄物車両：10 分

(変更後)

時間帯	搬出入車両				
	4 t 車両 (台)	2t 以下 車両 (台)	廃棄物 車両 (台)	合 計 (台)	延べ 作業時間 (分)
6 : 00～7 : 00	0	0	0	0	0
7 : 00～8 : 00	2	0	0	2	30
8 : 00～9 : 00	2	1	0	3	39
9 : 00～10 : 00	0	0	0	0	0
10 : 00～11 : 00	0	0	1	1	10
11 : 00～12 : 00	0	0	1	1	10
12 : 00～13 : 00	0	1	0	1	9
13 : 00～14 : 00	0	2	0	2	18
14 : 00～15 : 00	0	0	1	1	10
15 : 00～16 : 00	0	1	0	1	9
16 : 00～17 : 00	0	0	1	1	10
17 : 00～18 : 00	0	0	0	0	0
18 : 00～19 : 00	0	0	0	0	0
19 : 00～20 : 00	0	1	0	1	9
20 : 00～21 : 00	0	0	0	0	0
21 : 00～22 : 00	0	1	0	1	9
合 計	4	7	4	15	163

※平均荷さばき処理時間・・・4 t 車：15 分、2 t 車：9 分、廃棄物車両：10 分

●荷さばき施設 2
(変更前)

時間帯	搬出入車両				
	4 t 車両 (台)	2t 以下 車両 (台)	廃棄物 車両 (台)	合 計 (台)	延べ 作業時間 (分)
4 : 00～5 : 00	0	2	0	2	12
5 : 00～6 : 00	2	4	0	6	58
6 : 00～7 : 00	0	1	0	1	6
7 : 00～8 : 00	1	2	0	3	29
8 : 00～9 : 00	2	1	0	3	40
9 : 00～10 : 00	0	8	0	8	48
10 : 00～11 : 00	0	3	1	4	31
11 : 00～12 : 00	0	2	1	3	25
12 : 00～13 : 00	2	1	0	3	40
13 : 00～14 : 00	0	0	1	1	13
14 : 00～15 : 00	0	0	1	1	13
15 : 00～16 : 00	0	1	0	1	6
16 : 00～17 : 00	0	0	1	1	13
17 : 00～18 : 00	0	1	0	1	6
18 : 00～19 : 00	0	0	0	0	0
19 : 00～20 : 00	0	0	0	0	0
20 : 00～21 : 00	0	0	0	0	0
21 : 00～22 : 00	0	1	0	1	6
合 計	7	27	5	39	346

※平均荷さばき処理時間・・・4 t 車 : 17 分、2 t 車 : 6 分、廃棄物車両 : 13 分

(変更後)

時間帯	搬出入車両				
	4 t 車両 (台)	2t 以下 車両 (台)	廃棄物 車両 (台)	合 計 (台)	延べ 作業時間 (分)
4 : 00～5 : 00	0	2	0	2	12
5 : 00～6 : 00	2	4	0	6	58
6 : 00～7 : 00	0	1	0	1	6
7 : 00～8 : 00	1	2	0	3	29
8 : 00～9 : 00	2	1	0	3	40
9 : 00～10 : 00	0	8	0	8	48
10 : 00～11 : 00	0	3	1	4	31
11 : 00～12 : 00	0	2	1	3	25
12 : 00～13 : 00	2	1	0	3	40
13 : 00～14 : 00	0	0	1	1	13
14 : 00～15 : 00	0	0	1	1	13
15 : 00～16 : 00	0	1	0	1	6
16 : 00～17 : 00	0	0	1	1	13
17 : 00～18 : 00	0	1	0	1	6
18 : 00～19 : 00	0	0	0	0	0
19 : 00～20 : 00	0	0	0	0	0
20 : 00～21 : 00	0	0	0	0	0
21 : 00～22 : 00	0	1	0	1	6
合 計	7	27	5	39	346

※平均荷さばき処理時間・・・4 t 車 : 17 分、2 t 車 : 6 分、廃棄物車両 : 13 分

●荷さばき施設 3
(変更前)

時間帯	搬出入車両				
	4 t 車両 (台)	2t 以下 車両 (台)	廃棄物 車両 (台)	合 計 (台)	延べ 作業時間 (分)
8 : 00～9 : 00	0	1	0	1	18
9 : 00～10 : 00	0	0	0	0	0
10 : 00～11 : 00	0	0	1	1	10
11 : 00～12 : 00	0	0	1	1	10
12 : 00～13 : 00	0	1	0	1	18
13 : 00～14 : 00	0	0	0	0	0
14 : 00～15 : 00	0	0	1	1	10
15 : 00～16 : 00	0	0	0	0	0
16 : 00～17 : 00	0	0	1	1	10
17 : 00～18 : 00	0	0	0	0	0
18 : 00～19 : 00	0	0	0	0	0
19 : 00～20 : 00	0	1	0	1	18
合 計	0	3	4	7	94

※平均荷さばき処理時間・・・4 t 車：一、2 t 車：18 分、廃棄物車両：10 分

(変更後)

一部、店舗閉鎖による荷さばき施設 3 閉鎖

●荷さばき施設 4
(変更前)

時間帯	搬出入車両				
	4 t 車両 (台)	2t 以下 車両 (台)	廃棄物 車両 (台)	合 計 (台)	延べ 作業時間 (分)
8 : 00～9 : 00	0	1	0	1	14
9 : 00～10 : 00	0	2	0	2	28
10 : 00～11 : 00	0	0	1	1	10
11 : 00～12 : 00	0	0	1	1	10
12 : 00～13 : 00	0	0	0	0	0
13 : 00～14 : 00	0	0	0	0	0
14 : 00～15 : 00	0	0	0	0	0
15 : 00～16 : 00	0	0	1	1	10
16 : 00～17 : 00	0	1	0	1	14
17 : 00～18 : 00	0	0	1	1	10
18 : 00～19 : 00	0	0	0	0	0
19 : 00～20 : 00	0	1	0	1	14
合 計	0	5	4	9	110

※平均荷さばき処理時間・・・4 t 車：一、2 t 車：14 分、廃棄物車両：10 分

(変更後)

時間帯	搬出入車両				
	4 t 車両 (台)	2t 以下 車両 (台)	廃棄物 車両 (台)	合 計 (台)	延べ 作業時間 (分)
8 : 00～9 : 00	0	1	0	1	14
9 : 00～10 : 00	0	2	0	2	28
10 : 00～11 : 00	0	0	1	1	10
11 : 00～12 : 00	0	0	1	1	10
12 : 00～13 : 00	0	0	0	0	0
13 : 00～14 : 00	0	0	0	0	0
14 : 00～15 : 00	0	0	0	0	0
15 : 00～16 : 00	0	0	1	1	10
16 : 00～17 : 00	0	1	0	1	14
17 : 00～18 : 00	0	0	1	1	10
18 : 00～19 : 00	0	0	0	0	0
19 : 00～20 : 00	0	1	0	1	14
合 計	0	5	4	9	110

※平均荷さばき処理時間・・・4 t 車：一、2 t 車：14 分、廃棄物車両：10 分

(変更前)

荷さばき施設 1

同時作業可能台数	1 時間当たりの荷さばき処理能力
2 台	1 2 0 分

荷さばき施設 2

同時作業可能台数	1 時間当たりの荷さばき処理能力
2 台	1 2 0 分

荷さばき施設 3

同時作業可能台数	1 時間当たりの荷さばき処理能力
1 台	6 0 分

荷さばき施設 4

同時作業可能台数	1 時間当たりの荷さばき処理能力
1 台	6 0 分

(変更後)

※荷さばき施設 1、2、4 変更なし

荷さばき施設 3 閉鎖

8 遮音壁を設置する場合にあっては、その位置及び高さを示す図面

変更なし(参考)

	高さ	厚さ	材質・構造	位置
遮音壁	3. 5 m	5 0 mm	ALC	荷さばき施設 2 西側

※別添「図 8 音源配置図 1・2 階 (変更後)」を参照のこと。

9 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼働時間帯及び位置を示す図面

種別	変更前					位置	変更後					位置
	記号	騒音発生源 名 称	設置場所	騒音レベル (dB)	稼働時間帯		記号	騒音発生源 名 称	騒音レベル (dB)	根 拠	稼働時間帯	
換気扇	1	ファン	A棟1階壁面	49.0	9:30～19:30	図6 音源位置図	F-1	ファン	52.3	実測値	変更なし	図8 音源位置図 1・2階 変更後
	2	ファン	A棟1階壁面	49.0	9:30～19:30		F-2	ファン	51.2	実測値	変更なし	
	3	ファン	A棟1階壁面	49.0	9:30～19:30		F-3	ファン	51.7	実測値	変更なし	
	4	ファン	A棟1階壁面	49.0	9:30～19:30		F-4	ファン	50.2	実測値	変更なし	
	5	ファン	A棟1階壁面	49.0	9:30～19:30		F-5	ファン	51.4	実測値	変更なし	
	6	ファン	A棟1階壁面	49.0	9:30～19:30		F-6	ファン	51.3	実測値	変更なし	
	7	ファン	A棟1階壁面	49.0	9:30～19:30		F-7	ファン	50.9	実測値	変更なし	
	8	ファン	A棟1階壁面	49.0	9:30～19:30		F-8	ファン	51.2	実測値	変更なし	
	9	ファン	A棟1階壁面	49.0	9:30～19:30		F-9	ファン	52.4	実測値	変更なし	
	10	ファン	A棟1階壁面	47.0	9:30～21:30		F-10	ファン	51.5	実測値	変更なし	
	11	ファン	A棟1階壁面	47.0	9:30～21:30		F-11	ファン	53.1	実測値	変更なし	
	12	ファン	A棟1階壁面	23.0	9:30～19:30		F-12	ファン	27.4	実測値	変更なし	
	13	ファン	A棟1階壁面	43.0	9:30～19:30		F-13	ファン	46.0	実測値	変更なし	
	14	ファン	A棟1階壁面	33.0	9:30～19:30		F-14	ファン	37.2	実測値	変更なし	
室外機	50	ファン	B棟1階壁面	47.0	9:30～21:30	図7 音源位置図 2階 変更前	—	—	—	—	—	図8 音源位置図 1・2階 変更後
	51	ファン	B棟1階壁面	47.0	9:30～21:30		—	—	—	—	—	
	52	ファン	B棟1階壁面	49.0	9:30～21:30		F-15	ファン	51.0	実測値	変更なし	
	53	ファン	B棟1階壁面	49.0	9:30～21:30		F-16	ファン	52.3	実測値	変更なし	
	15	冷凍室外機	A棟1階屋外	54.0	24時間		—	—	—	—	—	
	16	冷凍室外機	A棟1階屋外	54.0	24時間		—	—	—	—	—	
	17	冷凍室外機	A棟1階屋外	52.0	24時間		—	—	—	—	—	
	18	冷凍室外機	A棟1階屋外	52.0	24時間		—	—	—	—	—	
	19	冷凍室外機	A棟1階屋外	54.0	24時間		—	—	—	—	—	
	20	冷凍室外機	A棟1階屋外	54.0	24時間		—	—	—	—	—	
	21	冷凍室外機	A棟1階屋外	54.0	24時間		—	—	—	—	—	
	22	冷凍室外機	A棟1階屋外	54.0	24時間		—	—	—	—	—	
	23	冷凍室外機	A棟1階屋外	52.0	24時間		—	—	—	—	—	
	24	冷凍室外機	A棟1階屋外	54.0	24時間		—	—	—	—	—	
	25	冷凍室外機	A棟1階屋外	54.0	24時間		—	—	—	—	—	
	26	冷凍室外機	A棟1階屋外	54.0	24時間		—	—	—	—	—	
	27	冷凍室外機	A棟1階屋外	52.0	24時間		—	—	—	—	—	
	28	冷凍室外機	A棟1階屋外	52.0	24時間		—	—	—	—	—	
	29	冷凍室外機	A棟1階屋外	54.0	24時間		—	—	—	—	—	
	30	冷凍室外機	A棟1階屋外	54.0	24時間		—	—	—	—	—	
	31	冷凍室外機	A棟1階屋外	54.0	24時間		—	—	—	—	—	
	38	冷凍室外機	A棟屋上	54.0	24時間		—	—	—	—	—	
	39	冷凍室外機	A棟屋上	54.0	24時間		—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—		S-16	空調室外機	49.0	メーカー値	9:30～21:30	
	—	—	—	—	—		S-17	空調室外機	65.0	メーカー値	9:30～21:30	
	40	冷凍室外機	A棟屋上	54.0	24時間		R-11	冷凍室外機	54.4	実測値	変更なし	
	41	冷凍室外機	A棟屋上	54.0	24時間		R-12	冷凍室外機	56.2	実測値	変更なし	
	42	冷凍室外機	A棟屋上	54.0	24時間		R-13	冷凍室外機	41.1	実測値	変更なし	
	43	冷凍室外機	A棟屋上	52.0	24時間		R-14	冷凍室外機	53.1	実測値	変更なし	
	44	冷凍室外機	A棟屋上	54.0	24時間		R-15	冷凍室外機	54.1	実測値	変更なし	
	45	冷凍室外機	A棟屋上	54.0	24時間		—	—	—	—	—	
	46	冷凍室外機	A棟屋上	52.0	24時間		—	—	—	—	—	
	32	空調室外機	A棟屋上	65.0	9:30～19:30		S-1	空調室外機	58.0	実測値	変更なし	
	—	—	—	—	—		S-2	空調室外機	60.8	実測値	9:30～19:30	
	—	—	—	—	—		S-3	空調室外機	66.9	実測値	9:30～19:30	
	—	—	—	—	—		S-4	空調室外機	65.2	実測値	9:30～19:30	
	33	空調室外機	A棟屋上	65.0	9:30～19:30		—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—		R-1	冷凍室外機	53.0	実測値	24時間	
	—	—	—	—	—		R-2	冷凍室外機	40.1	実測値	24時間	
	—	—	—	—	—		R-3	冷凍室外機	55.4	実測値	24時間	
	—	—	—	—	—		R-4	冷凍室外機	53.3	実測値	24時間	
	—	—	—	—	—		R-5	冷凍室外機	52.4	実測値	24時間	

種別	変更前					位置	変更後					位置
	記号	騒音発生源 名 称	設置場所	騒音レベル (dB)	稼働時間帯		記号	騒音発生源 名 称	騒音レベル (dB)	根 拠	稼働時間帯	
室 外 機	34	空調室外機	A棟屋上	65.0	9:30～19:30	図 7 音 源 位 置 図 2 階 変 更 前	—	—	—	—	—	図 8 音 源 位 置 図 1 ・ 2 階 変 更 後
	—	—	—	—	—		R-6	冷凍室外機	54.2	実測値	24時間	
	—	—	—	—	—		R-7	冷凍室外機	56.3	実測値	24時間	
	—	—	—	—	—		R-8	冷凍室外機	52.1	実測値	24時間	
	—	—	—	—	—		R-9	冷凍室外機	55.1	実測値	24時間	
	—	—	—	—	—		R-10	冷凍室外機	55.3	実測値	24時間	
	35	空調室外機	A棟屋上	65.0	9:30～19:30		S-5	空調室外機	57.4	実測値	変更なし	
	—	—	—	—	—		S-6	空調室外機	55.3	実測値	9:30～19:30	
	—	—	—	—	—		S-7	空調室外機	60.1	実測値	9:30～19:30	
	—	—	—	—	—		S-8	空調室外機	59.0	実測値	9:30～19:30	
	—	—	—	—	—		S-9	空調室外機	60.2	実測値	9:30～19:30	
	—	—	—	—	—		S-10	空調室外機	57.2	実測値	9:30～19:30	
	—	—	—	—	—		S-11	空調室外機	49.7	実測値	9:30～19:30	
	36	空調室外機	A棟屋上	65.0	9:30～19:30		S-12	空調室外機	61.4	実測値	変更なし	
	—	—	—	—	—		S-13	空調室外機	60.5	実測値	9:30～19:30	
	—	—	—	—	—		S-14	空調室外機	51.4	実測値	9:30～19:30	
	—	—	—	—	—		S-15	空調室外機	56.5	実測値	9:30～19:30	
	37	空調室外機	A棟屋上	65.0	9:30～19:30		—	—	—	—	—	
	47	空調室外機	A棟屋上	47.0	9:30～21:30		S-29	空調室外機	47.4	実測値	変更なし	
	48	空調室外機	A棟屋上	64.0	9:30～21:30		S-28	空調室外機	60.7	実測値	変更なし	
	49	空調室外機	A棟屋上	64.0	9:30～21:30		S-27	空調室外機	60.1	実測値	変更なし	
	—	—	—	—	—		S-26	空調室外機	58.2	実測値	9:30～21:30	
	—	—	—	—	—		S-25	空調室外機	57.7	実測値	9:30～21:30	
	—	—	—	—	—		S-24	空調室外機	58.4	実測値	9:30～21:30	
	—	—	—	—	—		S-23	空調室外機	50.4	実測値	9:30～21:30	
	—	—	—	—	—		S-22	空調室外機	51.1	実測値	9:30～21:30	
	—	—	—	—	—		S-21	空調室外機	51.6	実測値	9:30～21:30	
	—	—	—	—	—		S-20	空調室外機	59.7	実測値	9:30～21:30	
	—	—	—	—	—		S-19	空調室外機	55.0	実測値	9:30～21:30	
	—	—	—	—	—		S-18	空調室外機	57.1	実測値	9:30～21:30	
	54	空調室外機	B棟屋上	64.0	9:30～21:30		—	—	—	—	—	
	55	空調室外機	B棟屋上	64.0	9:30～21:30		—	—	—	—	—	
	56	空調室外機	B棟屋上	64.0	9:30～21:30		S-30	空調室外機	55.3	実測値	変更なし	
	—	—	—	—	—		S-31	空調室外機	59.2	実測値	9:30～21:30	
	57	空調室外機	B棟屋上	64.0	9:30～21:30		S-32	空調室外機	57.0	実測値	変更なし	
	—	—	—	—	—		S-33	空調室外機	56.0	実測値	9:30～21:30	
	—	—	—	—	—		S-34	空調室外機	58.6	実測値	9:30～21:30	

10 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠

(1) 等価騒音レベルの予測の結果

時間の区分	予測地点			予測と評価	
	位置※	高さ [m]	用途地域	予測値[dB]	基準値[dB]
昼間 午前 6 時 午後 10 時	A	1.2	準工業地域	51.1	60
	B	1.2	工業地域	51.5	60
	C	4.2	準工業地域	56.3	60
	D	4.2	第一種住居地域	51.2	55
	E	1.2	第一種住居地域	49.8	55
	F	1.2	準工業地域	51.5	60
夜間 午後 10 時 午前 6 時	A	1.2	準工業地域	36.9	50
	B	1.2	工業地域	43.1	50
	C	4.2	準工業地域	43.3	50
	D	4.2	第一種住居地域	40.9	45
	E	1.2	第一種住居地域	42.4	45
	F	1.2	準工業地域	41.0	50

※別添「図 8 音源配置図 1 階・2 階 変更後」のとおり

(2) 等価騒音レベルの予測の算出根拠

別添「大規模小売店舗出店に伴う騒音予測結果報告書」のとおり

- 11 夜間において大規模小売店舗の施設の運営に伴い騒音が発生することが見込まれる場合にあっては、その騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及びその算出根拠

夜間時間帯（午後 11 時～午前 6 時）に移動する騒音発生源について、夜間に稼働する設備機器・荷さばき作業等に増加が無く、周辺環境に与える影響に変化が無いものと考えられるため、予測を省略する。

1 2. 必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果及びその算出根拠

[指針に基づく算出]

項目		変更後必要保管容量 (m ³)	算出根拠等
		(うち変更により増加 (減少) する必要保管容量 (m ³))	
小 売 店 舗	紙製 廃棄物等	8.51 5.97	
	金属製 廃棄物等	0.29 0.26	
	ガラス製 廃棄物等	0.24 0.24	
	プラスチック製 廃棄物等	8.18 8.12	
	生ごみ等	1.26 △2.19	
	その他の 可燃性 廃棄物等	0.58 △0.38	
	リサイクル関連	- -	
	計	19.06	
		12.03	
そ の 他 の 施 設 等			
合計		19.06 12.03	-
届出保管容量合計		40.2	-

※未定部分及び一部店舗面積の減少があることから指針に基づいて、必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果及びその算出根拠とした。