記号・数量	① SD 1DK 2DK 3DK DK(食) 2DK(食) ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ: ○ ○ ○ – – –	② SD 1DK 2DK 3DK DK(食) 2DK(食) ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ: – – – ○ ○ ○		① PS 1DK 2DK 3DK DK(食) 2DK(食) ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ: – – ○ テーブル ○ テーブル ○ テーブル	② PS 1DK 2DK 3DK DK(食) 2DK(食) ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ: – ○ テーブル – – – –	③ PS 1DK 2DK 3DK DK(食) 2DK(食) ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ: ○ ○ 壁式 ○ 壁式 ○ 壁式	④ PS 1DK 2DK 3DK DK(食) 2DK(食) ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ: – ○ テーブル ○ テーブル – ○ テーブル ○ テーブル	⑤ PS 1DK 2DK 3DK DK(食) 2DK(食) ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ: ○ ○ 壁式 ○ 壁式 ○ ○ 壁式 ○ 壁式	
名　称	スチール製玄関片開き戸（常時閉鎖）（断熱材充填）	スチール製玄関片引き戸（常時閉鎖）（断熱材充填）		スチール製片面フラッシュ戸	スチール製片面フラッシュ戸	スチール製片面フラッシュ戸	スチール製片面フラッシュ戸	スチール製片面フラッシュ戸	
箇　所	玄関	玄関（身障者住戸・ｺﾐｭﾆﾃｨﾙｰﾑ）		EPS	EPS	EPS	PS・MB	PS・MB	
形　状	※建築基準法令112条1項による特定防火設備（建設省告示第1369号に基づく構造による） H=2,000 有効800 850 屋外側 / 有効800 屋内側	※建築基準法令112条1項による特定防火設備（建設省告示第1369号に基づく構造による） 250 150 H=2,000 H=1,100 495 ▽FL 有効 40 800 50 720 40 1,750		H=2,000 450	H=2,000 500	H=2,000 600	開口100cm2以上 2,000 800 1,050 300 ガス給湯器設置用開口 開口100cm2以上 ▽床下FL △SL 800	開口100cm2以上 2,000 800 1,050 300 ガス給湯器設置用開口 開口100cm2以上 ▽床下FL △SL 700	
硝子・見込		210		25	25	25	25	25	
材料・塗装	溶融亜鉛メッキ鋼板　SOP（枠共）	溶融亜鉛メッキ鋼板　SOP（枠共）		SOP	SOP	SOP	SOP	SOP	
付属金物等	付属金物一式・ステンレス丁番3ヶ所・レバーハンドル面付錠 スイッチ付サムターン・ドアチェックII-D型・ドアガード・床戸当り ステンレス製召・ドアスコープ・郵便受口・受箱・前面枠・鍵5本	付属金物一式・ステンレス引錠（2箇所）・シリンダー錠対応錠 ドアガード・ステンレス製召・ドアスコープ・前面枠・鍵5本		付属金物一式・ステンレス丁番3ヶ所・平面ハンドル ワイヤーストッパー	付属金物一式・ステンレス丁番3ヶ所・平面ハンドル ワイヤーストッパー	付属金物一式・ステンレス丁番3ヶ所・平面ハンドル ワイヤーストッパー	付属金物一式・ステンレス丁番2ヶ所・平面ハンドル フランス落し・ワイヤーストッパー	付属金物一式・ステンレス丁番2ヶ所・平面ハンドル フランス落し・ワイヤーストッパー	
備　考	BL認定品に準ずる、長寿対応ドア、土間との段差5mm以下とする	BL認定品に準ずる、長寿対応ドア、土間との段差5mm以下とする					上部：5×60=300cm²、下部：5×60=300cm²	上部：5×60=300cm²、下部：5×60=300cm²	
記号・数量	① AW 1DK 2DK 3DK DK(食) 2DK(食) ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ: ○ ○ ○ – – –	② AW 1DK 2DK 3DK DK(食) 2DK(食) ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ: ○ テラス妻側 ○ – – – –	③ AW 1DK 2DK 3DK DK(食) 2DK(食) ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ: – – ○ – ○ ○	④ AW 1DK 2DK 3DK DK(食) 2DK(食) ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ: – ○ テラス妻側 – – – –	⑤ AW 1DK 2DK 3DK DK(食) 2DK(食) ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ: – – – ○ ○ ○		① AK 1DK 2DK 3DK DK(食) 2DK(食) ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ: – ○ テラス妻側 – – – –	② AK 1DK 2DK 3DK DK(食) 2DK(食) ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ: – ○ ○ – ○ ○	
名　称	アルミ製引違い窓	アルミ製引違い窓	アルミ製引違い窓	アルミ製引違い窓	アルミ製引違い窓（フラットサッシ）		アルミ製面格子	アルミ製面格子	
位　置	1DK(洋室)・2DK(DK・洋室1)・3DK(DK・和室)	1DK(洋室)・2DK(洋室1)	2DK(洋室2)・3DK(洋室1・洋室2)・2DK身(洋室2)	2DK(<ラーメン構造妻側>洋室2)	1DK身(DK・洋室)・2DK身(DK・洋室1)・ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾙｰﾑA		2DK(<ラーメン構造妻側>洋室2)	2DK(洋室2)・3DK(洋室1・洋室2)・2DK身(洋室2)	
形　状	H=1,850 ▽FL 1,700	H=1,850 ▽FL 1,500 （AW-2は、1,400）	H=1,100 150 ▽FL 1,000 ※建築基準法第2条九の二による防火設備（大臣認定番号EB-9102）	H=1,100 150 ▽FL 900 ※建築基準法第2条九の二による防火設備（大臣認定番号EB-9102）	H=1,850 ▽FL 300 1,700 （AW-5'は、1,500） （AW-5'は、1,400）		H=1,300 H=1,100 100 62.5 900 62.5 1,025	H=1,300 H=1,100 100 62.5 1,000 62.5 1,125	
硝子・見込	上：透明 厚5、下：透明 厚5	70	上：透明 厚5、下：透明 厚5	70	網入型板 厚6.8	70	網入型板 厚6.8	70	上：透明 厚5、下：透明 厚5、巾木：網入型 厚6.8	70		70		70
材料・塗装	アルマイト処理　シルバー		アルマイト処理　シルバー		アルマイト処理　シルバー		アルマイト処理　シルバー		アルマイト処理　シルバー			アルマイト処理　シルバー		
付属金物等	付属金物一式・クレセント（ロック付） アルミアングル（内4方）・アルミ水切・サラン網戸 カーテンレールW		付属金物一式・クレセント（ロック付） アルミアングル（内4方）・アルミ水切・サラン網戸 アルミ格子　カーテンレールW		付属金物一式・クレセント（ロック付） アルミアングル（内4方）・アルミ水切・サラン網戸 アルミ格子　カーテンレールW		付属金物一式・クレセント（ロック付） アルミアングル（内4方）・アルミ水切・サラン網戸 樹脂製グレーチングトラップ付排水ユニットW150、カーテンレールW		付属金物一式・4方枠縦格子		付属金物一式・4方枠縦格子	
備　考	BL認定品に準ずる、JIS遮音等級T－1以上とする		BL認定品に準ずる、JIS遮音等級T－1以上とする		BL認定品に準ずる、JIS遮音等級T－1以上とする		BL認定品に準ずる、JIS遮音等級T－1以上とする		BL認定品に準ずる		BL認定品に準ずる			
記号・数量	① WD 1DK 2DK 3DK DK(食) 2DK(食) ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ: ○ ○ ○ – – –	② WD 1DK 2DK 3DK DK(食) 2DK(食) ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ: – – – – ○ –	③ WD 1DK 2DK 3DK DK(食) 2DK(食) ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ: – – – ○ ○ ○	④ WD 1DK 2DK 3DK DK(食) 2DK(食) ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ: ○ ○ ○ ○ ○ –	⑤ WD 1DK 2DK 3DK DK(食) 2DK(食) ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ: ○ – – – – –	⑥ WD 1DK 2DK 3DK DK(食) 2DK(食) ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ: – ○ – ○ ○ –	⑦ WD 1DK 2DK 3DK DK(食) 2DK(食) ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ: – – – – – ○	⑧ WD 1DK 2DK 3DK DK(食) 2DK(食) ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ: – ○ ○ – – –	⑨ WD 1DK 2DK 3DK DK(食) 2DK(食) ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ: ○ ○ ○ – – –
名　称	木製片引きフラッシュ戸	木製片引きフラッシュ戸	木製片引きフラッシュ戸	木製片引きフラッシュ戸	木製2枚片引きフラッシュ戸	木製4枚引違いフラッシュ戸	木製引分けフラッシュ戸	木製片開きフラッシュ戸	木製片開きフラッシュ戸
位　置	各住戸(洗面脱衣室)	2DK身(洋室2)	身障者住戸(洗面脱衣室)、ｺﾐｭﾆﾃｨﾙｰﾑ(トイレ)	各住戸(DK)	1DK(洋室)	2DK(洋室1)、1DK身(洋室)、2DK身(洋室1)	コミュニティルーム	2DK(洋室2)、3DK(洋室1・洋室2)	各住戸(トイレ)
形　状	H=2,045 ▽FL 有効開口782 1,645	H=2,045 ▽FL 有効開口782 1,645	H=2,045 ▽FL 有効開口824 1,745	H=2,045 ▽FL 有効開口826 1,745	H=2,045 ▽FL 有効開口1,569.5 2,432	H=2,045 ▽FL 有効開口1,557 3,235	H=2,045 ▽FL 有効開口1,557 3,235	H=2,045 ▽FL 有効開口750 875	H=2,045 ▽FL 有効開口750 875
硝子・見込	スチレン系樹脂板（半透明）、木製ガラリ	113	スチレン系樹脂板（半透明）、木製ガラリ	113	スチレン系樹脂板（半透明）	113	スチレン系樹脂板（半透明）	154		113	スチレン系樹脂板（半透明）	113		113	スチレン系樹脂板（半透明）	113
材料・塗装	MDF、表面材　扉：ポリサンド　枠：オレフィン（既成ユニット品）		MDF、表面材　扉：ポリサンド　枠：オレフィン（既成ユニット品）		MDF、表面材　扉：ポリサンド　枠：オレフィン（既成ユニット品）		MDF、表面材　扉：ポリサンド　枠：オレフィン（既成ユニット品）		MDF、表面材　扉：ポリサンド　枠：オレフィン（既成ユニット品）		MDF、表面材　扉：ポリサンド　枠：オレフィン（既成ユニット品）		MDF、表面材　扉：ポリサンド　枠：オレフィン（既成ユニット品）		MDF、表面材　扉：ポリサンド　枠：オレフィン（既成ユニット品）	
付属金物等	付属金物一式・引手・表示錠・敷居（フラットレール） 戸車・戸当り・三方枠・小窓額縁		付属金物一式・引手・敷居（フラットレール） 戸車・戸当り・三方枠		付属金物一式・引手・敷居（フラットレール） 戸車・戸当り・三方枠・小窓額縁		付属金物一式・引手・敷居（フラットレール） 戸車・戸当り・三方枠・小窓額縁		付属金物一式・引手・敷居（フラットレール） 戸車・戸当り・三方枠		付属金物一式・引手・敷居（フラットレール） 戸車・戸当り・三方枠・小窓額縁		付属金物一式・丁番・ハンドル・床見切 ドアストッパー（仮固定機能付）・三方枠		付属金物一式・丁番・ハンドル・表示錠・床見切 ドアストッパー・三方枠	
備　考	床段差は5mm以下とする		床段差は5mm以下とする		床段差は5mm以下とする		床段差は5mm以下とする		床段差は5mm以下とする		床段差は5mm以下とする		床段差は5mm以下とする		床段差は5mm以下とする	
記号・数量	① FD 1DK 2DK 3DK DK(食) 2DK(食) ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ: – – ○ – – –	② FD 1DK 2DK 3DK DK(食) 2DK(食) ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ: – – ○ – – –	③ FD 1DK 2DK 3DK DK(食) 2DK(食) ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ: – – ○ – – –	① OD 1DK 2DK 3DK DK(食) 2DK(食) ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ: – ○ ○ ○ ○ –	② OD 1DK 2DK 3DK DK(食) 2DK(食) ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ: – ○ ○ – – ○	③ OD 1DK 2DK 3DK DK(食) 2DK(食) ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ: ○ – – ○ ○ ○	④ OD 1DK 2DK 3DK DK(食) 2DK(食) ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ: – – – – – ○		① AD 1DK 2DK 3DK DK(食) 2DK(食) ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ: – – – ○ ○ –
名　称	収納開き戸（戸襖）	押入用引違い戸（戸襖）	木製3枚引違いフラッシュ戸（戸襖）	片開き中折れ戸	両開き中折れ戸	両開き中折れ戸	両開き中折れ戸		アルミ製浴室用2枚引き戸
位　置	3DK(和室)	3DK(和室)	3DK(和室)	物入	収納	収納	収納		身障者住戸（浴室）
形　状	H=2,048 ▽FL 734	H=2,045 ▽FL 1,645	H=2,045 ▽FL 有効開口1,561 2,432	H=2,045 ▽FL 735	H=2,045 ▽FL 1,190	H=2,045 ▽FL 1,644	H=2,045 ▽FL 2,450		H=1,900 760 有効開口930 1,570
硝子・見込		95		95		200		79		79		79				30
材料・塗装	MDF、表面材　扉：化粧シート 枠：オレフィン（既成ユニット品）		MDF、表面材　扉：化粧シート 枠：オレフィン（既成ユニット品）		MDF、表面材　扉：（洋室側）ポリサンド（和室側）化粧シート 枠：オレフィン（既成ユニット品）		MDF、表面材　扉：ポリサンド　枠：オレフィン（既成ユニット品）		MDF、表面材　扉：ポリサンド　枠：オレフィン（既成ユニット品）		MDF、表面材　扉：ポリサンド　枠：オレフィン（既成ユニット品）		MDF、表面材　扉：ポリサンド　枠：オレフィン（既成ユニット品）		アルミ複合板（戸袋化粧パネル付）　面材：樹脂	
付属金物等	付属金物一式・丁番・把手・ドアストッパー・沓摺 三方枠		付属金物一式・引手・敷居・戸車・三方枠		付属金物一式・中折れ金物一式 ハンドル・四方枠		付属金物一式・中折れ金物一式 ハンドル・四方枠		付属金物一式・中折れ金物一式 ハンドル・四方枠						付属金物一式・ドアロック・錠型ハンドル 出入口段差4mm程度（スロープ付） 下部：樹脂製グレーチング	
備　考			床段差は5mm以下とする													

CHECKED	DRAWING	DATE 2020.8.21	工事名称 神奈川県県営住宅標準プラン集	図面番号 A-10
		SCALE (A1)1/50 (A3)1/100	図面名称 建具表	