

欄に数値またはコメントを記入

| スコアシート                |  | 実施設計段階                        |  |            |             |            |      |            |  |
|-----------------------|--|-------------------------------|--|------------|-------------|------------|------|------------|--|
| 配慮項目                  |  | 環境配慮設計の概要記入欄                  |  | 評価点        | 重み係数        | 評価点        | 重み係数 | 全体         |  |
| <b>Q 建築物の環境品質</b>     |  |                               |  |            |             |            |      | <b>3.2</b> |  |
| <b>Q1 室内環境</b>        |  |                               |  |            | <b>0.40</b> |            | -    | <b>3.8</b> |  |
| <b>1 音環境</b>          |  |                               |  | <b>3.0</b> | 0.15        | <b>3.0</b> | 1.00 | <b>3.0</b> |  |
| 1.1 室内騒音レベル           |  |                               |  | <b>3.0</b> | 0.50        | <b>3.0</b> | 0.50 |            |  |
| 1.2 遮音                |  |                               |  | <b>3.0</b> | 0.50        | <b>3.0</b> | 0.50 |            |  |
| 1 開口部遮音性能             |  |                               |  | 3.0        | 1.00        | 3.0        | 0.30 |            |  |
| 2 界壁遮音性能              |  |                               |  | 3.0        | -           | 3.0        | 0.30 |            |  |
| 3 界床遮音性能(軽量衝撃源)       |  |                               |  | 3.0        | -           | 3.0        | 0.20 |            |  |
| 4 界床遮音性能(重量衝撃源)       |  |                               |  | 3.0        | -           | 3.0        | 0.20 |            |  |
| 1.3 吸音                |  |                               |  | <b>1.0</b> | -           | <b>1.0</b> | -    |            |  |
| <b>2 温熱環境</b>         |  |                               |  | <b>3.0</b> | 0.35        | <b>5.0</b> | 1.00 | <b>4.7</b> |  |
| 2.1 室温制御              |  |                               |  | <b>3.0</b> | 0.50        | <b>5.0</b> | 1.00 |            |  |
| 1 室温                  |  |                               |  | 3.0        | 0.63        | -          | -    |            |  |
| 2 外皮性能                |  | 外皮性能断熱等級5                     |  | 3.0        | 0.38        | 5.0        | 1.00 |            |  |
| 3 ゾーン別制御性             |  |                               |  | -          | -           | -          | -    |            |  |
| 2.2 湿度制御              |  |                               |  | <b>3.0</b> | 0.20        | -          | -    |            |  |
| 2.3 空調方式              |  |                               |  | 3.0        | 0.30        | -          | -    |            |  |
| <b>3 光・視環境</b>        |  |                               |  | <b>2.2</b> | 0.25        | <b>2.7</b> | 1.00 | <b>2.6</b> |  |
| 3.1 昼光利用              |  |                               |  | <b>2.4</b> | 0.30        | <b>2.4</b> | 0.50 |            |  |
| 1 昼光率                 |  |                               |  | 2.0        | 0.60        | 3.0        | 0.50 |            |  |
| 2 方位別開口               |  |                               |  | -          | -           | 1.0        | 0.30 |            |  |
| 3 昼光利用設備              |  |                               |  | 3.0        | 0.40        | 3.0        | 0.20 |            |  |
| 3.2 グレア対策             |  |                               |  | <b>1.0</b> | 0.30        | <b>3.0</b> | 0.50 |            |  |
| 1 昼光制御                |  |                               |  | 1.0        | 1.00        | 3.0        | 1.00 |            |  |
| 3.3 照度                |  |                               |  | <b>3.0</b> | 0.15        | -          | -    |            |  |
| 3.4 照明制御              |  |                               |  | <b>3.0</b> | 0.25        | -          | -    |            |  |
| <b>4 空気質環境</b>        |  |                               |  | <b>4.2</b> | 0.25        | <b>4.2</b> | 1.00 | <b>4.2</b> |  |
| 4.1 発生源対策             |  |                               |  | <b>5.0</b> | 0.60        | <b>5.0</b> | 0.63 |            |  |
| 1 化学汚染物質              |  | 内装は全面的にF☆☆☆☆を採用。              |  | 5.0        | 1.00        | 5.0        | 1.00 |            |  |
| 4.2 換気                |  |                               |  | <b>3.0</b> | 0.40        | <b>3.0</b> | 0.38 |            |  |
| 1 換気量                 |  |                               |  | 3.0        | 0.50        | 3.0        | 0.33 |            |  |
| 2 自然換気性能              |  |                               |  | 3.0        | -           | 3.0        | 0.33 |            |  |
| 3 取り入れ外気への配慮          |  |                               |  | 3.0        | 0.50        | 3.0        | 0.33 |            |  |
| 4.3 運用管理              |  |                               |  | -          | -           | -          | -    |            |  |
| 1 CO <sub>2</sub> の監視 |  |                               |  | -          | -           | -          | -    |            |  |
| 2 喫煙の制御               |  |                               |  | -          | -           | -          | -    |            |  |
| <b>Q2 サービス性能</b>      |  |                               |  | -          | <b>0.30</b> | -          | -    | <b>2.8</b> |  |
| <b>1 機能性</b>          |  |                               |  | <b>2.8</b> | 0.40        | <b>2.6</b> | 1.00 | <b>2.6</b> |  |
| 1.1 機能性・使いやすさ         |  |                               |  | <b>4.0</b> | 0.40        | <b>3.0</b> | 0.60 |            |  |
| 1 広さ・収納性              |  |                               |  | -          | -           | -          | -    |            |  |
| 2 高度情報通信設備対応          |  |                               |  | -          | -           | 3.0        | 1.00 |            |  |
| 3 バリアフリー計画            |  | 建築物移動等円滑化基準を満たす               |  | 4.0        | 1.00        | -          | -    |            |  |
| 1.2 心理性・快適性           |  |                               |  | <b>1.0</b> | 0.30        | <b>2.0</b> | 0.40 |            |  |
| 1 広さ感・景観              |  |                               |  | -          | -           | 3.0        | 0.50 |            |  |
| 2 リフレッシュスペース          |  |                               |  | -          | -           | -          | -    |            |  |
| 3 内装計画                |  |                               |  | 1.0        | 1.00        | 1.0        | 0.50 |            |  |
| 1.3 維持管理              |  |                               |  | <b>3.0</b> | 0.30        | -          | -    |            |  |
| 1 維持管理に配慮した設計         |  |                               |  | 3.0        | 0.50        | -          | -    |            |  |
| 2 維持管理用機能の確保          |  |                               |  | 3.0        | 0.50        | -          | -    |            |  |
| <b>2 耐用性・信頼性</b>      |  |                               |  | <b>3.1</b> | 0.30        | -          | -    | <b>3.1</b> |  |
| 2.1 耐震・免震・制震・制振       |  |                               |  | <b>3.0</b> | 0.50        | -          | -    |            |  |
| 1 耐震性(建物のこわれにくさ)      |  |                               |  | 3.0        | 0.80        | -          | -    |            |  |
| 2 免震・制震・制振性能          |  |                               |  | 3.0        | 0.20        | -          | -    |            |  |
| 2.2 部品・部材の耐用年数        |  |                               |  | <b>3.8</b> | 0.30        | -          | -    |            |  |
| 1 躯体材料の耐用年数           |  | 劣化対策性能3                       |  | 5.0        | 0.20        | -          | -    |            |  |
| 2 外壁仕上げ材の補修必要間隔       |  |                               |  | 3.0        | 0.20        | -          | -    |            |  |
| 3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔     |  |                               |  | 3.0        | 0.10        | -          | -    |            |  |
| 4 空調換気ダクトの更新必要間隔      |  |                               |  | 3.0        | 0.10        | -          | -    |            |  |
| 5 空調・給排水配管の更新必要間隔     |  | 主要な用途上位3種の、2種類以上にB以上使用し、Eは不使用 |  | 5.0        | 0.20        | -          | -    |            |  |
| 6 主要設備機器の更新必要間隔       |  |                               |  | 3.0        | 0.20        | -          | -    |            |  |
| 2.4 信頼性               |  |                               |  | <b>2.4</b> | 0.20        | -          | -    |            |  |
| 1 空調・換気設備             |  |                               |  | 3.0        | 0.20        | -          | -    |            |  |
| 2 給排水・衛生設備            |  |                               |  | 1.0        | 0.20        | -          | -    |            |  |
| 3 電気設備                |  |                               |  | 3.0        | 0.20        | -          | -    |            |  |
| 4 機械・配管支持方法           |  |                               |  | 3.0        | 0.20        | -          | -    |            |  |
| 5 通信・情報設備             |  |                               |  | 2.0        | 0.20        | -          | -    |            |  |

|                         |                         |  |            |             |            |      |            |
|-------------------------|-------------------------|--|------------|-------------|------------|------|------------|
| <b>3 対応性・更新性</b>        |                         |  | <b>3.0</b> | 0.30        | <b>3.0</b> | 1.00 | <b>3.0</b> |
| 3.1 空間のゆとり              |                         |  | -          | -           | <b>3.0</b> | 0.50 |            |
| 1                       | 階高のゆとり                  |  | -          | -           | 3.0        | 0.60 |            |
| 2                       | 空間の形状・自由さ               |  | -          | -           | 3.0        | 0.40 |            |
| 3.2 荷重のゆとり              |                         |  | -          | -           | <b>3.0</b> | 0.50 |            |
| 3.3 設備の更新性              |                         |  | <b>3.0</b> | 1.00        | -          | -    |            |
| 1                       | 空調配管の更新性                |  | 3.0        | 0.20        | -          | -    |            |
| 2                       | 給排水管の更新性                |  | 3.0        | 0.20        | -          | -    |            |
| 3                       | 電気配線の更新性                |  | 3.0        | 0.10        | -          | -    |            |
| 4                       | 通信配線の更新性                |  | 3.0        | 0.10        | -          | -    |            |
| 5                       | 設備機器の更新性                |  | 3.0        | 0.20        | -          | -    |            |
| 6                       | バックアップスペースの確保           |  | 3.0        | 0.20        | -          | -    |            |
| <b>Q3 室外環境(敷地内)</b>     |                         |  | -          | <b>0.30</b> | -          | -    | <b>2.8</b> |
| 1 生物環境の保全と創出            |                         |  | <b>2.0</b> | 0.30        | -          | -    | <b>2.0</b> |
| 2 まちなみ・景観への配慮           |                         |  | <b>3.0</b> | 0.40        | -          | -    | <b>3.0</b> |
| 3 地域性・アメニティへの配慮         |                         |  | <b>3.5</b> | 0.30        | -          | -    | <b>3.5</b> |
| 3.1 地域性への配慮、快適性の向上      |                         |  | <b>3.0</b> | 0.50        | -          | -    |            |
| 3.2 敷地内温熱環境の向上          |                         | 敷地内に通路などの空地を設けることにより風の通り道を確保している。植栽、中高木の設置等、敷地内環境へ配慮した植栽計画としている。 | <b>4.0</b> | 0.50        | -          | -    |            |
| <b>LR 建築物の環境負荷低減性</b>   |                         |  | -          | -           | -          | -    | <b>3.6</b> |
| <b>LR1 エネルギー</b>        |                         |  | -          | <b>0.40</b> | -          | -    | <b>4.4</b> |
| 1 建物外皮の熱負荷抑制            |                         | 断熱等級5  | <b>5.0</b> | 0.20        | -          | -    | <b>5.0</b> |
| 2 自然エネルギー利用             |                         |  | <b>3.0</b> | 0.10        | -          | -    | <b>3.0</b> |
| 3 設備システムの高効率化           |                         | [BEI][BEIm]: 0.76  | <b>5.0</b> | 0.50        | -          | -    | <b>5.0</b> |
| 4 効率的運用                 |                         |  | <b>3.0</b> | 0.20        | -          | -    | <b>3.0</b> |
| 集合住宅以外の評価               |                         |  | -          | -           | -          | -    |            |
| 4.1                     | モニタリング                  |  | -          | -           | -          | -    |            |
| 4.2                     | 運用管理体制                  |  | -          | -           | -          | -    |            |
| 集合住宅の評価                 |                         |  | <b>3.0</b> | 1.00        | -          | -    |            |
| 4.1                     | モニタリング                  |  | 3.0        | 0.50        | -          | -    |            |
| 4.2                     | 運用管理体制                  |  | 3.0        | 0.50        | -          | -    |            |
| <b>LR2 資源・マテリアル</b>     |                         |  | -          | <b>0.30</b> | -          | -    | <b>2.8</b> |
| 1 水資源保護                 |                         |  | <b>3.0</b> | 0.20        | -          | -    | <b>3.0</b> |
| 1.1 節水                  |                         |  | <b>3.0</b> | 0.40        | -          | -    |            |
| 1.2 雨水利用・雑排水等の利用        |                         |  | <b>3.0</b> | 0.60        | -          | -    |            |
| 1                       | 雨水利用システム導入の有無           |  | 3.0        | 1.00        | -          | -    |            |
| 2                       | 雑排水等利用システム導入の有無         |  | -          | -           | -          | -    |            |
| 2 非再生性資源の使用量削減          |                         |  | <b>2.7</b> | 0.60        | -          | -    | <b>2.7</b> |
| 2.1 材料使用量の削減            |                         |  | 3.0        | 0.10        | -          | -    |            |
| 2.2 既存建築躯体等の継続使用        |                         |  | 3.0        | 0.20        | -          | -    |            |
| 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用   |                         | -  | 3.0        | 0.20        | -          | -    |            |
| 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 |                         | -  | 1.0        | 0.20        | -          | -    |            |
| 2.5 持続可能な森林から産出された木材    |                         |  | 2.0        | 0.10        | -          | -    |            |
| 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み    |                         | 間仕切りはパネルを採用、軽量鉄骨を採用し躯体と容易に分別可能                                   | 4.0        | 0.20        | -          | -    |            |
| 3 汚染物質含有材料の使用回避         |                         |  | <b>3.0</b> | 0.20        | -          | -    | <b>3.0</b> |
| 3.1 有害物質を含まない材料の使用      |                         |  | <b>3.0</b> | 0.30        | -          | -    |            |
| 3.2 フロン・ハロンの回避          |                         |  | <b>3.0</b> | 0.70        | -          | -    |            |
| 1                       | 消火剤                     |  | -          | -           | -          | -    |            |
| 2                       | 発泡剤(断熱材等)               |  | 3.0        | 0.50        | -          | -    |            |
| 3                       | 冷媒                      |  | 3.0        | 0.50        | -          | -    |            |
| <b>LR3 敷地外環境</b>        |                         |  | -          | <b>0.30</b> | -          | -    | <b>3.4</b> |
| 1 地球温暖化への配慮             |                         | LCCO2低減率28%  | <b>4.1</b> | 0.33        | -          | -    | <b>4.1</b> |
| 2 地域環境への配慮              |                         |  | <b>3.0</b> | 0.33        | -          | -    | <b>3.0</b> |
| 2.1 大気汚染防止              |                         |  | <b>3.0</b> | 0.25        | -          | -    |            |
| 2.2 温熱環境悪化の改善           |                         |  | <b>3.0</b> | 0.50        | -          | -    |            |
| 2.3 地域インフラへの負荷抑制        |                         |  | <b>3.2</b> | 0.25        | -          | -    |            |
| 1                       | 雨水排水負荷低減                |  | 3.0        | 0.25        | -          | -    |            |
| 2                       | 汚水処理負荷抑制                |  | 3.0        | 0.25        | -          | -    |            |
| 3                       | 交通負荷抑制                  | 駐輪場、管理用駐車場を確保している  | 4.0        | 0.25        | -          | -    |            |
| 4                       | 廃棄物処理負荷抑制               |  | 3.0        | 0.25        | -          | -    |            |
| 3 周辺環境への配慮              |                         |  | <b>3.2</b> | 0.33        | -          | -    | <b>3.2</b> |
| 3.1 騒音・振動・悪臭の防止         |                         |  | <b>3.0</b> | 0.40        | -          | -    |            |
| 1                       | 騒音                      |  | 3.0        | 1.00        | -          | -    |            |
| 2                       | 振動                      |  | -          | -           | -          | -    |            |
| 3                       | 悪臭                      |  | -          | -           | -          | -    |            |
| 3.2 風害、砂塵、日照障害の抑制       |                         |  | <b>3.0</b> | 0.40        | -          | -    |            |
| 1                       | 風害の抑制                   |  | 3.0        | 0.70        | -          | -    |            |
| 2                       | 砂塵の抑制                   |  | 1.0        | -           | -          | -    |            |
| 3                       | 日照障害の抑制                 |  | 3.0        | 0.30        | -          | -    |            |
| 3.3 光害の抑制               |                         |  | <b>4.4</b> | 0.20        | -          | -    |            |
| 1                       | 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 | 屋外広告物照明なし  | 5.0        | 0.70        | -          | -    |            |
| 2                       | 屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策  |  | 3.0        | 0.30        | -          | -    |            |